

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-718 del 09/02/2018
Oggetto	Società L.T.E. LIFT TRUCK EQUIPMENT S.P.A. in Comune di Ostellato - Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale
Proposta	n. PDET-AMB-2018-735 del 08/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno nove FEBBRAIO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

*Sinadoc 20834/2016/CP*

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - **L.T.E. LIFT TRUCK EQUIPMENT S.P.A.** con sede legale nel Comune di Ostellato, Via Caravaggio 6 - S. Giovanni - ed impianto nel Comune di Ostellato, al medesimo indirizzo della sede legale - Protocollo istanze del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 18360 del 30/06/2017. Modifica sostanziale dell'attività autorizzata con l'Autorizzazione Unica Ambientale atto DET-AMB-2016-4486 del 14/11/2016 rilasciata da Arpae, per l'attività di **COSTRUZIONI GRUPPI DI SOLLEVAMENTO E LORO PARTI.**

### **LA RESPONSABILE**

- Viste la domanda in data 30/06/2017, trasmessa dallo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, assunta al P.G. di Arpae Ferrara il 10/07/2017 con il n. PGFE/2016/7935 presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in data 30/06/2017, dalla Società **L.T.E. LIFT TRUCK EQUIPMENT S.P.A.** dal Sig. Michele Di Iorio in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Ostellato, Via Caravaggio 6 – S. Giovanni - ed impianto nel Comune di Ostellato, al medesimo indirizzo della sede legale per la modifica sostanziale dell'attività autorizzata con l'Autorizzazione Unica Ambientale atto DET-AMB-2016-4486 del 14/11/2016 rilasciata da Arpae, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di **COSTRUZIONI GRUPPI DI SOLLEVAMENTO E LORO PARTI;**
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2016-4486 del 14/11/2016 rilasciata da Arpae per quanto riguarda le seguenti matrici ambientali:
  - scarichi idrici:
    - modifica layout scarichi a seguito della realizzazione di un nuovo capannone
  - emissioni in atmosfera:
    - introduzione di nuove emissioni e modifica e spostamento di altre
  - impatto acustico:
    - modifica clima acustico a seguito degli interventi sopra riportati

- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti  
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;  
L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

L.R. n. 5/06;

L.R. 21/2012;

L. 447/95

– Visti, altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- vista l'Autorizzazione Unica Ambientale atto DET-AMB-2016-4486 del 14/11/2016 rilasciata da Arpae, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.5;
- Visto il parere dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in merito agli scarichi idrici e all'impatto acustico trasmesso dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie assunto al P.G. di Arpae in data 10/08/2017 con il n. PGFE/2017/9203;
- visto il parere di Arpae – Servizio Territoriale in merito alle emissioni atmosfera PGFE/2017/9756 del 28/08/2017;
- vista la nota della ditta assunta al P.G. di Arpae in data 11/10/2017 con il n. PGFE/2017/11623 con la quale si comunicava che a seguito di colloqui con Arpae – Servizio Territoriale si stavano predisponendo integrazioni volontarie;
- viste le integrazioni volontarie della ditta inviate dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie assunto al P.G. di Arpae in data 05/12/2017 con il n. PGFE/2017/13698;
- visto l'ulteriore parere di Arpae – Servizio Territoriale in merito alle emissioni atmosfera PGFE/2018/859 del 26/01/2018;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;

- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

## A D O T T A

la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale atto DET-AMB-2016-4486 del 14/11/2016 rilasciata da Arpae, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie alla Società **L.T.E. LIFT TRUCK EQUIPMENT S.P.A.** nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Ostellato, Via Caravaggio 6 – S. Giovanni - ed impianto nel Comune di Ostellato, al medesimo indirizzo della sede legale per l'esercizio dell'attività di **COSTRUZIONI GRUPPI DI SOLLEVAMENTO E LORO PARTI.**

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

### A) SCARICHI IDRICI

1. Gli scarichi autorizzati nella pubblica fognatura sita nel Comune di Ostellato località San Giovanni sono quelli contrassegnati con le seguenti lettere:

- “**S1**” di acque reflue industriali e domestiche in fognatura nere, in via Caravaggio;
- “**S2**” di acque di prima pioggia e domestiche in fognatura nere, in via Caravaggio;
- “**S3**” di acque di prima pioggia e domestiche in fognatura nere, in via Tiepolo;
- “**S9**” di acque di prima pioggia in fognatura nere in via Caravaggio;

indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “**A**”.

Inoltre sono presenti i seguenti scarichi non soggetti ad autorizzazione:

- “S4” - “S5” - “S8” - “S10” di acque meteoriche in fognatura bianca, in via Caravaggio;
  - “S6” di acque meteoriche in fognatura bianca, in via Tiepolo;
  - “S7” di acque reflue domestiche in fognatura nere, in via Caravaggio,
2. Gli scarichi in fognatura nera, nei punti **A, B** e **D**, indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “**A**”, assunti a punti di campionamento in uscita dal trattamento acque di prima pioggia, devono rispettare i limiti di accettabilità della tabella del Regolamento di Fognatura CADF, allegata a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “**B**”, limitatamente ai parametri Solidi Sospesi Totali con limite ridotto a 200 mg/l e Idrocarburi Totali con limite 10 mg/l
  3. Lo scarico in fognatura nera, nel punto **C**, indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “**A**”, assunto a punto di campionamento in uscita dalla zona "lavaggio attrezzature", e nel punto **E**, indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “**A**”, assunto a punto di campionamento in uscita dalla zona "produzione Idrogeno", devono rispettare i limiti di accettabilità della tabella del Regolamento di Fognatura CADF , allegata a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “**B**”.
  4. Non sono ammessi sistemi di raccolta acque a pavimento all'interno dello stabilimento.
  5. E' vietato lo scarico in siti diversi da quelli autorizzati.
  6. E' vietato immettere in fognatura pubblica materie solide e/o rifiuti liquidi ed altre sostanze vietate dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
  7. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura. In caso contrario devono essere messi in opera dispositivi atti ad evitare allagamenti per eventuali rigurgiti della pubblica fognatura.
  8. Il legale Rappresentante ha l'obbligo di denunciare alla società C.A.D.F. S.p.A., entro il 31 di gennaio di ogni anno, il volume di acqua prelevato nell'anno solare precedente da fonte diversa da pubblico acquedotto e la quantità di acqua scaricata in pubblica fognatura, per la determinazione della tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione. Per l'omissione o il ritardo della denuncia e/o del pagamento della tariffa, verranno applicate le disposizioni previste dalla normativa vigente, e dal regolamento di fognatura.
  9. La ditta deve osservare tutte le disposizioni che verranno impartite dalla società C.A.D.F. S.p.A. e dai

suoi incaricati in relazione ai suddetti scarichi autorizzati.

10. Alla società C.A.D.F. S.p.A. ed agli organi di controllo è consentito effettuare, in qualsiasi momento, tutte le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico.
11. L'impianto deve essere mantenuto costantemente accessibile per il controllo nei punti assunti per gli accertamenti.

## B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrate sotto la voce allegato "C", denominate **E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E19, E20, E23, E24, E25, E26, E27, E28, E47, E49, E51, E52, E53, E58, E59, E60, E61, E62, E63, E64, E65, E66, E67, E68, E69, E70, E71, E72, E73, E74, E75, E76 ed E77**;
2. Le emissioni **E10, E12, E49 ed E53**, vengono spostate in altra posizione all'interno del sito produttivo.
3. L'emissione **E50** è eliminata
4. Le emissioni autorizzate sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E5 Essiccazione	E6 Granigliatrice	E7 Ossitaglio	E8 Granigliatrice
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	8.000	12.000	9.000	7.000
Durata (h)	24	16	16	16
Altezza minima (m)	4	4	4	4

Inquinanti (mg/ Nm<sup>3</sup>)

Materiale particellare	5	10	5	10
Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )	--	--	20	--
Ossido di carbonio (CO)	--	--	5	--
Ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> )	--	--	--	--
COV(espressi come C- organico totale)	50	--	--	--
Sistema di abbattimento	Carboni attivi	Filtro a cartucce	Filtro a cartucce	Filtro a cartucce



EMISSIONI	E9 Stuccatura, levigatura e verniciatura	E10 Saldatura	E11 Saldatura	E12 Saldatura	E13 Saldatura
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	13.500	9.000	8.000	1.500	1.500
Durata (h)	24	24	24	24	24
Altezza minima (m)	10.5	11	13	11	5.3

Inquinanti (mg/Nm<sup>3</sup>)

Materiale particolato	3	10	10	10	10
COV(espressi come C-organico totale)	50	--	--	--	--
Sistema di abbattimento	Prefiltro in cartone e cartucce filtranti in poliestere	Filtro a cartucce	Filtro a cartucce	Filtro a cartucce	Filtro a cartucce

EMISSIONI	E14 Saldatura	E15 Saldatura	E16 Granigliatrice	E19 Granigliatrice	E20 Levigatura - stuccatura
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	33.000	15.000	5.000	30.000	20.000
Durata (h)	24	24	24	24	24
Altezza minima (m)	10	7.5	10.5	10.5	10.5

Inquinanti (mg/Nm<sup>3</sup>)

Materiale particolato	10	10	10	10	10
Sistema di abbattimento	Prefiltro a celle metalliche e filtro a tasche in poliestere	Filtro a cartucce	Filtro a cartucce	Filtro a cartucce	Filtro rotativo (materassino)

EMISSIONI	E23 Cabina verniciatura	E25 fresatura	E26 tornitura	E27 tornitura
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	38.000	8.000	10.000	10.000
Durata (h)	24	24	24	24
Altezza minima (m)	10.5	10.7	10.7	10.7

Inquinanti (mg/Nm<sup>3</sup>)

Materiale particolato	5	10	10	10
COV (espressi come C-organico totale)	--	--	--	--
Sistema di abbattimento	Ciclone separatore + filtro a cartucce	Separatore di gocce + prefiltro in celle metalliche ondulate + filtro in fibra di vetro	Separatore di gocce + prefiltro in celle metalliche ondulate + filtro in fibra di vetro	Separatore di gocce + prefiltro in celle metalliche ondulate + filtro in fibra di vetro

L'emissione **E24** si configura come attività prevista dall'art 275 (Emissioni di COV) del D.lgs. 152/06 (Parte V) di cui l'Allegato III - Parte II – Punto 10. A tal riguardo per questa emissione la Ditta rientra nell'Allegato III, Parte III – Tabella 1 – Punto 5. A seguito di tali riferimenti l'emissione **E24** è ammessa nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

<b>EMISSIONI</b>	<b>E24 pulizia superfici</b>
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	40.000
Durata (h)	24
Altezza minima (m)	10.5
Inquinanti (mg/Nm <sup>3</sup> )	
Materiale particolare	5
COV (espressi come C-organico totale)	75
Sistema di abbattimento	Cartone pieghettato a soffietto + materassini filtranti + filtro a carboni attivi

La Ditta dovrà fornire il **CONSUMO DI SOLVENTE MAX TEORICO** (ton/anno) con periodicità **annuale**, che dovrà risultare essere inferiore a **8,296 ton /anno**.

Il **VALORE LIMITE PER LE EMISSIONI DIFFUSE** non dovrà essere superiore a **20**, come % di input solvente. A tal riguardo si ricorda che tale Valore Limite per le Emissioni Diffuse dovrà essere calcolato come previsto nella Parte IV di suddetto allegato III, e più in particolare attraverso il **PIANO GESTIONE SOLVENTI** che dovrà essere prodotto ad Arpae Ferrara - Servizio Territoriale **con periodicità annuale**. Resta inteso ai sensi di legge che in merito al rispetto della conformità ai valori limite di emissione i calcoli dovranno tenere in considerazione l'emissione massima negli scarichi gassosi e quella massima delle emissioni diffuse.

EMISSIONI	E28 Saldatura + molatura	E47 Taglio al plasma e saldatura	E49 Puntatura + saldatura	E51 Saldatura	E53 Puntatura + saldatura
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	14.800	15.000	30.000	20.000	30.000
Durata (h)	24	24	24	24	24
Altezza minima (m)	7	10,5	10,5	11	10,5

Inquinanti (mg/Nm<sup>3</sup>)

Materiale particolare	10	10	10	10	10
Ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	--	20	--	--	--
Ossido di carbonio (CO)	--	5	--	--	--
Sistema di abbattimento	Filtro a cartucce autopulenti	Filtro a cartucce	Filtro a cartucce	Filtro a cartucce	Filtro a cartucce

Le emissioni **E52, E58, E72, E73 ed E74** si configurano come attività prevista dall'art 275 (Emissioni di COV) del D.lgs. 152/06 (Parte V) di cui l'Allegato III - Parte II – Punto 2 lettera c). A tal riguardo per queste emissioni la Ditta rientra nell'Allegato III, Parte III – Tabella 1 – Punto 8. A seguito di tali riferimenti le emissioni **E52, E58, E72, E73 ed E74** sono ammesse nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

EMISSIONI	E52 verniciatura a spruzzo con vernice base di solventi	E58 verniciatura con vernice liquida	E72 verniciatura con vernici a base solventi	E73 verniciatura con vernice liquida	E74 verniciatura con vernice liquida
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	9.000	20.000	9.000	20.000	20.000
Durata (h)	24	24	24	24	24
Altezza minima (m)	10,5	11	10,5	10,5	11

Inquinanti (mg/Nm<sup>3</sup>)

Materiale particolare	3	50	3	50	50
Ossidi di azoto (NO )	--	500	--	500	500
Ossido di carbonio (CO)	--	1700	--	1700	1700
COV (espressi come C-organico totale)	50	75	75	75	75
Sistema di abbattimento	Filtri a carboni attivi	Pre-filtri + carboni attivi	Filtro a carboni attivi	Cartone pieghettato + carboni attivi	Pre-filtri + carboni attivi

La Ditta dovrà fornire il **CONSUMO DI SOLVENTE MAX TEORICO** (ton/anno) con periodicità **annuale**, che dovrà risultare essere inferiore a **16,91 ton /anno**.

Il **VALORE LIMITE PER LE EMISSIONI DIFFUSE** non dovrà essere superiore a **20**, come % di input solvente. A tal riguardo si ricorda che tale Valore Limite per le Emissioni Diffuse dovrà essere calcolato come previsto nella Parte IV di suddetto allegato III, e più in particolare attraverso il **PIANO GESTIONE SOLVENTI** che dovrà essere prodotto ad Arpae Ferrara - Servizio Territoriale **con periodicità annuale**. Resta inteso ai sensi di legge che in merito al rispetto della conformità ai valori limite di emissione i calcoli dovranno tenere in considerazione l'emissione massima negli scarichi gassosi e quella massima delle emissioni diffuse.

EMISSIONI	E61 tunnel di pre-trattamento - fosfosgrassaggio	E70 verniciatura manuale a polvere
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	8.000	18.000
Durata (h)	24	24
Altezza minima (m)	11	10,5

Inquinanti (mg/Nm<sup>3</sup>)

Materiale particellare	--	5
Fosfati (espressi come PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> )	5	--
Sistema di abbattimento	--	Ciclone + filtro a cartucce

EMISSIONI	E62 saldatura	E64 saldatura	E65 saldatura	E68 saldatura
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	20.000	30.000	30.000	20.000
Durata (h)	24	24	24	24
Altezza minima (m)	10,5	10,5	10,5	10,5

Inquinanti (mg/Nm<sup>3</sup>)

Materiale particellare	10	10	10	10
Sistema di abbattimento	Filtro a cartucce	Filtro a cartucce	Filtro a cartucce	Filtro a cartucce

EMISSIONI	E63 tornitura e fresatura	E66 tornitura e fresatura	E67 tornitura e fresatura
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	10.000	10.000	10.000
Durata (h)	24	24	24
Altezza minima (m)	11	11	11
Inquinanti (mg/Nm <sup>3</sup> )			
Materiale particolato/nebbie oleose	10	10	10
Sistema di abbattimento	Separatore di gocce + pre-filtri in celle + filtri a tasche	Separatore di gocce + pre-filtri in celle + filtri a tasche	Separatore di gocce + pre-filtri in celle + filtri a tasche

5. La Ditta dovrà eseguire autocontrolli alle emissioni **E5, E7, E9, E23, E24, E47, E52, E58, E61, E70, E72, E73 ed E74** con frequenza almeno **annuale**.
6. la data di attivazione (prove funzionali, collaudo e messa a punto) delle nuove emissioni **E58, E61, E70, E72, E73 ed E74**, deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo alla **all'Unione dei Comuni Valli e Delizie e ad Arpae**;
7. entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto, le emissioni **E58, E61, E70, E72, E73 ed E74** devono essere **messa a regime**;
8. dalla data di messa a regime delle emissioni **E58, E61, E70, E72, E73 ed E74**, ed **entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare **almeno tre controlli** sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli **all'Unione dei Comuni Valli e delizie e ad Arpae**;
9. Per quanto riguarda le emissioni **E6, E8, E16, E19, E25, E26, E27, E63, E66 ed E67** derivanti da operazioni di lavorazione superficiale dei metalli, **E10, E11, E12, E13, E14, E15, E28, E49, E51, E53, E62, E64, E65 ed E68** derivanti da operazioni di saldatura ed **E20** derivante da operazioni accessorie di stuccatura e levigatura, rientrano tra le attività di cui all'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e D.G.R. 1769/2010 per le quali la ditta non è soggetta ad autocontrolli periodici e **dovrà effettuare un solo autocontrollo entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto**, al fine di verificare il rispetto dei valori limite.

10. Le emissioni denominate **E29, E30, E31, E32, E33, E34, E35, E36, E37, E38, E39, E40, E41, E42, E43, E44, E54, E55, E56, E57 ed E69** relative all'impianto di riscaldamento aziendale costituito da generatori di calore o caldaie murali alimentate a gas metano di rete, con potenza termica nominale complessiva compresa tra i 3 MW ed i 10MW, dovranno rispettare le prescrizioni ed i limiti previsti al punto 4,34 dell'allegato 4 della DGR E.R. 1769/2010.
11. le emissioni invariate **E17** (camera combustione lavaggio e camera combustione forno-asciugatura) ed **E21** (camera di combustione riscaldamento zona cabine e camere combustione forno polimerizzazione), e l'emissione **E46** (espulsione fumi forno essiccazione) **E71, E75, E76 ed E77** (espulsione fumi generatore) con potenza termica nominale complessiva inferiore ai 3 MW, rientrano tra quelle comprese al punto dd) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e non necessitano di autorizzazione come impianti ed attività in deroga ai sensi del art. 272 comma1.
12. Le emissioni **E18** (tunnel di lavaggio, precamere ingresso ed uscita forno asciugatura), **E22** (aria tunnel di raffreddamento, precamere in uscita-ingresso forno di polimerizzazione), **E59** (tunnel di raffreddamento) ed **E60** (forno asciugatura), non sono soggette a limiti, in quanto trattasi di aria di asciugatura; tali emissioni devono essere comunque convogliate in camino dimensionato correttamente al fine di favorire la dispersione in atmosfera del flusso aspirato;
13. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 15 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
14. I metodi di campionamento ed analisi dono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
15. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "D".

16. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta).
17. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.
18. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'ARPAE, **entro 24 ore** dall'accertamento.
19. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.
20. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'ARPAE. che dispongono i provvedimenti necessari.

### C) IMPATTO ACUSTICO

1. la ditta deve presentare, entro 90 giorni dal completamento delle opere e dell'aggiornamento del lay-out produttivo, per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive, una nuova Valutazione di Impatto Acustico che tramite una nuova campagna di misurazioni verifichi il rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica. Nel caso detta verifica post operam rilevi il superamento dei limiti normativi, la nuova valutazione di impatto acustico dovrà contenere accorgimenti di mitigazione del rumore;
2. l'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione di impatto acustico.

Il presente provvedimento, **sostituisce**, l'Autorizzazione Unica Ambientale atto DET-AMB-2016-4486 del 14/11/2016 rilasciata da Arpae, dalla data di rilascio da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae Ferrara formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.



Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Comune di Ostellato, al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara ed al CADF S.p.A. .

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

*firmato digitalmente*

La Responsabile della Struttura

*Ing. Paola Magri*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**