

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3633 del 03/10/2016
Oggetto	D.LGS. 152/2006-PARTE QUINTA. L.R. 5/2006. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA. DITTA UNIMORE ζ Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - MODENA. Rif. Protocollo SUAP n. 89671/2012 del Comune di Modena. Rif. Pratica SINADOC n. 15044/2016.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3720 del 29/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno tre OTTOBRE 2016 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO:

D.LGS. 152/2006-PARTE QUINTA. L.R. 5/2006.

AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA.

DITTA UNIMORE – Università' degli Studi di Modena e Reggio Emilia - MODENA.

Rif. Protocollo SUAP n. 89671/2012 del Comune di Modena.

Rif. Pratica SINADOC n. 15044/2016.

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che in caso di modifica non sostanziale dell'impianto, che non comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti, l'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo recita inoltre “.....Se la modifica non è sostanziale, l'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto. Se l'autorità competente non si esprime entro sessanta giorni, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il potere dell'autorità competente di provvedere successivamente.”

La Regione Emilia-Romagna, con la L.R. 13/2015 (“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”), ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56 (“Disposizioni sulle città metropolitana, sulle province e sulle unioni e fusioni di comuni”).

Nel Titolo II, Capo I della L.R. 13/2015, sono definite le modifiche istituzionali e viene disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di ambiente ed energia. In particolare viene perseguito l'obiettivo dell'esercizio unitario e coerente di tali funzioni a livello regionale, attraverso l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE), cui sono assegnati numerosi compiti in materia di ambiente ed energia (art. 16), prima delegati alle Province.

Spetta alla stessa Regione fissare i valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

Spetta ad ARPAE-MODENA, Distretto territorialmente competente, e ARPAE Sezione Provinciale di Modena effettuare i controlli di rispettiva pertinenza in base all'art. 269, punto 6, del D.Lgs. 152/2006.

L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – UNIMORE, con sede legale nel comune di Modena, V. Università 4, ha presentato allo SUAP Comunale in data 27/07/2012, pervenuta alla Provincia di Modena in data 07/08/2012, domanda di autorizzazione, ai sensi dell'art. 269 e dell'art. 281 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, per la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti da laboratori di ricerca, impianti termici e gruppi elettrogeni, attualmente in esercizio nel comune di Modena, in v. S. Eufemia n. 19, v.le Caduti in Guerra n. 127/1, v. Campi n. 183, 213/a-b-c-d, 287, L.go del Pozzo n. 71, v. Università n. 4, v. Berengario n. 51, V. Fontanelli n. 11, c.so V. Emanuele n. 59, v. Araldi n. 270, v. Vignolese n. 905, v. S. Geminiano n. 3, v. Gottardi n. 100, e che non ricadevano nel campo di applicazione dell'ex DPR 203/88.

A seguito della domanda di autorizzazione sopra citata è stata rilasciata autorizzazione alle emissioni in atmosfera con Determinazione della Provincia di Modena n. 120, prot. n. 52625/9.9.3 del 13/5/2013.

UNIMORE, inoltre, in data 23/10/2014 ha presentato al SUAP Comunale domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per il trasferimento degli impianti ubicati in comune di Modena, Largo S. Eufemia n. 19 e V. Campi n. 183 ad altra sede di UNIMORE; nella domanda citata chiede altresì di modificare la denominazione delle emissioni già autorizzate, e che non verranno modificate, ubicate in v.le Caduti in Guerra n. 127/1, v. Campi n. 213/a-b-c-d e n. 287, L.go del Pozzo n. 71, v. Università n. 4, v. Berengario n. 51, V. Fontanelli n. 11, c.so V. Emanuele n. 59, v. Araldi n. 270, v. Vignolese n. 905, v. S. Geminiano n. 3, v. Gottardi n. 100.

A seguito della domanda di autorizzazione sopra citata è stata rilasciata autorizzazione alle emissioni in atmosfera con Determinazione della Provincia di Modena n. 162, prot. n. 29500/9.9.3 del 18/3/2015.

Con la nota datata 10/03/2016, assunta agli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 10/3/2016 con prot. n. 4162, UNIMORE richiede che alcune emissioni esistenti nella Struttura CMR di Via Gottardi, 100, Modena, non indicate in autorizzazione causa malinteso, siano inserite nel titolo abilitativo ambientale vigente;

Valutato che trattasi di attività di ricerca laboratoristica e semplice deposito di sostanze chimiche in ambito universitario, l'esiguità dei consumi e dei quantitativi in stoccaggio, nonché i ridotti valori di portata di aria emessa, si ritiene congruo procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni Determina Provinciale n.162, 18/03/2015;

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1) di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, punto 8), del D.Lgs. 152/06, già rilasciata alla Ditta UNIMORE - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per gli impianti ubicati in comune di Modena, provincia di Modena, come di seguito specificato.

Sulla base di quanto sopra, le emissioni in atmosfera autorizzate risultano essere le seguenti, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate:

Unimore MO13 - V.le Caduti in Guerra n. 127/1

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 – CAPPALABORATORIO

Portata massima	860	Nmc/h
Altezza minima del camino	9	m
Durata	1	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 – CAPPALABORATORIO

Portata massima	860	Nmc/h
Altezza minima del camino	9	m
Durata	1	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 3 – IMPIANTO TERMICO (250 KW)

Imp. termico civile < 3 MW e alimentato a gas metano

(Impianto ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

Unimore MO14 - V. Campi n. 213/D

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 – CAPPALABORATORIO

Portata massima	860	Nmc/h
Altezza minima del camino	20	m
Durata	1	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 – CAPPALABORATORIO

Portata massima	860	Nmc/h
Altezza minima del camino	20	m
Durata	1	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 3 – CAPPALABORATORIO

Portata massima	860	Nmc/h
Altezza minima del camino	20	m
Durata	1	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 4 – CAPPALABORATORIO

Portata massima	860	Nmc/h
Altezza minima del camino	20	m
Durata	1	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 5 – CAPPALABORATORIO

Portata massima	860	Nmc/h
Altezza minima del camino	20	m
Durata	1	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 6 – CAPPALABORATORIO

Portata massima	860	Nmc/h
Altezza minima del camino	20	m
Durata	1	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 7 – CAPPA LABORATORIO

Portata massima	860	Nmc/h
Altezza minima del camino	20	m
Durata	1	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 8 – IMPIANTO TERMICO (116 KW)

Imp. termico civile < 3 MW e alimentato a gas metano
(Impianto ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

PUNTO DI EMISSIONE N. 9 – IMPIANTO TERMICO (315 KW)

Imp. termico civile < 3 MW e alimentato a gas metano
(Impianto ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

PUNTO DI EMISSIONE N. 10 – IMPIANTO TERMICO (315 KW)

Imp. termico civile < 3 MW e alimentato a gas metano
(Impianto ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

Unimore MO17 - V. Campi n. 213/A

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 – CAPPA LABORATORIO

Portata massima	860	Nmc/h
Altezza minima del camino	12	m
Durata	1	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 – IMPIANTO TERMICO (985 KW)

Imp. termico civile < 3 MW e alimentato a gas metano
(Impianto ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

PUNTO DI EMISSIONE N. 3 – IMPIANTO TERMICO (635 KW)

Imp. termico civile < 3 MW e alimentato a gas metano
(Impianto ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

PUNTO DI EMISSIONE N. 4 – GRUPPO ELETTROGENO A GASOLIO (10 KW) < 1 MW

(Impianto ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

Unimore MO18 - V. Campi n. 213/B

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 – IMPIANTO TERMICO (575 KW)

Imp. termico civile < 3 MW e alimentato a gas metano
(Impianto ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 – IMPIANTO TERMICO (720 KW)

Imp. termico civile < 3 MW e alimentato a gas metano
(Impianto ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

Unimore MO19 - V. Campi n. 213/C

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 – IMPIANTO TERMICO (233 KW)

Imp. termico civile < 3 MW e alimentato a gas metano

(Impianto ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 – IMPIANTO TERMICO (233 KW)

Imp. termico civile < 3 MW e alimentato a gas metano

(Impianto ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

Unimore MO15 - V. Campi n. 287

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 – CAPPALABORATORIO

Portata massima	860	Nmc/h
Altezza minima del camino	23	m
Durata	1	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 – CAPPALABORATORIO

Portata massima	860	Nmc/h
Altezza minima del camino	23	m
Durata	1	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 3 – CAPPALABORATORIO

Portata massima	860	Nmc/h
Altezza minima del camino	23	m
Durata	1	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 4 – CAPPALABORATORIO

Portata massima	860	Nmc/h
Altezza minima del camino	23	m
Durata	1	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 5 – CAPPALABORATORIO

Portata massima	860	Nmc/h
Altezza minima del camino	23	m
Durata	1	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 6 – CAPPALABORATORIO

Portata massima	860	Nmc/h
Altezza minima del camino	23	m
Durata	1	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 7 – CAPPALABORATORIO

Portata massima	860	Nmc/h
Altezza minima del camino	23	m
Durata	1	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 8 – CAPPALABORATORIO

Portata massima	860	Nmc/h
Altezza minima del camino	23	m
Durata	1	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 9 – CAPPALABORATORIO

Portata massima	860	Nmc/h
Altezza minima del camino	23	m
Durata	1	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 10 – CAPPALABORATORIO

Portata massima	860	Nmc/h
Altezza minima del camino	23	m
Durata	1	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 11 – CAPPALABORATORIO

Portata massima	860	Nmc/h
Altezza minima del camino	23	m
Durata	1	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 12 – IMPIANTO TERMICO (300 KW)

Imp. termico civile < 3 MW e alimentato a gas metano
(Impianto ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

PUNTO DI EMISSIONE N. 13 – IMPIANTO TERMICO (599 KW)

Imp. termico civile < 3 MW e alimentato a gas metano
(Impianto ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

PUNTO DI EMISSIONE N. 14 – IMPIANTO TERMICO (972 KW)

Imp. termico civile < 3 MW e alimentato a gas metano
(Impianto ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

PUNTO DI EMISSIONE N. 15 – CAPPALABORATORIO

Portata massima	860	Nmc/h
Altezza minima del camino	23	m
Durata	1	h/g

Unimore MO30 - Largo del Pozzo n. 71

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 – CAPPALABORATORIO

Portata massima	860	Nmc/h
Altezza minima del camino	12	m
Durata	1	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 – IMPIANTO TERMICO (575 KW)

Imp. termico civile < 3 MW e alimentato a gas metano
(Impianto ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

PUNTO DI EMISSIONE N. 3 – IMPIANTO TERMICO (795 KW)

Imp. termico civile < 3 MW e alimentato a gas metano

(Impianto ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

PUNTO DI EMISSIONE N. 4 – CAPPALABORATORIO

Portata massima	860	Nmc/h
Altezza minima del camino	12	m
Durata	1	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 5 – CAPPALABORATORIO

Portata massima	860	Nmc/h
Altezza minima del camino	12	m
Durata	1	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 6 – CAPPALABORATORIO

Portata massima	860	Nmc/h
Altezza minima del camino	12	m
Durata	1	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 7 – SFIATOCISTERNA INTERRATA

Portata massima	/	Nmc/h
Altezza minima del camino	5	m
Durata	/	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 8 – SFIATOCISTERNA INTERRATA

Portata massima	/	Nmc/h
Altezza minima del camino	12	m
Durata	/	h/g

Unimore MO32 - Largo del Pozzo n. 71

PUNTO DI EMISSIONE N. 10 – CAPPALABORATORIO

Portata massima	860	Nmc/h
Altezza minima del camino	12	m
Durata	1	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 11 CAPPALABORATORIO

Portata massima	860	Nmc/h
Altezza minima del camino	20	m
Durata	1	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 12 – CAPPALABORATORIO

Portata massima	860	Nmc/h
Altezza minima del camino	25	m
Durata	1	h/g

Unimore MO45 - Largo del Pozzo n. 71

PUNTO DI EMISSIONE N. 9 – CAPPALABORATORIO

Portata massima	860	Nmc/h
Altezza minima del camino	20	m
Durata	1	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 13 – CAPPALABORATORIO

Portata massima	860	Nmc/h
Altezza minima del camino	20	m
Durata	1	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 14 – CAPPALABORATORIO

Portata massima	860	Nmc/h
Altezza minima del camino	20	m
Durata	1	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 15 – CAPPALABORATORIO

Portata massima	860	Nmc/h
Altezza minima del camino	20	m
Durata	1	h/g

Unimore MO01 - V. Università n. 4

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 – IMPIANTO TERMICO (684 KW)

Imp. termico civile < 3 MW e alimentato a gas metano
(Impianto ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 – GRUPPO ELETTROGENO (60 KW) A GASOLIO < 1 MW

(Impianto ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

Unimore MO07 - V. Berengario n. 51

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 – IMPIANTO TERMICO (508 KW)

Imp. termico civile < 3 MW e alimentato a gas metano
(Impianto ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 – IMPIANTO TERMICO (508 KW)

Imp. termico civile < 3 MW e alimentato a gas metano
(Impianto ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

Unimore MO08 - V. Fontanelli n. 11

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 – IMPIANTO TERMICO (207 KW)

Imp. termico civile < 3 MW e alimentato a gas metano
(Impianto ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 – IMPIANTO TERMICO (207 KW)

Imp. termico civile < 3 MW e alimentato a gas metano
(Impianto ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

Unimore MO11 - Corso V. Emanuele II n. 59

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 – IMPIANTO TERMICO (255 KW)

Imp. termico civile < 3 MW e alimentato a gas metano
(Impianto ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 – IMPIANTO TERMICO (255 KW)

Imp. termico civile < 3 MW e alimentato a gas metano
(Impianto ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

PUNTO DI EMISSIONE N. 3 – IMPIANTO TERMICO (255 KW)

Imp. termico civile < 3 MW e alimentato a gas metano
(Impianto ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

Unimore MO23 - V. Araldi n. 270

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 – IMPIANTO TERMICO (322 KW)

Imp. termico civile < 3 MW e alimentato a gas metano
(Impianto ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

Unimore MO29 - V. Vignolese n. 905

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 – IMPIANTO TERMICO (772 KW)

Imp. termico civile < 3 MW e alimentato a gas metano
(Impianto ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 – IMPIANTO TERMICO (772 KW)

Imp. termico civile < 3 MW e alimentato a gas metano
(Impianto ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

PUNTO DI EMISSIONE N. 3 – GRUPPO ELETTROGENO (250 KW) A GASOLIO < 1 MW

(Impianto ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

Unimore MO39 - V. S. Geminiano n. 3

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 – IMPIANTO TERMICO (464 KW)

Imp. termico civile < 3 MW e alimentato a gas metano
(Impianto ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 – IMPIANTO TERMICO (1066 KW)

Imp. termico civile < 3 MW e alimentato a gas metano
(Impianto ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

PUNTO DI EMISSIONE N. 3 – GRUPPO ELETTROGENO (300 KW) A GASOLIO < 1 MW
(Impianto ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

Unimore MO48 + MO53 - V. Gottardi n. 100

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 – IMPIANTO TERMICO (450 KW)

Imp. termico civile < 3 MW e alimentato a gas metano
(Impianto ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 – IMPIANTO TERMICO (450 KW)

Imp. termico civile < 3 MW e alimentato a gas metano
(Impianto ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

PUNTO DI EMISSIONE N. 3 – GRUPPO ELETTROGENO (500 KW) A GASOLIO < 1 MW

(Impianto ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

PUNTI DI EMISSIONE N. 4 E 5 – CAPPE ASPIRANTI LOCALE MO-48-01-001

Portata massima	860	Nmc/h	Cad.
Altezza minima del camino	18	m	Cad.
Durata	0,1	h/g	Cad.

PUNTO DI EMISSIONE N. 6 – CAPPASPIRANTE LOCALE MO-48-02-004

Portata massima	860	Nmc/h
Altezza minima del camino	18	m
Durata	0,1	h/g

PUNTI DI EMISSIONE N. 7 E 8 – ARMADI VENTILATI 1 E 2, PER ACIDI E BASI - LOCALE MO-48-01-001

Portata massima	50	Nmc/h	Cad.
Altezza minima del camino	18	m	Cad.

PUNTI DI EMISSIONE N. 9 E 10 – ARMADI VENTILATI 1 E 2, PER INFIAMMABILI -
LOCALE MO-48-01-001

Portata massima	50	Nmc/h	Cad.
Altezza minima del camino	18	m	Cad.

PUNTO DI EMISSIONE N. 11 – ARMADIO VENTILATO, PER ACIDEI E BASI – LOCALE MO-48-02-007

Portata massima	50	Nmc/h
Altezza minima del camino	18	m

PUNTO DI EMISSIONE N. 12 – ARMADIO VENTILATO, PER INFIAMMABILI – LOCALE MO-48-02-007

Portata massima	50	Nmc/h
Altezza minima del camino	18	m

PUNTO DI EMISSIONE N. 13 – CAPPASPIRANTE – LOCALE MO-53-00-006

Portata massima	860	Nmc/h
Altezza minima del camino	18	m
Durata	0,1	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 14 – ARMADIO VENTILATO, PER ACIDI E BASI – LOCALE MO-53-00-006

Portata massima	50	Nmc/h
Altezza minima del camino	18	m

PRESCRIZIONI

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organismi di controllo per almeno cinque anni.

PRESCRIZIONI PERIODI DI APPLICAZIONE DEI VALORI LIMITE

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

PRESCRIZIONI TECNICHE EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, *per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici*, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI 10169 e UNI EN 13284-1
Portata e Temperatura emissione	UNI 10169

Si fanno salvo salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. - approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

il Dirigente determina inoltre

2) di stabilire che il presente atto sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Modena con Determinazione n. 162 del 18/3/2015 a UNIMORE, relativamente agli impianti ubicati in comune di Modena,

- v.le Caduti in Guerra n. 127/1,
- v. Campi n. 213/a-b-c-d e n. 287,
- largo del Pozzo n. 71,
- v. Università n. 4,
- v. Berengario n. 51,
- v. Fontanelli n. 11,
- c.so V. Emanuele n. 59,
- v. Araldi n. 270,
- v. Vignolese n. 905,
- v. S. Geminiano n. 3,
- v. Gottardi n. 100

3) di stabilire che la validità della presente autorizzazione scade il 13/5/2028.

La domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno un anno prima della scadenza.

Sono fatti salvi i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni previste dalle altre normative vigenti.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.