

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-425 del 26/01/2018
Oggetto	DPR 59/2013 e s.m.i. - Ditta GLAXOSMITHKLINE MANUFACTURING S.p.A. per lo stabilimento sito in Comune di Torrile (PR), Loc. San Polo, Strada Provinciale Asolana n. 90 - Modifica sostanziale all'atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot.n. 6641 del 03/02/2015, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Torrile con Provvedimento unico conclusivo emesso in data 18/02/2015 (Pratica SUAP n. 330/2014/TOR)
Proposta	n. PDET-AMB-2018-455 del 26/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventisei GENNAIO 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la classificazione acustica comunale;

VISTI:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 114/2017;
- la nomina conferita con DDG 118/2017 e Determinazione N. 1041 del 15/12/2017;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

PREMESSO CHE:

- l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata alla Ditta GLAXOSMITHKLINE MANUFACTURING S.p.A. dal SUAP Comune di Torrile con Provvedimento unico conclusivo emesso in data 18/02/2015 (Pratica SUAP n. 330/2014/TOR) , comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.);
 - comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa - a seguito verifica di completezza - dal SUAP di Torrile in data 06/06/2017 prot.n. 7287, acquisita al protocollo prot.n.PGPR/2017/10678 del 06/06/2017, presentata dalla Ditta GLAXOSMITHKLINE MANUFACTURING S.p.A. nella persona del Sig. Carlo Manotti in qualità di legale procuratore, con sede legale in Comune di Verno (VR), Via A. Fleming n. 2, C.A.P. 37135 e stabilimento sito in Comune di Torrile (PR), Loc. San Polo, Strada Provinciale Asolana n. 90, C.A.P. 43056 per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, in riferimento ai seguenti titoli:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per cui la Ditta chiede la modifica sostanziale;**
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., per cui la Ditta chiede la modifica sostanziale;**
 - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995), per cui la Ditta chiede la modifica sostanziale;**

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici/produzione di specialità farmaceutiche";

VISTI:

- quanto pervenuto a seguito di specifiche richieste di Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma inviate con note prot. n. PGPR/2017/11577 del 15/06/2017 e prot. n. PGPR/2017/11578 del 15/06/2017:
 - il parere favorevole favorevole con prescrizioni di Emiliambiente S.p.A. prot.n. 5160 del 26/07/2017, acquisito al prot.n. PGPR/2017/14369 del 26/07/2017 ed allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
 - il parere favorevole in merito agli aspetti acustici prot.n.PGPR/2017/12187 del 26/06/2017 espresso da Arpae – ST di Parma, trasmesso dal SUAP Unione Bassa Est Parmense con nota prot.n.10631 del 26/07/2017, acquisito al prot.n. PGPR/2017/14484 del 27/07/2017 ed allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
 - il parere favorevole prot.n.8711 del 28/06/2017 espresso per quanto di competenza dal Comune di Torrile e trasmesso dal SUAP Unione Bassa Est Parmense con nota prot.n.10631 del 26/07/2017, acquisito al prot.n. PGPR/2017/14484 del 27/07/2017 ed allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);
 - il parere favorevole prot.n.8713 del 28/06/2017 espresso dal Servizio Urbanistica del Comune di Torrile, trasmesso dal SUAP Unione Bassa Est Parmense con nota prot.n.10631 del 26/07/2017, acquisito al prot.n. PGPR/2017/14484 del 27/07/2017 ed allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 4);
 - il parere favorevole dell'AUSL di Parma Str. Organizz. Terr. S.I.S.P. PARMA/ESU-EST prot.n. 46972 del 28/07/2017, acquisito al prot.n. PGPR/2017/14670 del 31/07/2017 ed allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 5);
- le integrazioni della Ditta, trasmesse dal SUAP in data 23/08/2017 prot.n. 177876 ed acquisite al prot.n.PGPR/2017/16126 del 24/08/2017, inviate a riscontro di quanto richiesto da Arpae – SAC di Parma con nota prot.n.PGPR/2017/14746 del 01/08/2017 a fronte di quanto evidenziato da Arpae – ST di Parma nella nota prot.n.PGPR/2017/13392 del 12/07/2017;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – ST di Parma in merito alla matrice emissioni in atmosfera prot.n.PGPR/2017/16916 del 05/09/2017;
- le note di Arpae – SAC di Parma prot.n.PGPR/2017/21943 del 16/11/2017 e prot.n.PGPR/2017/22818 del 28/11/2017;
- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae Sezione Provinciale di Parma in merito alla matrice scarichi dei reflui prot.n.PGPR/2018/692 del 12/01/2018, trasmessa dal SUAP con nota prot.n.PGPR/2018/532 del 12/01/2018 ed allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 6);

CONSIDERATO CHE:

per le emissioni in atmosfera, anche a fronte di quanto riportato nella relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2017/16916 del 05/09/2017:

- la ditta risulta autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Torile con Provvedimento unico conclusivo emesso in data 18/02/2015 (Pratica SUAP n. 330/2014/TOR);
- risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
- l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, è quella di "produzione di specialità farmaceutiche" e tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono adeguatamente descritte;
- la ditta non è assoggettabile agli obblighi del D.Lgs. n. 105/2015 di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;
- i combustibili sono conformi al Titolo III del DLgs. 152/2006;
- è stato verificato che l'attività svolta dalla ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II, dell'All. III della Parte V del DLgs.152/06 e s.m.i. (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate;
- l'efficacia degli impianti di aspirazione e/o cattura degli inquinanti emessi in atmosfera rispettano il concetto della migliore tecnologia attualmente disponibile;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono tecnologicamente adeguati alle proprietà chimico-fisiche ed alla quantità delle sostanze da contenere;
- è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
- è stata verificata la presenza di impianti termici funzionanti a metano soggetti al Titolo II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:
 - EMISSIONE B7 CALDAIA A METANO PER USO CIVILE (Pot. 28, 250 KW);
- è stata verificata la presenza di impianti non sottoposti al metano Titolo I come previsto dall’art. 272 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:
 - EMISSIONE M1 Forno elettrico;
 - EMISSIONE M2 Cappa aspirazione cucina;
 - EMISSIONE M3 Lavastoviglie;

RITENUTO sulla base dell’istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui all’oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, **l’atto di adozione dell’AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot.n. 6641 del 03/02/2015**, recepito nell’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Torrile con Provvedimento unico conclusivo emesso in data 18/02/2015 (Pratica SUAP n. 330/2014/TOR), alla Ditta GLAXOSMITHKLINE MANUFACTURING S.p.A., con sede legale in Comune di Verona (VR), Via A. Fleming n.2, C.A.P. 37135 e stabilimento sito in Comune di Torrile (PR), Loc. San Polo, Strada Provinciale Asolana n. 90, C.A.P. 43056, relativamente

all'esercizio dell'attività di "fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici/produzione di specialità farmaceutiche", **esclusivamente per i titoli abilitativi sotto elencati:**

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, per cui la Ditta chiede la modifica sostanziale;
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**, per cui la Ditta chiede la modifica sostanziale;
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

ed esclusivamente nel seguente modo, come da istanza pervenuta, precisando che quanto di seguito riportato sostituisce integralmente le medesime parti dell'**atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot.n. 6641 del 03/02/2015**, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Torrile con Provvedimento unico conclusivo emesso in data 18/02/2015 (Pratica SUAP n. 330/2014/TOR):

"...SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni nel parere di EmiliAmbiente SpA prot.n. 5160 del 26/07/2017 (Allegato 1), nel parere prot.n.8711 del 28/06/2017 espresso dal Comune di Torrile (Allegato 3) e nella relazione favorevole di Arpae Sezione Provinciale di Parma prot.n.PGPR/20178/692 del 12/01/2018 (Allegato 6), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi degli artt. 271 commi 1), 2), 3, 4), 5) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007, dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni,

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aoopr@cert.arpa.emr.it

prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel prot.n.8713 del 28/06/2017 espresso dal Servizio Urbanistica del Comune di Torrice (Allegato 4), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché, visto quanto riportato nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot.n. PGPR/2017/16916 del 05/09/2017 al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

REPARTO FIALE

EMISSIONI F1 – F2 Armadi materie prime aspirati

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fasi lavorative devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti per ciascuna emissione:

Portata	200	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	24	h
Durata giorni/anno.....	365	giorni
Altezza minima.....	10	m

EMISSIONE F3 Linea 1 –Raffreddamento fiale sterilizzate

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima	1100	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	24	h
Durata giorni/anno.....	225	giorni
Altezza minima.....	10	m

EMISSIONE F4 Linea 2 – Raffreddamento fiale sterilizzate

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Portata minima	2400	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	24	h
Durata giorni/anno.....	225	giorni
Altezza minima.....	10	m

EMISSIONI F5 – F6 Aspirazione chiusura fiale

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.
Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti per ciascuna emissione.

Portata	180	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	24	h
Durata giorni/anno.....	225	giorni
Altezza minima.....	10	m

EMISSIONI F7 – F8 - F9 - F10 Aspirazione vano tecnico autoclavi

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.
Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti per ciascuna emissione:

Portata	500	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	24	h
Durata giorni/anno.....	365	giorni
Altezza minima.....	10	m

EMISSIONE F11 Aspirazione macchine controllo microfratture

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.
Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata	2000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	24	h
Durata giorni/anno.....	225	giorni
Altezza minima.....	10	m

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

EMISSIONE F12 Armadio aspirato

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati in atmosfera. Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata	1100	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	24	h
Durata giorni/anno.....	365	giorni
Altezza minima.....	10	m

EMISSIONE F13 Aspirazione formatura vaschette in polistirene- Rep. confezionamento

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati in atmosfera. Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata	300	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	24	h
Durata giorni/anno.....	225	giorni
Altezza minima.....	10	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze organiche volatili (S.O.V.) (esprese come C totale).....	20	mg/Nm ³
--	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

EMISSIONI F14 – F15 Aspirazione macchine lavaggio fiale

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fasi lavorative devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.
Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti per ciascuna emissione:

Portata	200	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	24	h
Durata giorni/anno.....	225	giorni

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Altezza minima.....10 m

EMISSIONE F16 Sfiato asciugatura serbatoi con aria/azoto

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati e convogliati in atmosfera. Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno.....16	h
Durata giorni/anno.....225	giorni
Altezza minima.....1	m

EMISSIONE F17- F18 Sfiati asciugatura serbatoi con aria/azoto

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati e convogliati in atmosfera. Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti per ciasc. emissione

Durata ore/giorno.....16	h
Durata giorni/anno.....225	giorni
Altezza minima.....1	m

EMISSIONE F19 Isolatore per pesatura

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima	650	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....1		h
Durata giorni/anno.....225		giorni
Altezza minima.....10		m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare.....5	mg/Nm ³
------------------------------	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

EMISSIONE F20 Termoformatrice LadyPack

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati in atmosfera. Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata	500	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	4	h
Durata giorni/anno.....	225	giorni
Altezza minima.....	10	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze organiche volatili (S.O.V.) (esprese come C totale).....	20	mg/Nm ³
--	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

EMISSIONE F21 Armadio materie prime aspirato

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati in atmosfera. Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata	200	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	24	h
Durata giorni/anno.....	365	giorni
Altezza minima.....	10	m

EMISSIONE F22 Armadio materie prime aspirato

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati in atmosfera. Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata	200	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	24	h
Durata giorni/anno.....	365	giorni

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Altezza minima.....10 m

EMISSIONE F23-A Isolatore di pesatura e setacciatura

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima	400	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	8	h
Durata giorni/anno.....	225	giorni
Altezza minima.....	10	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare.....	5	mg/Nm ³
----------------------------	---	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

EMISSIONE F23-B Isolatore di pesatura e setacciatura

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima	400	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	8	h
Durata giorni/anno.....	225	giorni
Altezza minima.....	10	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare.....	5	mg/Nm ³
----------------------------	---	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

EMISSIONE F24 (ex emissioni F24- F25-F26) Sfiato fase polmonazione- Serbatoio fisso di preparazione, serbatoio fisso di stoccaggio 1, serbatoio fisso di stoccaggio 2, con aria azoto

EMISSIONE F25 (ex emissioni F27- F28-F29) Sfiato fase polmonazione- Serbatoio mobile di preparazione, di stoccaggio 1, di stoccaggio 2, con aria azoto.

EMISSIONE F26 (ex emissione F31) Sfiato pompa per vuoto

EMISSIONE F27 (ex emissione F30) Sfiato fase di asciugatura impianto di preparazione con aria/azoto

EMISSIONE F28 Aspirazione forno sterilizzatore -elettrico-

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati in atmosfera. Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata	500	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	24	h
Durata giorni/anno.....	365	giorni
Altezza minima.....	10	m

EMISSIONE F29 Aspirazione macchina lavaggio fiale Linea 3

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorative devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata	200	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	24	h
Durata giorni/anno.....	365	giorni
Altezza minima.....	10	m

EMISSIONE F30 Aspirazione tunnel di sterilizzazione -elettrico- Linea 3

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati in atmosfera. Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata	1800	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	24	h
Durata giorni/anno.....	365	giorni
Altezza minima.....	10	m

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

EMISSIONE F31 Aspirazione vano tecnico autoclave Linea 3

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti per ciascuna emissione:

Portata	500	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	24	h
Durata giorni/anno.....	365	giorni
Altezza minima.....	10	m

EMISSIONE F32 Aspirazione fase chiusura fiale con fiamma Linea 3

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti per ciascuna emissione.

Portata	180	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	24	h
Durata giorni/anno.....	365	giorni
Altezza minima.....	10	m

EMISSIONE F33 Armadio aspirato Linea 3

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati in atmosfera. Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata	1100	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	24	h
Durata giorni/anno.....	365	giorni
Altezza minima.....	10	m

EMISSIONE F34 Pass box linea 3

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e sono convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un catalizzatore.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Portata massima tal quale	1000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	4	h
Durata giorni/anno.....	365	giorni
Altezza minima.....	10	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Perossido di idrogeno.....	5	mg/Nm ³
----------------------------	---	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

REPARTO SPRAY INTRANASALE

EMISSIONE I1 Armadio materie prime aspirato (Emissione autorizzata)

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati in atmosfera. Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata	500	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	24	h
Durata giorni/anno.....	365	giorni
Altezza minima.....	10	m

EMISSIONE I2 Aspirazione vano tecnico autoclave

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata	500	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	24	h
Durata giorni/anno.....	365	giorni
Altezza minima.....	10	m

REPARTO SSFDF (Small Scale Freeze Drying Facility)

EMISSIONE SSFDF 1 Isolatore di pesatura

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima.....	35	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	7	h
Durata giorni/anno.....	150	giorni
Altezza minima.....	10	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare.....	5	mg/Nm ³
-----------------------------	---	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

EMISSIONE SSFDF 5 Lavaggio flaconi

I vapori che si generano da questa fase devono essere captati e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima.....	800	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	7	h
Durata giorni/anno.....	150	giorni
Altezza minima.....	10	m

EMISSIONE SSFDF 2 Scarico azoto

Gli effluenti gassosi che si generano da questa fase devono essere captati e convogliati in atmosfera

EMISSIONE SSFDF 3 Scarico pompa da vuoto

Gli effluenti gassosi che si generano da questa fase devono essere captati e convogliati in atmosfera

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima.....	80	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	24	h
Durata giorni/anno.....	150	giorni
Altezza minima.....	10	m

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

EMISSIONE SSFDF 4 Aspirazione zona autoclave

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima.....	500	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	7	h
Durata giorni/anno.....	150	giorni
Altezza minima.....	10	m

EMISSIONE SSFDF 6 Armadio materie prime aspirato

I gas/vapori che si generano da questa fase devono essere captati e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima	200	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	24	h
Durata giorni/anno.....	150	giorni
Altezza minima.....	10	m

REPARTO LIOFILIZZATI FDF

EMISSIONE FDF 1-2 Scarico azoto

I vapori che si generano da questa fase devono essere captati e convogliati in atmosfera.

EMISSIONE FDF 3 Isolatore di pesatura

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima	676	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	4	h
Durata giorni/anno.....	220	giorni
Altezza minima.....	10	m

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare.....5 mg/Nm³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

EMISSIONE FDF 4 Aspirazione depirogenizzazione flaconi

Gli effluenti gassosi che si generano da questa fase devono essere captati e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata tal quale.....	3000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	24	h
Durata giorni/anno.....	220	giorni
Altezza.....	10	m

EMISSIONE FDF 5 Aspirazione asciugatura flaconi

I vapori che si generano da questa fase devono essere captati e convogliati in atmosfera.

EMISSIONE FDF 6 Armadio aspirato

Gli effluenti gassosi che si generano da questa fase devono essere captati e convogliati in atmosfera.

EMISSIONI FDF 7, FDF 9, FDF 11 Scarico azoto

Gli effluenti gassosi che si generano da queste fasi devono essere captati e convogliati in atmosfera

EMISSIONI FDF8, FDF 10, FDF 12 Scarico pompe da vuoto

Gli effluenti gassosi che si generano da queste fasi devono essere captati e convogliati in atmosfera

EMISSIONI FDF 13, FDF 14 Scarico pompe da vuoto

Gli effluenti gassosi che si generano da queste fasi devono essere captati e convogliati in atmosfera

EMISSIONE FDF 15 Autoclave

Gli effluenti gassosi che si generano da questa fase devono essere captati e convogliati in atmosfera

REPARTO LIOFILIZZATI SHCF

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

EMISSIONE SHCF 1 Lavaggio flaconi

I vapori che si generano da questa fase devono essere captati e convogliati in atmosfera.

EMISSIONE SHCF 2 Tunnel depirogenizzazione flaconi

Gli effluenti gassosi che si generano da questa fase devono essere captati e convogliati in atmosfera.

EMISSIONE SHCF 3 Isolatore di pesatura polveri + Armadi aspirati (ex SHCF 12)

Gli effluenti gassosi provenienti dall'isolatore devono essere captati e aspirati e devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti.

Gli effluenti provenienti dall'armadio aspirato devono essere convogliati in atmosfera.

Il prelievo alle emissioni finalizzato al controllo dei limiti sotto indicati dovrà essere effettuato a valle del filtro prima dell'immissione del condotto proveniente dall'armadio aspirato.

Portata massima	85	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	16	h
Durata giorni/anno.....	225	giorni
Altezza minima.....	10	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare.....	5	mg/Nm ³
-----------------------------	---	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

EMISSIONE SHCF 4 Scarico pompe da vuoto

Gli effluenti gassosi che si generano da queste fasi devono essere captati e convogliati in atmosfera.

EMISSIONE SHCF 6 Scarico azoto

Gli effluenti gassosi che si generano da questa fase devono essere captati e convogliati in atmosfera

EMISSIONE SHCF 7 Isolatore SKAN /sanitizzazione VHP

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima e massima tal quale	4000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	4	h
Durata giorni/anno.....	225	giorni
Altezza minima.....	10	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Perossido di idrogeno.....	5	mg/Nm ³
----------------------------	---	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

EMISSIONE SHCF 8 Isolatore SKAN (emissione autorizzata)

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima e massima tal quale	1500	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	16	h
Durata giorni/anno.....	225	giorni
Altezza minima.....	10	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare.....	5	mg/Nm ³
-----------------------------	---	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

EMISSIONE SHCF 9 Isolatore SKAN (air trap)

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima e massima tal quale	1000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	16	h
Durata giorni/anno.....	225	giorni
Altezza minima.....	10	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare.....	5	mg/Nm ³
----------------------------	---	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. SHCF 10 Decontaminazione flaconi

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima e massima tal quale	800	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	16	h
Durata giorni/anno.....	225	giorni
Altezza minima.....	10	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare.....	5	mg/Nm ³
----------------------------	---	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. SHCF 11 Isolatore di servizio

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima	45	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	16	h
Durata giorni/anno.....	225	giorni
Altezza minima.....	10	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare.....	5	mg/Nm ³
-----------------------------	---	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. SHCF 13 Sistema del vuoto

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fasi lavorative devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima	2600	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	24	h
Durata giorni/anno.....	365	giorni
Altezza minima.....	2	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare.....	5	mg/Nm ³
-----------------------------	---	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. SHCF 14 Ozonizzatore

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e inviati ad idoneo impianto di abbattimento delle sostanze inquinanti prima di essere immessi in atmosfera.

Dovranno essere garantiti i seguenti parametri operativi:

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Temperatura di abbattimento..... $\geq 400^{\circ}\text{C}$

Oltre ad osservare quanto sopra dovranno essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima	1,4	Nm^3/h (273K e 101,3 kPa)
Durata ore/giorno.....	16	h
Durata giorni/anno.....	225	giorni
Altezza minima.....	7	m

Concentrazione massima degli inquinanti

Ozono.....	1	mg/Nm^3
------------	---	-------------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. SHCF 15 Autoclave

Gli effluenti gassosi che si generano da questa fase devono essere captati e convogliati in atmosfera.

EMISSIONE N. SHCF 16 Aspirazione bussola cambio pallets

Gli effluenti gassosi che si generano da questa fase devono essere captati e convogliati in atmosfera.

REPARTO OHCF (Oral High Containment Facility)

EMISSIONE OHCF 1 Aspirazione riempimento capsule

I gas/vapori che si generano da questa fase devono essere captati e convogliati in atmosfera.

EMISSIONE OHCF 2 Aspirazione blisteratrice VE 822

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati in atmosfera. Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata	700	Nm^3/h
Durata ore/giorno.....	7	h
Durata giorni/anno.....	60	giorni
Altezza minima.....	10	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Sostanze organiche volatili (S.O.V.)
(esprese come C totale).....20 mg/Nm³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

EMISSIONE OHCF 3 Aspirazione locale lavaggio VE 812

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati in atmosfera. Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima.....	2000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	24	h
Durata giorni/anno.....	150	giorni
Altezza minima.....	10	m

EMISSIONE OHCF 4 Aspirazione Sigillatura VE 813

Gli effluenti gassosi che si generano da questa fase devono essere captati e convogliati in atmosfera.

EMISSIONE OHCF 5 Aspirazione Isolatore

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima.....	45	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	7	h
Durata giorni/anno.....	60	giorni
Altezza minima.....	10	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare.....	5	mg/Nm ³
-----------------------------	---	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

EMISSIONE OHCF 6 Aspirazione tank piastra Locale 916 Riempimento

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Gli effluenti gassosi che si generano da questa fase devono essere captati e convogliati in atmosfera.

EMISSIONE OHCF 7 Aspirazione tank piastra Locale 917 Sigillatura

Gli effluenti gassosi che si generano da questa fase devono essere captati e convogliati in atmosfera.

EMISSIONE OHCF 8 Aspirazione tank piastra Locale 915/a Preparazione

Gli effluenti gassosi che si generano da questa fase devono essere captati e convogliati in atmosfera.

EMISSIONE OHCF 9 Aspirazione tank piastra Locale 915/b Preparazione

Gli effluenti gassosi che si generano da questa fase devono essere captati e convogliati in atmosfera.

EMISSIONE OHCF 10 Espulsione tank piastra Locale 920 Lavaggio

Gli effluenti gassosi che si generano da questa fase devono essere captati e convogliati in atmosfera.

REPARTO THCF (Tablet High Containment Facility)
--

EMISSIONE THCF 1A Isolatore di pesatura e setacciatura

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima.....	300	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	16	h
Durata giorni/anno.....	225	giorni
Altezza minima.....	10	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare.....	5	mg/Nm ³
-----------------------------	---	--------------------

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

EMISSIONE THCF 1B Isolatore di pesatura e setacciatura

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima.....	300	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	16	h
Durata giorni/anno.....	225	giorni
Altezza minima.....	10	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare.....	5	mg/Nm ³
-----------------------------	---	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

EMISSIONE THCF 2 Granulazione

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima.....	500	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	8	h
Durata giorni/anno.....	225	giorni
Altezza minima.....	11	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare.....	5	mg/Nm ³
-----------------------------	---	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

EMISSIONE THCF 3 Compressione e depolverazione compresse

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima e massima tal quale.....	1000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	12	h
Durata giorni/anno.....	225	giorni
Altezza minima.....	11	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare.....	5	mg/Nm ³
-----------------------------	---	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

EMISSIONE THCF 4 Aspirazione bassina

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima e massima tal quale.....	4000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	8	h
Durata giorni/anno.....	225	giorni
Altezza minima.....	11	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare.....	5	mg/Nm ³
-----------------------------	---	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

EMISSIONE THCF 5 Aspirazione macchina lavaggio bin

I gas/vapori che si generano da questa fase devono essere captati e convogliati in atmosfera.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

EMISSIONE THCF 6 Vuoto valvole ad alto contenimento

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima.....	1000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	16	h
Durata giorni/anno.....	225	giorni
Altezza minima.....	10	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare.....	5	mg/Nm ³
-----------------------------	---	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

EMISSIONE THCF 7A Isolatore controlli di produzione

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima.....	300	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	16	h
Durata giorni/anno.....	225	giorni
Altezza minima.....	10	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare.....	5	mg/Nm ³
-----------------------------	---	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

EMISSIONE THCF 7B Isolatore controlli di produzione

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima.....	300	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	16	h
Durata giorni/anno.....	225	giorni
Altezza minima.....	10	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolato.....	5	mg/Nm ³
----------------------------	---	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

EMISSIONE THCF 8 Opercolatrice aspirazione polveri per capsule

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima.....	1000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	12	h
Durata giorni/anno.....	225	giorni
Altezza minima.....	11	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolato.....	5	mg/Nm ³
----------------------------	---	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

REPARTO DOXIL

EMISSIONE DSE 1

Step 1- Isolatore di pesatura principio attivo

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima.....	40	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	4	h
Durata giorni/anno.....	100	giorni
Altezza minima.....	10	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolato.....	5	mg/Nm ³
----------------------------	---	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

Step 2- Isolatore di pesatura alcool etilico

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima.....	40	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	1	h
Durata giorni/anno.....	100	giorni
Altezza minima.....	10	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Alcool etilico.....	50	mg/Nm ³
---------------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

EMISSIONE DSE 3 Aspirazioni/polmonazioni con alcool etilico

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati in atmosfera. Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Portata variabile	20-50	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	24	h
Durata giorni/anno.....	225	giorni
Altezza minima.....	10	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Alcool etilico.....	50	mg/Nm ³
---------------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

EMISSIONE DSE 4 Aspirazioni/polmonazioni serbatoio fissi con azoto

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e convogliati in atmosfera.

EMISSIONE DSE 6 Scarico pompe da vuoto (emissione autorizzata)

Gli effluenti gassosi che si generano da queste fasi devono essere captati e convogliati in atmosfera

IMPIANTO TRATTAMENTO GENERALE DEL VUOTO (ESCLUSO SHCF)

EMISSIONE V1 Sfiato aria impianto supero pulizia locali

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati in atmosfera. Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima	6000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	24	h
Durata giorni/anno.....	225	giorni
Altezza minima.....	2	m

EMISSIONE V2 Sfiato aria mantenimento depressione locali

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati in atmosfera. Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Portata minima	3000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	24	h
Durata giorni/anno.....	365	giorni
Altezza minima.....	2	m

NUOVO REPARTO COMPRESSE AI

EMISSIONE AI 1A Isolatore di pesatura (emissione nuova)

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima.....	400	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	16	h
Durata giorni/anno.....	300	giorni
Altezza minima.....	11	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare.....	5	mg/Nm ³
-----------------------------	---	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

EMISSIONE AI 1B Isolatore di pesatura

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima.....	400	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	16	h
Durata giorni/anno.....	300	giorni
Altezza minima.....	11	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare.....	5	mg/Nm ³
-----------------------------	---	--------------------

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

EMISSIONE Al 2 Estrusione

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima.....	50	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	16	h
Durata giorni/anno.....	300	giorni
Altezza minima.....	11	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare.....	5	mg/Nm ³
-----------------------------	---	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

EMISSIONE Al 3 Compressione e depolverazione compresse

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima.....	1000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	16	h
Durata giorni/anno.....	300	giorni
Altezza minima.....	11	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare.....	5	mg/Nm ³
-----------------------------	---	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

EMISSIONE Al 4 Rivestimento

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima.....	4000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	16	h
Durata giorni/anno.....	300	giorni
Altezza minima.....	11	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare.....	5	mg/Nm ³
----------------------------	---	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

EMISSIONE AI 5 Confezionamento

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima.....	1000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	16	h
Durata giorni/anno.....	300	giorni
Altezza minima.....	11	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare.....	5	mg/Nm ³
----------------------------	---	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

EMISSIONE AI 6 Cabina lavaggio

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima.....	2500	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	16	h
Durata giorni/anno.....	300	giorni

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Altezza minima.....11 m

EMISSIONI AI 7-8 Armadi aspirati

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima.....	500	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	16	h
Durata giorni/anno.....	300	giorni
Altezza minima.....	11	m

EMISSIONE AI 9 Banchi laboratorio

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati in atmosfera.

EMISSIONI AI 10-11-12-13 Cappe laboratorio

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati in atmosfera.

CENTRALE TECNOLOGICA

EMISSIONI B1- B2 – B3 CALDAIE Mingazzini a metano (pot. 1.800.000 Kcal.h cad.)

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fasi lavorative devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti per ciascuna emissione:

Durata ore/giorno.....	14	h
Durata giorni/anno.....	352	giorni
Altezza minima.....	10	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossido di carbonio.....	100	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

EMISSIONI B5 a - B5 b: n. 2 CALDAIE a metano, per decompressione gas metano (pot. 40.076 Kcal/h cadauna)

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera. Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti per ciascuna emissione:

Durata ore/giorno.....	24	h
Durata giorni/anno.....	365	giorni
Altezza minima.....	3	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossido di carbonio.....	100	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

EMISSIONE B6 a/b GRUPPO ELETTROGENO a gasolio -Impianto di EMERGENZA-

IMPIANTO COGENERATIVO

EMISSIONE B 8 Motore di cogenerazione a gas metano per produzione di energia elettrica, tipo: Caterpillar G3516A di potenza elettrica resa ai morsetti pari a 1027 kWe e di potenza termica, introdotta con il combustibile, pari 2914 kW

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati ad un catalizzatore e successivamente convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno.....	24	h
Durata giorni/anno.....	352	giorni
Altezza minima.....	12	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti determinati a motore accelerato a 1500 giri/minuto, in condizioni termiche ed a gruppo motore disinserito:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossido di carbonio (espressi come CO).....	135	mg/Nm ³

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 5 % normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

Durante le analisi per la verifica dei limiti sopra riportati, in alternativa alle condizioni sopra specificate, potranno essere annotate le condizioni di marcia dell'impianto.

EMISSIONE B9 Motore di cogenerazione a gas metano per produzione di energia elettrica, tipo: Caterpillar G3516A di potenza elettrica resa ai morsetti pari a 1027 kWe e di potenza termica, introdotta con il combustibile, pari 2914 kW

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati ad un catalizzatore e successivamente convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno.....	24	h
Durata giorni/anno.....	352	giorni
Altezza minima.....	12	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti determinati a motore accelerato a 1500 giri/minuto, in condizioni termiche ed a gruppo motore disinserito:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossido di carbonio (espressi come CO).....	135	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 5 % normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

Durante le analisi per la verifica dei limiti sopra riportati, in alternativa alle condizioni sopra specificate, potranno essere annotate le condizioni di marcia dell'impianto.

EMISSIONE B 10 TORRE EVAPORAZIONE BORDO IMPIANTO COGENERATORE

EMISSIONE B 11 TORRE EVAPORAZIONE BORDO IMPIANTO COGENERATORE

LABORATORIO CHIMICO

EMISSIONI L1 -L2 -L3 -L4 -L5 -L6 -L7 -L8 -L9 Cappe chimiche

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fasi lavorative devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati atmosfera.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti per ciascuna emissione:

Portata	1200	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	24	h
Durata giorni/anno.....	365	giorni
Altezza minima.....	7	m

EMISSIONE L10 Convogliamento aspirazioni banchi

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati atmosfera. Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata	2000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	24	h
Durata giorni/anno.....	365	giorni
Altezza minima.....	7	m

EMISSIONE L13 Isolatore di laboratorio (pesatura locale citotossici)

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati atmosfera. Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti per ciascuna emissione:

Portata massima.....	115	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	4	h
Durata giorni/anno.....	225	giorni
Altezza minima.....	7	m

EMISSIONE L14 Armadi per reagenti aspirati

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati atmosfera. Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata	700	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	24	h
Durata giorni/anno.....	365	giorni
Altezza minima.....	7	m

EMISSIONE L18 Cappa aspirata locale pesatura

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati, aspirati e convogliati atmosfera.

EMISSIONE L20 Convogliamento aspirazione banchi

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati, aspirati e convogliati atmosfera.

EMISSIONE L21 Armadi per reagenti aspirati

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati atmosfera. Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata	700	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	24	h
Durata giorni/anno.....	365	giorni
Altezza minima.....	7	m

LABORATORIO MICROBIOLOGICO

EMISSIONI L11 – L12

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fasi lavorative devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati atmosfera. Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti per ciascuna emissione:

Portata	500	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	24	h
Durata giorni/anno.....	365	giorni
Altezza minima.....	7	m

EMISSIONE L15 Rigenerazione resine microbiologia

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati, aspirati e convogliati atmosfera.

EMISSIONE L16 Isolatore per microbiologia a guanti

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati, aspirati e convogliati atmosfera.

EMISSIONE L17 Isolatore per microbiologia a scafandro

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati, aspirati e convogliati atmosfera.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

EMISSIONE L19 Cappa chimica

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati, aspirati e convogliati atmosfera.

OFFICINA

EMISSIONE O1 Aspirazione banco saldatura / tornitura / molatura / tranciatura

Gli effluenti gassosi provenienti da queste attività devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati atmosfera. Lungo il ramo a servizio dell'attività di "molatura" è installato idoneo filtro di abbattimento per il materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata variabile	200-2800	Nm ³ /h
di cui: Portata minima ramo saldatura	2800	Nm ³ /h
Portata minima ramo molatura.....	200	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	3	h
Durata giorni/anno.....	180	giorni
Altezza minima.....	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare.....	10	mg/Nm ³
-----------------------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

EMISSIONE O2 Aspirazione lavaggio pezzi

EMISSIONE O5 Aspirazione banco molatura officina fabbricato P

Emissioni eliminate

EMISSIONE O3 Pulivapor a gasolio

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno.....	2	h
------------------------	---	---

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpae.emr.it

Durata giorni/anno.....	30	giorni
Altezza minima.....	3	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri.....	50	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nm ³
Ossido di carbonio.....	200	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂).....	200	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

EMISSIONE O4 Estrazione fumi saldatura stagno officina di reparto fabbricato P

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati in atmosfera. Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima	350	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	0,5	h
Durata giorni/anno.....	225	giorni
Altezza minima.....	10	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare.....	10	mg/Nm ³
-----------------------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

LOCALE ACQUE – IMPIANTO OSMOSI INVERSA

EMISSIONE A1 Cappia aspirazione serbatoi metabisolfito di sodio e soda

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati in atmosfera. Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima.....	1000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	16	h
Durata giorni/anno.....	225	giorni

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Altezza minima.....5 m

MAGAZZINI

EMISSIONE MA 1 Estrazione vapori zona carico batteria carrelli elevatori

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere aspirati e convogliati in atmosfera.

LOCALE COMPRESSORI

EMISSIONE CO1 Raffreddamento compressore n° 1

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere aspirati e convogliati in atmosfera.

EMISSIONE CO2 Raffreddamento compressore n° 2

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere aspirati e convogliati in atmosfera.

EMISSIONE CO3 Raffreddamento compressore n° 3

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere aspirati e convogliati in atmosfera.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

A fronte di quanto espressamente riportato nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot.n. PGPR/2017/16916 del 05/09/2017, “...Vista la tecnologia dell'impianto, per le emissioni F23A, F23B, THCF-1A, THCF-1B, THCF 7A , THCF 7B, DSE3, Al 1A, Al 1B, Al 2, Al 3, Al 4 e Al 5 si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) deve essere comunicata con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo di marcia controllata può coincidere con il minimo richiesto dall'art. 269 comma 6 del DLgs. 152/06 e s.m.i;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- *il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni quale strumento di controllo può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata;...*

per le emissioni F23A, F23B, THCF-1A, THCF-1B, THCF 7A , THCF 7B, DSE3, AI 1A, AI 1B, AI 2, AI 3, AI 4 e AI 5, i dati relativi al periodo di marcia controllata dovranno essere inviati ad Arpae Emilia-Romagna - Sezione Provinciale di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;

il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae Emilia-Romagna – Sezione Provinciale di Parma dei dati relativi al periodo continuativo di marcia controllata di cui al punto precedente, è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP di modifica dell'AUA;

decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo continuativo di marcia controllata sopra indicato senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;

i controlli da effettuarsi alle emissioni B1, B2, B3, B8, B9, SHCF 14, THCF 1A, THCF 1B, THCF 2, THCF 3, THCF 4, F23, O1, O5, DSE3, AI 1A, AI 1B, AI 2, AI 3, AI 4 e AI 5 ai sensi dell'art. 269 comma 4b del D.lgs 152/06 e s.m.i e visto quanto riportato nelle norme tecniche di attuazione del “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. devono avere una periodicità almeno annuale;

per gli impianti originanti le emissioni B1, B2, B3, B8 e B9, rilevato che tali impianti si configura quali impianti medi di combustione, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dall'art. 273 – bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; inoltre, per le emissioni B1, B2, B3, B8 e B9, entro un mese dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP di modifica dell'AUA, il gestore dovrà provvedere a fornire ad Arpae tutti gli elementi

per la registrazione dei medi impianti di combustione previsti dalla Parte IV-bis dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi.

A fronte di quanto espressamente riportato nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot.n. PGPR/2017/16916 del 05/09/2017:

“...La portata, come espressa per le singole emissioni, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.

Il numero di campionamenti e analisi alle emissioni quale strumento di controllo, sia periodico che in fase di messa a regime, può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai “Criteri generali per il controllo delle emissioni” ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

...

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. *L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.*
2. *Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.*
3. *Il tipo di attività svolta.*
4. *La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.*
5. *L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla quantità **Prodotti utilizzati nel ciclo produttivo** (principi attivi, perossido di idrogeno, alcool etilico (Indicatore 1) alle condizioni di esercizio dell'impianto verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.*
6. *Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.*
7. *La composizione del fluido emesso ($O_2\%$, $CO_2\%$, $CO\%$, $H_2O\%$), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .*
8. *I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.*

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpae.emr.it

9. *I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.*
10. *Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.*
11. *Firma e timbro dal professionista abilitato.*

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale

<i>Ragione sociale :</i>	<i>GlaxoSmithKline Manufacturing s.p.A.</i>
<i>Partita IVA / Codice fiscale :</i>	<i>03302260231</i>
<i>Sede legale :</i>	<i>Via Fleming 2 – 37135, Verona</i>
<i>Gestore :</i>	<i>Manotti Carlo</i>
<i>Sede locale impianti :</i>	<i>Strada Asolana 90 - 43056, San Polo di Torrile, Comune di Torrile</i>
<i>Coordinate UTM_X :</i>	<i>607,401</i>

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Coordinate UTM_Y :	4972,593
Attività sede locale (C.C.I.A.) :	Fabbricazione prodotti farmaceutici
Settore attività CRIAER:	4.9 Settore Chimico farmaceutico
<i>Indicatori di attività</i>	
Indicatore 1 :	Prodotti utilizzati nel ciclo produttivo (principi attivi, perossido di idrogeno, alcool etilico)
Potenzialità massima dichiarata indicatore 1:	[kg/anno]
Indicatore 2:	energia elettrica prodotta
Quantità dichiarata indicatore 2:	[kWh/anno]
Indicatore 3:	Energia elettrica da rete più energia da autoconsumo
Quantità dichiarata indicatore 3	[kWh/anno]
<i>Parametri di esercizio</i>	
Giorni/anno funzionamento :	365
Altezza media sbocco emissione :	10 m
Temperatura media emissioni :	318 [K]
<i>Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni</i>	
Ossidi di azoto (NO ₂) :	29 560 kg
Ossido di Carbonio (CO) :	10 339 kg
Anidride Carbonica (CO ₂):	17 424 500 kg
P.M. (Materiale particellare) :	519 kg
COV "Totali"	105 kg

...”;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere relativo agli aspetti acustici di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2017/12187 del 26/06/2017 (Allegato 2), del parere prot.n.8713 del 28/06/2017 espresso dal Servizio Urbanistica del Comune di Torrice Allegato 4), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

...”.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot.n. 6641 del 03/02/2015, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Torrile con Provvedimento unico conclusivo emesso in data 18/02/2015 (Pratica SUAP n. 330/2014/TOR), **e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione dell'AUA sopra citato.**

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot.n. 6641 del 03/02/2015, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Torrile con Provvedimento unico conclusivo emesso in data 18/02/2015 (Pratica SUAP n. 330/2014/TOR).

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera ed acustica.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP Unione Bassa Est Parmense. La modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Unione Bassa Est Parmense che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Torrile, AUSL di Parma - Str. Organizz. Terr. PARMA/SUD EST e EmiliAmbiente S.p.A..

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Torrile all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo per il rilascio della modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico Stefania Galasso

Rif. Sinadoc: 17033/2017

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

Fidenza, 26.07.2017
Prot. n° 5160

Spett.le Comune di Torrile
strada I Maggio, 1 - 43056 Torrile

protocollo@postacert.comune.torrile.pr.it

c.a. SUAP – Ing. Alessia Benecchi

aopr@cert.arpa.emr.it

p.c. ARPAE - SAC

OGGETTO: Rif. prot. SUAP n.101/2017 - Istanza di rinnovo Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – ditta “GLAXO SMITH&KLAINE S.P.A.” strada Asolana, loc.San Polo, Comune di Torrile (PR). Emissione di parere.

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente:

Visti

la documentazione pervenuta in data 16/06/2017 ns.prot.4226 per la richiesta del parere di competenza in merito allo scarico in pubblica fognatura della Ditta in oggetto;

il precedente parere del Gestore ns.prot.7156 del 17/12/2014;

l'esito del recente controllo analitico sullo scarico S1 (via Buozzi) eseguito in data 21/06/2017;

- il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 *“Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive”*;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: *“Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione”*;

per tutto quanto esposto in premessa narrativa e per quanto di competenza esprime:

Parere favorevole condizionato

allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

1. rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;
2. rispetto dei **limiti di tab.3 all.5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (colonna “rete fognaria”)** per lo scarico derivante dai reparti di processo e dal dilavamento dell' area deposito rifiuti denominato **“S1 – via Buozzi”** da classificarsi come **“acque reflue industriali”** in pubblica fognatura. Tali limiti non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
3. è vietata l'immissione in fognatura di effluenti con parametri qualitativi superiori a quelli massimi indicati al punto 2;
4. la Ditta potrà trasmettere al Gestore le analisi integrative eseguite in autocontrollo sullo scarico S1 nel rispetto dei requisiti di cui al punto 3.3 della Direttiva Regione Emilia Romagna n.1480/2010. Dovranno comunque essere monitorati con particolare attenzione, oltre il set di

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950

SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129

www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it

parametri standard (COD, BO5, SSt, Ptot. e NH4+), i seguenti ulteriori parametri di caratterizzazione specifica: **Fenoli, Cromo tot., Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco;**

5. **entro il 31/03 di ogni anno** dovrà essere inviata alla Scrivente una sintetica relazione riportante i trend dei parametri analizzati, delle portate e della temperatura media rilevata sui reflui di processo scaricati nella pubblica fognatura nel corso dell'anno;
6. le vasche di equalizzazione e laminazione dei reflui di processo dovranno essere mantenute in efficienza e periodicamente pulite da eventuali depositi o accumuli in sospensione così come dovrà essere mantenuto in efficienza il sistema di stoccaggio ed accumulo dei reflui medesimi in caso di imprevisti;
7. **entro il 31/01 di ogni anno** dovrà essere inviato alla Scrivente il rapporto di verifica redatto da tecnico specializzato sul regolare funzionamento del misuratore di portata presente sulla linea di scarico S1 e preposto alla contabilizzazione ai fini tariffari dello scarico medesimo;
8. dovrà essere sempre garantita l'accessibilità al bacino di misurazione della portata in scarico e di prelievo campioni ai tecnici incaricati dal Gestore e addetti ai controlli periodici dello scarico ai fini gestionali e tariffari;
9. lo scarico denominato S5 (via Buoizzi), caratterizzato dai reflui civili derivanti dai servizi igienici aziendali e dal locale mensa, previo trattamento a mezzo di degrassatore e fossa imhoff, è da classificarsi come "domestico di classe A" e pertanto sempre ammesso nel rispetto del Regolamento suddetto;
10. qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, a mezzo fax al n°0524/528129, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un reflu non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 2;
11. **entro il 31/01 di ogni anno** ad emiliAmbiente S.p.A. dell'apposito modulo "Dichiarazione annuale scarichi industriali" debitamente compilato (scaricabile dal sito internet di emiliAmbiente S.p.A. o su richiesta tramite fax) per la determinazione delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico nel corso dell'anno precedente ai fini gestionali e tariffari;

Il conferimento dei reflui industriali nella pubblica fognatura è soggetto a tariffazione puntuale per scarichi di natura industriale ai sensi del DGR n.49/2006 e ss.mm.ii.. In merito alle modalità di determinazione della tariffa si rimanda all'informativa "Mod SCI 03 Rev 05 del 01_10_2015 (Determinazione tariffa fognatura e depurazione scarichi industriali)" consultabile e scaricabile direttamente dal sito internet www.emiliambiente.it;

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente parere e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente parere si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

Cordiali saluti

Il Procuratore
Emilio Guidetti




UT-Acv\SI\SET FOGN&DEP\GESTIONE SCARICHI INDUSTRIALI\PARERI SCARICHI AUA-AIA\04 - TORRILE\Pareri in uscita\TOR_118_parere AUA-GLAXO.DOC

ALLEGATO 2



UNIONE BASSA EST PARMENSE
Provincia di Parma
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE



Torrile, 27/07/2017
Pratica SUAP n. 101/2017
Documento protocollato

Spett.
ARPAE SAC
Pec aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Procedimento unico ai sensi del DPR 160/2010

Pratica SUAP n° 101/2017/TOR pervenuta con PEC in data 31/05/2017 prot. n. 0007070 del 01/06/2017 - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA - MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE DEL 18/12/2015 da realizzarsi in STRADA PROVINCIALE ASOLANA n. 90 - Ditta GLAXOSMITHKLINE MANUFACTURING S.P.A..
Trasmissione pareri all'Autorità Competente

In riferimento alla seguente pratica:

PRATICA SUAP N° 101/2017/TOR del 31/05/2017
Oggetto: **ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA - MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE DEL 18/12/2015**
Ditta Richiedente: **GLAXOSMITHKLINE MANUFACTURING S.P.A.**
Ubicazione: **STRADA PROVINCIALE ASOLANA n. 90**
Tecnico progettista: **GEOM. VIGNOLI MARCO**
pervenuta alla PEC del SUAP del Comune di Torrile in data 31/05/2017 prot. 0007070 del 01/06/2017

In allegato si trasmettono i seguenti pareri richiesti con Vs. nota prot. n. 2017/17033 acquisita al prot. n. 7989 del 16/06/2017 :

- parere ARPAE ST Prot. n. 12187 del 26/06/2017 acquisito agli atti al Prot. n. 8555 del 26/06/2017;
- parere Servizio Ambiente Comune di Torrile Prot. n. 8711 del 28/06/2017;
- parere Servizio Urbanistica Comune di Torrile Prot. n. 8713 del 28/06/2017;
- parere EmiliAmbiente S.p.A. Prot. n. 5160 del 26/07/2017, acquisito agli atti al Prot. n. 10567 del 26/07/2017.

S'informa che in data odierna è stato sollecitato da questo servizio, il parere all'AUSL di Parma.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Sportello Unico Attività Produttive
Dott. Ing. Alessia Benecchi
Documento firmato digitalmente

SUAP UNIONE BASSA EST PARMENSE, Via I Maggio, n. 1, 43056 San Polo di Torrile (PR)

PEC: suap.unionebassaestparmense@legalmail.it

Responsabile del Servizio: Dott. Ing. Alessia Benecchi - tel. 0521/812905 - @mail: a.benecchi@comune.torrile.pr.it

Istruttori SUAP: Patrizia Saccani - tel. 0521/812902 - @mail: p.saccani@comune.torrile.pr.it

Dott.ssa Alessandra Vezzoni - tel. 0521/669613 - @mail: a.vezzoni@comune.sorbolo.pr.it

Lina Amadei - tel. 0521/313742 - @mail: l.amadei@comune.colomo.pr.it



prot. Arpae 2017/10916 del 08/06/2017
Sinadoc 17835/2017

Spett.le

SUAP – COMUNE DI TORRILE

sede

c.a. Responsabile del Servizio Ambiente
Nicoletta Dorindi

inviato con PEC

OGGETTO: Pratica SUAP N° 101/2017 – istanza di modifica sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla ditta GLAXOSMITHKLINE MANUFACTURING S.p.a., sita in Torrile (PR), loc. San Polo, strada provinciale asolana n. 90 – Parere relativo agli aspetti acustici.

Fa seguito alla Vs. istanza, prot. 7371 del 08/06/2017.

Premesso che:

- tutte le seguenti considerazioni sono state dedotte dalla valutazione previsionale di impatto acustico redatta dal Tecnico Abilitato in Acustica Ambientale, ing. Alberto Rossato, datata 22 maggio 2017 – file V040-RT01_01;
- trattasi di esistente azienda la cui attività è la produzione farmaceutica;
- Le modifiche previste consistono nell'edificazione di un nuovo building di produzione farmaceutica e di una nuova stazione di pompaggio per l'impianto di sicurezza antincendio;

- Il predetto building AI di produzione farmaceutica sorgerà in posizione adiacente all'edificio esistente denominato OHCF, ma completamente isolato da esso. Il nuovo edificio si svilupperà su due piani fuori terra e un piano seminterrato e ospiterà locali di produzione, un magazzino di stoccaggio dedicato alla produzione di compresse e vani tecnici per gli impianti a supporto. L'edificio verrà quindi suddiviso in aree specifiche dedicate alla produzione, ai laboratori di controllo qualità, al magazzino dedicato, all'area di carico/scarico, a tutte le attività necessarie, nonché gli impianti per poter gestire le lavorazioni previste. E' dichiarato che il clima acustico esistente non sarà variato poiché tutte le sorgenti delle macchine e degli impianti di produzione saranno collocate all'interno del building; non è infatti prevista alcuna installazione di sorgenti di rumore esterne;
- La nuova stazione di pompaggio a servizio della rete di sicurezza antincendio sorgerà nei pressi nel nuovo building. I relativi impianti si attiveranno solamente in caso di emergenza;
- la ditta in esame è insediata in classe V[^] "Area Prevalentemente industriale", ai sensi della vigente classificazione acustica del Comune di Torrice (PR), così come il contesto limitrofo, ad eccezione di un'area di classe IV[^] in cui è presente una palestra;
- la valutazione di impatto acustico esaminata, fondata sia sulla situazione "Ante operam", sia sulla previsione "Ex post", attesta la piena compatibilità delle attività che saranno svolte con il clima acustico dell'area interessata, caratterizzata da livelli di rumorosità in linea con i vigenti limiti di legge;

Considerato che:

- detta valutazione risulta conforme a quanto espressamente previsto dalla D.G.R. 673/2004;

- a confine della ditta, in direzione Sud, è presente un ricettore abitativo (palestra), debitamente considerato nelle analisi svolte;
- le verifiche strumentali eseguite dal T.C.A.A. in differenti punti di misurazione risultano sufficienti a descrivere compiutamente il clima acustico della zona;

Visti:

- La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
- La classificazione acustica del Comune di Comune di Torrice, approvata in data 19/09/2003, con D.C.C. n. 39;

Tutto quanto ciò premesso, relativamente alla matrice acustica, nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE

Michele Ventura

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIALE

Silvia Violanti


DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

ALLEGATO 3

PROT. SUAP N. 10631 DEL 27/07/2017



UNIONE BASSA EST PARMENSE
Provincia di Parma
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE



Torrile, 27/07/2017
Pratica SUAP n. 101/2017
Documento protocollato

Spett.
ARPAE SAC
Pec aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Procedimento unico ai sensi del DPR 160/2010

Pratica SUAP n° 101/2017/TOR pervenuta con PEC in data 31/05/2017 prot. n. 0007070 del 01/06/2017 - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA - MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE DEL 18/12/2015 da realizzarsi in STRADA PROVINCIALE ASOLANA n. 90 - Ditta GLAXOSMITHKLINE MANUFACTURING S.P.A..
Trasmissione pareri all'Autorità Competente

In riferimento alla seguente pratica:

PRATICA SUAP N° 101/2017/TOR del 31/05/2017
Oggetto: **ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA - MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE DEL 18/12/2015**
Ditta Richiedente: **GLAXOSMITHKLINE MANUFACTURING S.P.A.**
Ubicazione: **STRADA PROVINCIALE ASOLANA n. 90**
Tecnico progettista: **GEOM. VIGNOLI MARCO**
pervenuta alla PEC del SUAP del Comune di Torrile in data 31/05/2017 prot. 0007070 del 01/06/2017

In allegato si trasmettono i seguenti pareri richiesti con Vs. nota prot. n. 2017/17033 acquisita al prot. n. 7989 del 16/06/2017 :

- parere ARPAE ST Prot. n. 12187 del 26/06/2017 acquisito agli atti al Prot. n. 8555 del 26/06/2017;
- parere Servizio Ambiente Comune di Torrile Prot. n. 8711 del 28/06/2017;
- parere Servizio Urbanistica Comune di Torrile Prot. n. 8713 del 28/06/2017;
- parere EmiliAmbiente S.p.A. Prot. n. 5160 del 26/07/2017, acquisito agli atti al Prot. n. 10567 del 26/07/2017.

S'informa che in data odierna è stato sollecitato da questo servizio, il parere all'AUSL di Parma.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Sportello Unico Attività Produttive
Dott. Ing. Alessia Benecchi
Documento firmato digitalmente

SUAP UNIONE BASSA EST PARMENSE, Via I Maggio, n. 1, 43056 San Polo di Torrile (PR)

PEC: suap.unionebassaestparmense@legalmail.it

Responsabile del Servizio: Dott. Ing. Alessia Benecchi - tel. 0521/812905 - @mail: a.benecchi@comune.torrile.pr.it

Istruttori SUAP: Patrizia Saccani - tel. 0521/812902 - @mail: p.saccani@comune.torrile.pr.it

Dott.ssa Alessandra Vezzoni - tel. 0521/669613 - @mail: a.vezzoni@comune.sorbolo.pr.it

Lina Amadei - tel. 0521/313742 - @mail: l.amadei@comune.colomo.pr.it





COMUNE DI TORRILE

PROVINCIA DI PARMA

AREA TECNICA

SETTORE V SUE, SUAP E AMBIENTE

Servizio Ambiente

S.Polo, 27 giugno 2017

Ufficio SUAP

Sede

OGGETTO: pratica SUAP 101/2017/TOR – istanza A.U.A. ditta GLAXOSMITHKLINE MANUFACTURING SPA.

In riferimento alla pratica in oggetto e vista la documentazione presentata al SUAP del Comune di Torrile in data 01/06/2017 prot. 7070 e successive integrazioni in data 08/06/2017 prot. 7412 si esprimono le seguenti considerazioni sulle matrici ambientali di competenza:

In merito alla matrice ambientale rumore, vista la presentazione della Relazione tecnica di valutazione di impatto acustico e previsionale ai sensi della L. 447/95 e visto il nulla osta di Arpae ST pervenuto in data 26/06/2017 prot. 8555, si esprime parere favorevole al rilascio dell'AUA.

Relativamente agli scarichi di acque reflue, trattandosi di modifica sostanziale, vista la documentazione sopra richiamata si esprime parere favorevole al rilascio dell'AUA fatti salvi il parere e le prescrizioni del Gestore del SII, Emiliambiente Spa, per quanto riguarda lo scarico in pubblica fognatura e il parere e le prescrizioni di Arape ST per lo scarico di sostanze pericolose in pubblica fognatura.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio Ambiente


Nicoletta Dorindi

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 4



UNIONE BASSA EST PARMENSE
Provincia di Parma
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE



Torrile, 27/07/2017
Pratica SUAP n. 101/2017
Documento protocollato

Spett.
ARPAE SAC
Pec aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Procedimento unico ai sensi del DPR 160/2010

Pratica SUAP n° 101/2017/TOR pervenuta con PEC in data 31/05/2017 prot. n. 0007070 del 01/06/2017 - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA - MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE DEL 18/12/2015 da realizzarsi in STRADA PROVINCIALE ASOLANA n. 90 - Ditta GLAXOSMITHKLINE MANUFACTURING S.P.A..
Trasmissione pareri all'Autorità Competente

In riferimento alla seguente pratica:

PRATICA SUAP N° 101/2017/TOR del 31/05/2017
Oggetto: **ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA - MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE DEL 18/12/2015**
Ditta Richiedente: **GLAXOSMITHKLINE MANUFACTURING S.P.A.**
Ubicazione: **STRADA PROVINCIALE ASOLANA n. 90**
Tecnico progettista: **GEOM. VIGNOLI MARCO**
pervenuta alla PEC del SUAP del Comune di Torrile in data 31/05/2017 prot. 0007070 del 01/06/2017

In allegato si trasmettono i seguenti pareri richiesti con Vs. nota prot. n. 2017/17033 acquisita al prot. n. 7989 del 16/06/2017 :

- parere ARPAE ST Prot. n. 12187 del 26/06/2017 acquisito agli atti al Prot. n. 8555 del 26/06/2017;
- parere Servizio Ambiente Comune di Torrile Prot. n. 8711 del 28/06/2017;
- parere Servizio Urbanistica Comune di Torrile Prot. n. 8713 del 28/06/2017;
- parere EmiliAmbiente S.p.A. Prot. n. 5160 del 26/07/2017, acquisito agli atti al Prot. n. 10567 del 26/07/2017.

S'informa che in data odierna è stato sollecitato da questo servizio, il parere all'AUSL di Parma.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Sportello Unico Attività Produttive
Dott. Ing. Alessia Benecchi
Documento firmato digitalmente

SUAP UNIONE BASSA EST PARMENSE, Via I Maggio, n. 1, 43056 San Polo di Torrile (PR)

PEC: suap.unionebassaestparmense@legalmail.it

Responsabile del Servizio: Dott. Ing. Alessia Benecchi - tel. 0521/812905 - @mail: a.benecchi@comune.torrile.pr.it

Istruttori SUAP: Patrizia Saccani - tel. 0521/812902 - @mail: p.saccani@comune.torrile.pr.it

Dott.ssa Alessandra Vezzoni - tel. 0521/669613 - @mail: a.vezzoni@comune.sorbolo.pr.it

Lina Amadei - tel. 0521/313742 - @mail: l.amadei@comune.colomo.pr.it



Comune di Torrile, Via I Maggio, n° 1, 43056 San Polo di Torrile (PR) - Tel. 0521/812911 Fax 0521/813292
Settore VII Sportello Unico Attività Produttive - PEC suap@postacert.comune.torrile.pr.it
Responsabile del Settore: Dott. Ing. Alessia Benecchi - Tel. 0521/812905 @mail a.benecchi@comune.torrile.pr.it
Responsabile del Procedimento Commercio: Saccani Patrizia - Tel. 0521/812902 @mail p.saccani@comune.torrile.pr.it
Orari di apertura al pubblico: martedì / venerdì: 8.30 - 13.00 e giovedì 14.30 - 17.00 (solo con appuntamento)





Comune di Torrile - Provincia di Parma
Area Tecnica – Settore IV
Lavori Pubblici – Patrimonio e Pianificazione Territoriale
U.O.S. Pianificazione Territoriale

Rif. C.G./C.Z.
Rif. Prot. 8065

Torrile, 26/06/2017

Al Responsabile del Settore V
Ing. Alessia Benecchi
c/o Sede Municipale Torrile

In riferimento alla seguente pratica:

PRATICA SUAP N° 101/2017/TOR del 31/05/2017

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – Modifica sostanziale dell'Autorizzazione del 18/12/2015

Ditta Richiedente: **GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A.**
Ubicazione: S.P. Asolana n. 90
pervenuta alla PEC del SUAP del Comune di Torrile in data 31/05/2017 prot. 7070 del 01/06/2017

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal SUAP in data 16/06/2017, prot. n. 8065 del 17/06/2017;

DATO ATTO che l'intervento ricade in zona così individuata negli strumenti urbanistici vigenti (PSC approvato con delibera di C.C. n. 75 del 21/11/2013 – RUE Variante Specifica III_2015 approvata con delibera di C.C. n. 110 del 17/12/2015 per la Tavola P2b2 e Variante Specifica IV_2015 approvata con delibera di C.C. n. 111 del 17/12/2015 per le Norme):

- **PSC 2:**
Territorio Urbano – Ambiti Specializzati per Attività Produttive – Ambiti specializzati per attività produttive esistenti – Art. 15;
- **RUE Tav. P2b2:**
Territorio Urbano – Ambiti Specializzati per Attività Produttive – Ambiti specializzati per attività produttive esistenti Art. 16;
- **Zonizzazione Acustica Comunale (ZAC) Variante 2013 approvata con delibera di C.C. n° 11 del 09/04/2014:**
Tavola 3 – Settore Nord/Est:
Classe V – Aree prevalentemente industriali.

Per quanto di competenza sotto il profilo urbanistico e fatto salvo il parere degli altri enti terzi coinvolti, non si rilevano condizioni ostative.


Il Responsabile del Settore IV
Geom. Corrado Zanelli
(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 5

Prot. SUAP N. 10749 del 31/07/2017



UNIONE BASSA EST PARMENSE
Provincia di Parma
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE



Torile, 31/07/2017
Pratica SUAP n. 101/2017
Documento protocollato

Spett.
ARPAE SAC
Pec aoppr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Procedimento unico ai sensi del DPR 160/2010

Pratica SUAP n° 101/2017/TOR pervenuta con PEC in data 31/05/2017 prot. n. 0007070 del 01/06/2017 - ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA - MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE DEL 18/12/2015 da realizzarsi in STRADA PROVINCIALE ASOLANA n. 90 - Ditta GLAXOSMITHKLINE MANUFACTURING S.P.A..
Trasmissione parere AUSL

In riferimento alla seguente pratica:

PRATICA SUAP N° 101/2017/TOR del 31/05/2017
Oggetto: **ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA - MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE DEL 18/12/2015**
Ditta Richiedente: **GLAXOSMITHKLINE MANUFACTURING S.P.A.**
Ubicazione: STRADA PROVINCIALE ASOLANA n. 90
Tecnico progettista: GEOM. VIGNOLI MARCO
pervenuta alla PEC del SUAP del Comune di Torile in data 31/05/2017 prot. 0007070 del 01/06/2017

In allegato si trasmette il parere dell'AUSL acquisito agli atti del SUAP al Prot. n. 10733 del 31/07/2017.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Sportello Unico Attività Produttive
Dott. Ing. Alessia Benecchi
Documento firmato digitalmente

SUAP UNIONE BASSA EST PARMENSE, Via I Maggio, n. 1, 43056 San Polo di Torile (PR)


PEC: suap.unionebassaestparmense@legalmail.it

Responsabile del Servizio: Dott. Ing. Alessia Benecchi - tel. 0521/812905 - @mail: a.benecchi@comune.torile.pr.it

Istruttori SUAP: Patrizia Saccani - tel. 0521/812902 - @mail: p.saccani@comune.torile.pr.it

Dott.ssa Alessandra Vezzoni - tel. 0521/669613 - @mail: a.vezzoni@comune.sorbolo.pr.it

Lina Amadei - tel. 0521/313742 - @mail: l.amadei@comune.colomo.pr.it



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0046972
DATA: 28/07/2017
OGGETTO: Istanza AUA di modifica sostanziale presentata dalla Ditta GLAXOSMITHKLINE spa sita in Str Provinciale Asolana 90

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Patrizia Pico

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]


DOCUMENTI:

File	Hash
PG0046972_2017_Lettera_firmata:	7778A9F282B871241E133D3B5970DAE88DDB1B14CC016D23820B4A3B327B072E



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA/SUD EST

Comune Di Torrile - Settore V - Sue,
Suap E Ambiente
suap@postacert.comune.torrile.pr.it

OGGETTO: Istanza AUA di modifica sostanziale presentata dalla Ditta GLAXOSMITHKLINE spa sita in
Str Provinciale Asolana 90

In riferimento all'oggetto, valutata la documentazione pervenuta, si esprime parere favorevole.
Distinti saluti

Firmato digitalmente da:
Patrizia Pico

Responsabile procedimento:
Patrizia Pico

Patrizia Pico
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

FIRME SUL DOCUMENTO


Il presente atto è stato firmato digitalmente da:

PATRIZIA PICO

ALLEGATO 6



UNIONE BASSA EST PARMENSE
Provincia di Parma
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE



Torile, 12/01/2018
Pratica SUAP n. 101/2017
Documento protocollato

Spett.
ARPAE SAC
Pec aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Procedimento unico ai sensi del Procedimento unico ai sensi del DPR 160/2010
Trasmissione relazione Tecnica ARPAE ST - Pratica SUAP n° 101/2017/TOR -
ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA - MODIFICA
SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE DEL 18/12/2015 da realizzarsi in
STRADA PROVINCIALE ASOLANA n. 90 - Ditta GLAXOSMITHKLINE
MANUFACTURING S.P.A..

In riferimento alla seguente pratica:

PRATICA SUAP N° 101/2017/TOR del 31/05/2017
Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA - MODIFICA
SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE DEL 18/12/2015
Ditta Richiedente: GLAXOSMITHKLINE MANUFACTURING S.P.A.
Ubicazione: STRADA PROVINCIALE ASOLANA n. 90 - SAN POLO
Tecnico progettista: GEOM. VIGNOLI MARCO
pervenuta alla PEC del SUAP del Comune di Torile in data 31/05/2017 prot. 0007070 del 01/06/2017

In allegato si trasmette, per gli adempimenti di competenza, la relazione tecnica emessa da ARPAE ST (prot. n. 692 del 12/01/2018), acquisita agli atti del SUAP al prot. n. 501 del 12/01/2018.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio
SUAP Unione Bassa Est Parmense
Dott. Ing. Alessia Benecchi
Documento firmato digitalmente

SUAP UNIONE BASSA EST PARMENSE, Via I Maggio, n. 1, 43056 San Polo di Torile (PR)

PEC: suap.unionebassaestparmense@legalmail.it

Responsabile del Servizio: Dott. Ing. Alessia Benecchi - tel. 0521/812905 - @mail: a.benecchi@comune.torile.pr.it

Istruttori SUAP: Patrizia Saccani - tel. 0521/812902 - @mail p.saccani@comune.torile.pr.it

Dott.ssa Alessandra Vezzoni - tel. 0521/669613 - @mail a.vezzoni@comune.sorbolo.pr.it

Lina Amadei - tel. 0521/313742 - @mail l.amadei@comune.colomo.pr.it

Rif. Prot. Arpae 171 del 04/01/2018
Sinadoc n.1597/18

Inviata tramite PEC

Unione Bassa Est Parmense
Sportello Unico Attività Produttive

Oggetto: Istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale del 18/02/2015-
Ditta Glaxosmithjline Manufactoctoring S.p.a. per l'insediamento sito in Comune di
Torrile loc.San Polo- Strada Provinciale Asolana n.90 **Relazione tecnica**

Rif. SUAP 101/2017/TOR.

Dall'esamina della documentazione pervenuta a corredo dell'istanza in oggetto in data 04/01/2018 con prot.n.171, si evidenzia che nella scheda A della domanda di AUA la società in parola dichiara la presenza di Fenoli nello scarico produttivo afferente alla pubblica fognatura.

Detto composto risulta compreso al punto 11 della tab.5 All.5 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

Limitatamente a tale aspetto lo scrivente Servizio ritiene che lo scarico S1, classificato acque reflue industriali, dovrà rispettare le seguenti prescrizioni, peraltro già previste da EmiliAmbiente quale Ente Gestore della pubblica fognatura nel proprio parere del 26/07/2017 prot.n.5160:

- rispetto della tab. 3 all.5 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- dovrà essere predisposto un piano di analisi integrative di autocontrollo dello scarico S1 per il parametro Fenoli;
- i fanghi di risulta dall'impianto chimico di trattamento reflui dovranno essere smaltiti secondo i criteri previsti dalla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

A disposizione per eventuali chiarimenti.

Il tecnico istruttore
Barbara Berselli

La Responsabile del Distretto di Parma
Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.