

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4500 del 02/10/2019
Oggetto	Rif. SUAP 18/2019 - D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Istanza di voltura e modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta BORMIOLI PHARMA SpA per insediamento di Fontevivo
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4632 del 02/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno due OTTOBRE 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.P.R. 160/2010;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;

VISTI:

- l’incarico dirigenziale conferito con la DDG n.106/2018;
- la nomina conferita con Deliberazione n.64/2019 del Direttore Generale;

CONSIDERATO:

- l’atto di adozione A.U.A. emesso da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1773 del 04/04/2017 in merito alla domanda di AUA presentata dalla Ditta Bormioli Rocco SpA per lo stabilimento ubicato in Fontevivo, loc. Castelguelfo via Emilia n. 58 e inviata al SUAP Comune di Fontevivo;

- la conseguente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. Comune di Fontevivo con provvedimento conclusivo del 19/04/2017 prot. n. 4353 alla Ditta Bormioli Rocco SpA per lo stabilimento ubicato in Fontevivo, loc. Castelguelfo via Emilia n. 58, comprendente le seguenti matrici ambientali:
 - *autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;*
 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;*
 - *comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);*
- la Determinazione n. DET-AMB-2017-6573 del 11/12/2017 con cui Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma ha aggiornato l'atto di adozione AUA sopra richiamata, nonché il conseguente provvedimento del SUAP Comune di Fontevivo prot. n. 14566 del 22/12/2017 con cui aggiorna il provvedimento finale AUA rilasciato alla Ditta in oggetto;
- il provvedimento del SUAP Comune di Fontevivo del 09/11/2018 con cui si è volturato il provvedimento finale AUA rilasciato dal SUAP in data 19/04/2017 prot. n. 4353 a favore alla Ditta Bormioli Pharma SpA;

VISTI ALTRESI':

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Fontevivo in data 24/01/2019 (acquisita al prot. Arpae n. PG 12661 del 24/01/2019), presentata dalla Ditta Bormioli Pharma SpA con Direttore di Stabilimento e gestore il Sig. Piergiorgio Loperfido, con sede legale in Milano, Corso Magenta n. 84 e stabilimento ubicato in Fontevivo, loc. Castelguelfo via Emilia n. 58, per la voltura e modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. Comune di Fontevivo con provvedimento conclusivo del 19/04/2017 prot. n. 4353;
- che in data 27/02/2019 prot. n. PG 32237 è pervenuta, tramite SUAP, la documentazione a completamento dell'istanza richiesta da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PG 19548 del 05/02/2019;
- la richiesta di pareri e relazione tecnica avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con note prot. n. PG 34346, prot. n. PG 34362 e prot. n. 34353 del 01/03/2019;
- la relazione tecnica favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma con nota prot. PG 45614 del 21/03/2019, *allegata alla presente per costituirne parte integrante;*
- il parere favorevole per quanto di competenza, espresso dal Comune di Fontevivo con nota del 28/03/2019 prot. n. 3352, acquisito al prot. Arpae n. PG 50969 del 29/03/2019, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*
- il sollecito in merito al rilascio pareri avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota del 09/07/2019 prot. n. PG 107845;
- il parere in merito agli aspetti di competenza espresso da IRETI SpA con nota del 24/07/2019 prot. RT011314-2019-P, acquisito al prot. Arpae n. PG 116787 del 24/07/2019, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*

- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso dal Consorzio Bonifica P.se con nota del 06/08/2019 prot. n. 5188, acquisito al prot. Arpae n. PG 124085 del 06/08/2019, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 31/07/2019 prot. Arpae n. PG 120485, tramite nota SUAP del 31/07/2019;

- la richiesta di relazione tecnica avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PG 123961 del 06/08/2019;

- la relazione tecnica favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma con nota prot. PG 133019 del 28/08/2019 e successivamente integrata con nota del 26/09/2019 prot. n. PG 148506, *allegata alla presente per costituirne parte integrante*;

CONSIDERATO

che nel corso dell'istruttoria di modifica di AUA la Ditta ha comunicato che *"...ad esclusione di quanto espressamente dichiarato nella presente comunicazione, nulla è mutato rispetto a quanto già autorizzato..."*;

CONSIDERATO che per la matrice scarichi idrici

nel corso dell'istruttoria di modifica di AUA la Ditta ha dichiarato che *"...la seguente modifica dell'AUA: - sostituzione dell'impianto di disoleazione posto a presidio dello scarico S1...rimarrà invariato il punto di scarico già autorizzato...non comportano alcuna variazione quali-quantitativa dello scarico autorizzato..."*;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

RILEVATO che (L.R. 4/2010, DPR 160/2010) il provvedimento conclusivo è di competenza del SUAP e costituisce ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto;

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO

per quanto di competenza, di quanto sopra riportato in merito alla pratica SUAP relativa alla richiesta di voltura a favore della Ditta Bormioli Pharma SpA con Direttore di Stabilimento e gestore il Sig. Piergiorgio Loperfido, con sede legale in Milano, Corso Magenta n. 84, dell'AUA rilasciata dal S.U.A.P. Comune di Fontevivo con provvedimento conclusivo del 19/04/2017 prot. n. 4353, successivamente volturato in data 22/12/2017 prot. n. 14566 alla Ditta Bormioli Pharma SpA per lo stabilimento ubicato in Fontevivo, loc. Castelguelfo via Emilia n. 58;

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013, l'atto di adozione dell'A.U.A. emesso da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1773 del 04/04/2017 (e successivo aggiornamento come sopra richiamato) e recepito nell'A.U.A. rilasciata dal S.U.A.P. Comune di

Fontevivo con provvedimento conclusivo del 19/04/2017 prot. n. 4353 (e successivo aggiornamento come sopra richiamato) a favore della Ditta Bormioli Pharma SpA con Direttore di Stabilimento e gestore il Sig. Piergiorgio Loperfido, con sede legale in Milano, Corso Magenta n. 84 e stabilimento ubicato in Fontevivo, loc. Castelguelfo via Emilia n. 58, esclusivamente per i titoli abilitativi sotto elencati:

- **autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**

INTEGRANDO per il titolo abilitativo **“autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”**, di specifica competenza Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, quanto già indicato nell'atto di adozione dell'A.U.A. emesso da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1773 del 04/04/2017 (e successivo aggiornamento come sopra richiamato) così come di seguito riportato:

- al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma del 21/03/2019 prot. n. PG 45614, nel parere espresso dal Comune di Fontevivo in data 28/03/2019 prot. n. 3352, nel parere espresso da IRETI SpA in data 24/07/2019 prot. n. RT011314-2019-P e nel parere espresso dal Consorzio Bonifica P.se in data 06/08/2019 prot. n. 5188 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, *nonché alla seguenti indicazioni:*
- ➔ **S1 (come indicato nella documentazione di istanza):**
 - tipo di reflu scaricato: acque reflue industriali di raffreddamento dei termoregolatori, delle prove a tenuta dei termoregolatori e degli stampi, di condensa generate dai compressori, di raffreddamento dei cuscinetti del forno di plastificazione, acque reflue industriali di raffreddamento della torre evaporativa e acque reflue industriali derivanti dall'osmosi e dalla rigenerazione delle resine dell'addolcitore: tutte le acque reflue sopra indicate confluiscono al dissabbiatore e disoleatore con fitro a coalescenza;
- ➔ inoltre si aggiunge la disposizione n. 14) all'atto di adozione dell'A.U.A. emesso da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1773 del 04/04/2017 (e successivo aggiornamento come sopra richiamato) :
 - 14) Il Titolare dello scarico provvederà tempestivamente a comunicare ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma e Consorzio Bonifica P.se, l'attivazione del nuovo dissabbiatore e disoleatore con fitro a coalescenza, così come indicato nella domanda di modifica presentata dalla Ditta al SUAP;

Per quanto di seguito riportato per la matrice emissioni in atmosfera si sostituiscono integralmente le medesime parti dell'atto di adozione dell'A.U.A. emesso da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. **DET-AMB-2017-1773 del 04/04/2017 (e successivo aggiornamento come sopra richiamato)** recepito nell'A.U.A. rilasciata dal S.U.A.P. Comune di Fontevivo con provvedimento conclusivo del 19/04/2017 prot. n. 4353 (e successivo aggiornamento come sopra richiamato):

"...SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3, 4), 5) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot.n.PG/2019/133019 del 28/08/2019, così come aggiornata con nota prot. PG 148506 del 26/09/2019, e nell'allegato tecnico prot. n. 8779 del 24/04/2018 parte integrante della stessa relazione, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché, per alcune emissioni, delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti originanti l'emissione **E16** dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti originanti l'emissione E16 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicato senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente si intende decaduto ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;

...".

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione A.U.A. emesso da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1773 del 04/04/2017 (e successivo aggiornamento come sopra richiamato) e recepito nell'A.U.A. rilasciata dal S.U.A.P. Comune di Fontevivo con provvedimento conclusivo del 19/04/2017 prot. n. 4353 (e successivo aggiornamento come sopra richiamato) e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione A.U.A. sopra citato.

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'A.U.A. si rimanda a quanto indicato nell'atto di adozione A.U.A. emesso da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1773 del 04/04/2017 e recepito nell'A.U.A. rilasciata dal S.U.A.P. Comune di Fontevivo con provvedimento conclusivo del 19/04/2017 prot. n. 4353.

- La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.
- Il presente provvedimento si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera.
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'A.U.A. rilasciato dal S.U.A.P. Comune di Fontevivo esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.
- Il presente atto è trasmesso al S.U.A.P. Comune di Fontevivo, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Comune di Fontevivo, Consorzio Bonifica P.se, IRETI SpA e AUSL Dipartimento Sanità Pubblica.
- Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma.
- Il presente atto è rilasciato esclusivamente al S.U.A.P. Comune di Fontevivo all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'A.U.A..
- Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

*Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 4011/2019*

IL RESPONSABILE

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

prot. PG 45614
del 21/03/19

Inviato via PEC

ARPAE-SAC
Struttura Autorizzazioni e Concessioni

Oggetto: Modifica non sostanziale di AUA DPR 59/2013 Ditta Bormioli Pharma SpA via Emilia 58, loc. Castelguelfo di Fontevivo (Parma).
Rif. Comune Fontevivo: SUAP 262/2016
Rif. Sinadoc Arpae-SAC: 2019/4011

Dall'esamina:

della documentazione relativa alla domanda di autorizzazione allo scarico in acque superficiali dei servizi igienici della Ditta Bormioli Pharma Spa sede in Fontevivo (PR) loc. Castelguelfo, via Emilia 58 inerente:

- installazione di un nuovo disoleatore in prossimità dello scarico S1;
- emissioni in atmosfera

di seguito si esprime la valutazione di competenza.

SCARICHI IDRICI

Si richiede l'autorizzazione allo installazione di un nuovo disoleatore munito di filtro a coalescenza in cui confluiranno, a differenza di quanto avviene attualmente, anche le acque di scarico del circuito di raffreddamento della torre evaporativa e quelle generate dall'impianto di osmosi e dalla rigenerazione delle resine dell'addolcitore. Non si prevedono variazioni quali/quantitative dello scarico S1.

Considerato che le modifiche apportate non variano, se non in miglioramento, lo stato di fatto precedente, per quanto di competenza e limitatamente alla documentazione predisposta si valuta positivamente l'intervento proposto, ribadendo le prescrizioni attualmente vigenti.

Si ricorda che i fanghi derivanti dalle ordinarie pulizie del filtro e della sedimentazione dovranno essere periodicamente asportati e gestiti come rifiuti da ditte autorizzate.

EMISSIONI ATMOSFERA

Si prende atto di quanto dichiarato per la matrice emissioni in atmosfera (sostituzione delle 4 caldaie civili a servizio della camera bianca con una di potenzialità pari a 375 kW e introduzione di una nuova caldaia sempre ad uso civile della potenzialità di 90 kW) e, in particolare, si accolgono le note prodotte dalla Ditta in riferimento ai flussi emissivi annui. In considerazione a quanto sopra, si ritiene che debbano essere aggiornati i flussi emissivi annui come sotto riportati.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Bormioli Pharma S.p.A.
Partita IVA/Codice fiscale:	10122920969
Sede legale:	Corso Magenta n.84, Milano
Gestore:	Loperfido Piergiorgio
Sede locale impianti:	via Emilia n.58, loc. Castelguelfo, Fontevivo
Coordinate UTM X:	/
Coordinate UTM Y:	/
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Trasformazione materie plastiche
Settore attività CRIAER:	4.5
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Quantità annua di materie prime utilizzate [kg/anno]
Indicatore 2:	Energia elettrica utilizzata [kWh/anno]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	330
Altezza media sbocco emissione:	/
Temperatura media emissioni:	/
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	216 kg/anno
Ossidi di azoto (NO _x):	840 kg/anno*
Monossido di carbonio (CO):	240 kg/anno*
Biossido di carbonio (CO ₂):	518.429 kg/anno*
Composti organici volatili non metanici (COVNM):	629 kg/anno

* Calcolati in base al consumo di metano dichiarato

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest

via Spalato n. 2 | Cap 43152 | tel +39 0521 976111 | fax +39 0521 976112 | PEC aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Il tecnico incaricato
Enrico Mozzanica

La Responsabile del Distretto
Clara Carini

Tecnico Emissioni: C.Bazzini
Tecnico scarichi: E.Mozzanica

Servizio Territoriale di Fidenza
documento firmato digitalmente



Comune di Fontevivo

Piazza Repubblica, 1 - 43010 Fontevivo (PR)
Tel. 0521/611911 - Fax 0521/610331 - C.F. 00429190341

Settore Servizi Tecnici

Sportello Unico delle Imprese (D.P.R. del 07 settembre 2010, n. 160)
Sportello Unico dell'Edilizia (L.R. del 30 luglio 2013, n. 15)

prot. PG 50969
del 29/03/19

Prot. n. 3352

Fontevivo, li 28 Marzo 2019

Spett.le
SUAP sede
Tramite VBG

Spett.le
ARPAE – SAC di Parma
PEC aopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) – pratica SUAP n. 18/2019/Fontevivo**

• **PARERE SERVIZIO AMBIENTE;**

Richiedente: **Bormioli Pharma S.p.a.;**

Ubicazione immobile: **Via Emilia n. 58.**

Il Responsabile del Settore Urbanistica - Edilizia Privata – Ambiente

Vista la richiesta di cui all'oggetto, pervenuta dal SUAP in data 22/01/2019 (Prot. 771);

Considerato che il Servizio Ambiente è coinvolto nel procedimento relativo alla matrice ambientale scarichi idrici indicando che:

- l'istanza di modifica non sostanziale di AUA è relativa alla sostituzione dell'attuale impianto di disoleazione con nuovo impianto a presidio dello scarico S1, senza variazioni dal punto di vista qualitativo che in termini quantitativi e di volume recapitati che rimarranno invariati;
- gli scarichi prodotti risultano provenire dai termoregolatori a servizio degli stampi, da quelli derivanti dal circuito di raffreddamento della torre evaporativa, da quelli generati dall'impianto di osmosi e dalla rigenerazione delle resine dell'addolcitore;
- il nuovo impianto di disoleazione dovrà garantire il rispetto dei limiti previsti dalla Tabella 3, Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con scarico in acque superficiali.

Lo scrivente ufficio per quanto di competenza esprime **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione in esame nel rispetto di quanto sopra indicato e dei pareri di competenza del Servizio Ireti S.p.a. e del Consorzio della Bonifica Parmense.

Il Responsabile del Settore
Arch. Marisa Pizzi
(documento firmato digitalmente)

IRETI

Parma 24/07/2019

Spett.le SUAP
Comune di Fontevivo
suap@postacert.comune.fontevivo.pr.it

Spett.le Comune di
FONTEVIVO
Servizio Ufficio Ambiente
protocollo@postacert.comune.fontevivo.pr.it

Protocollo RT011314-2019-P

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT009563-2019 del 06/03/2019
RT028514-2019 del 15/07/2019
Vs. rif.: SUAP 18/2019

Pc Spett.le
ARPAE SAC Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Parere modifica non sostanziale AUA ditta Bormioli Pharma Spa – FONTEVIVO.

In relazione alla ditta in oggetto si precisa quanto segue.

Lo scarico industriale S1 delle acque reflue di raffreddamento è attualmente recapitante in corpo idrico superficiale (Cavo Forcello).

Considerato quanto previsto :

- nella delibera del Consiglio Provinciale D.C.P. n. 81/2013
- nella delibera della Giunta Provinciale D.G.P. n. 251/2014

si ritiene di poter derogare dall'obbligo d'allaccio previsto dall'art. 18 della Delibera ATO n. 6 del 29-08-2011 per il suddetto scarico della ditta **Bormioli Pharma Spa** in relazione agli elevati quantitativi scaricabili sul sistema idraulico-depurativo ricevente gestito dalla scrivente Azienda.

Lo scarico esistente in pubblica fognatura originato dagli usi potabili (servizi e mensa) risulta sempre ammesso senza obbligo di esplicita autorizzazione.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Eugenio Bertolini



Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.

Sede legale:
Via Piacenza, 54 - 16138 Genova
Registro Imprese di Genova
Cod.Fisc. e P.IVA n. 0179149043
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284
Strada Piacenza 272/A
10151 Torino
T 011 5549111 - F 011 0705539
Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262
Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297
Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246



Spettabili

Comune di Fontevivo

Alla c.a. del Geom. Stefano Boni Sforza
suap@postacert.comune.fontevivo.pr.it

ARPAE SAC

Parma

aoopr@cert.arpa.emr.it


prot. n. 5188
del 06/08/19

OGGETTO: Richiesta parere nell'ambito della modifica non sostanziale AUA per la Ditta Bormioli Pharma. Pratica SUAP 18/2019

Con riferimento alla Vostra richiesta acquisita agli atti con prot. n. 4643 in data 15/07/2019, valutati gli elaborati e portati a termine i necessari accertamenti, si esprime **parere idraulico favorevole** per quanto riguarda la modifica non sostanziale relativa all'AUA, precisando che è in corso di rilascio la concessione allo scarico delle acque nella rete consortile.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
(Ing. Fabrizio Useri)



CD/ET/LA
P.A. Arduini Luigi
Ufficio Concessioni/Autorizzazioni
Email larduini@bonifica.pr.it
Pec concessioni@pec.bonifica.pr.it
Tel 0521381315-3346865487

Via Emilio Lepido, 70/1A 43123 PARMA tel. 0521-381311 fax 0521-381309

www.bonifica.pr.it C.F. 92025940344

PEC: protocollo@pec.bonifica.pr.it



Invio tramite posta interna

ARPAE – SAC
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Parma

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, riferimento SUAP 18/2019 del Comune di Fontevivo.

Relazione Tecnica

Ditta: Bormioli Pharma spa.

sede legale in Corso Magenta n. 84, Comune di Milano.

stabilimento in Strada Nazionale Emilia n. 58, località Castelguelfo, Comune di Fontevivo.

Dall'esamina della documentazione in oggetto, relativa alla modifica non sostanziale dell' A.U.A. rilasciata con Atto dirigenziale n. DET-AMB-2017-6573 del 11/12/2017, si prende atto di quanto dichiarato per la matrice emissioni in atmosfera: implementazione dell'emissione E 16 mediante installazione e convogliamento nell'emissione stessa di una macchina marcatura laser dosatore tigi dotata sulla propria linea di aspirazione di un filtro di abbattimento a carboni attivi. Detta modifica non comporta nessun incremento del valore della portata massima e nessuna variazione dei flussi. Per quanto sopra esposto e a fronte di cambiamenti nelle relazioni tecniche di Arpae-ST di Parma, si ritiene di dover aggiornare la Relazione tecnica di competenza.

Considerato che:

1. la Ditta risulta autorizzata con Provvedimento DET-AMB-2017-6573 del 11/12/2017;
2. l'attività industriale prevede **"contenitori in plastica e accessori per i contenitori stessi"**;
3. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
4. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
5. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
6. è stata dichiarata la presenza di impianti termici soggetti al Titolo II della Parte V del D.Lgs 152/06 smi e più precisamente:
 - a. "N.2 Caldaie uffici alimentate a metano" della potenzialità pari a 50 kW e 32 kW;
 - b. "N.1 Caldaia modulare alimentata a metano" a servizio del reparto camera bianca" della potenzialità di 375 kW;
 - c. "Caldaia stabilimento" della potenzialità 450 kW;
 - d. "Caldaia alimentata a metano" della potenzialità di 90 kW;
7. è stata dichiarata la presenza di impianti non sottoposti al Titolo I come previsto dall'art.272 comma 5 del D.Lgs 152/06 smi e più precisamente:
 - "Estrattore aria camera oscura"- emissione E08/A -
 - "22 estrattori ricambio aria del reparto stampaggio e soffiaggio"(portata totale 234.500 Nm³/h);
 - "9 estrattori/torrini ricambio aria del reparto decorazione ed assemblaggio e/o confezionamento"(portata totale 20.158 Nm³/h);
 - "4 estrattori ricambio aria del reparto rivestimento plastificazione" (portata totale 20.150 Nm³/h)
8. è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirigen@cert.arpae.emr.it

Servizio territoriale di Parma Area prevenzione ambientale Ovest Via Spalato, 2 | 43125 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec_aoopr@cert.arpae.emr.it

dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

9.

EMISSIONE E13:- "Zona preriscaldamento forno di plastificazione con 5 bruciatori a metano"
della potenzialità complessiva 120 kW

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	350	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	100	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

si ritiene che

la Ditta **Bormioli Pharma S.p.A.**, il cui Gestore è il Sig. Loperfido Piergiorgio, con sede legale in Corso Magenta n.84 nel Comune di Milano e impianti siti in via Emilia n.58, Loc. Castelguelfo, Comune di Fontevivo debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

EMISSIONE E02: - "Granulazione scarti"

Gli effluenti gassosi che si generano in queste fasi (mulino granulazione scarti) devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	21.000	Nm³/h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	330	giorni
Altezza minima	9	m
Materiale particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirigen@cert.arpae.emr.it

Servizio territoriale di Parma Area prevenzione ambientale Ovest Via Spalato, 2 | 43125 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec_aopr@cert.arpae.emr.it

EMISSIONI E18 - E19 - E20 - E21 - E22 - E23: - "Silos materie prime"

Gli effluenti gassosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	800	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	2	h
Durata giorni/anno	330	giorni
Altezza minima	13	m
Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

REPARTO MANUTENZIONE STAMPI

EMISSIONE E04: - "Saldatura"

Gli effluenti gassosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	900	Nm³/h
Durata ore/giorno	1	h
Durata giorni/anno	40	giorni
Altezza minima	8	m
Materiale particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirgen@cert.arpae.emr.it

Servizio territoriale di Parma Area prevenzione ambientale Ovest Via Spalato, 2 | 43125 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec_aoppr@cert.arpae.emr.it

EMISSIONE E05: - "Banco asciugatura stampi 1"

Gli effluenti gassosi che si generano in queste fasi di lavaggio manuale degli stampi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	5.800	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	4	h
Durata giorni/anno	330	giorni
Altezza minima	8	m
I valori di emissione si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E06: - "Banco asciugatura stampi 2 e sabbiatrice"

Gli effluenti gassosi che si generano nelle fasi di lavaggio manuale degli stampi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile prima dello scarico in atmosfera, mentre gli effluenti gassosi prodotti dalla sabbiatrice devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	5.800	Nm³/h
Durata ore/giorno	4	h
Durata giorni/anno	330	giorni
Altezza minima	8	m
Materiale particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E07: - "Pulizia Ugelli e tempra metalli"

Gli effluenti gassosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	6.500	Nm³/h
Durata ore/giorno	1	h
Durata giorni/anno	160	giorni
Altezza minima	11	m
Materiale particellare	10	mg/Nm³
SOV (espressi con C-org tot)	5	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E24: - "Officina manutenzione stampi"

Gli effluenti gassosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	3.600	Nm³/h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	330	giorni
Altezza minima	8	m
Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Servizio territoriale di Parma Area prevenzione ambientale Ovest Via Spalato, 2 | 43125 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aooopr@cert.arpae.emr.it

EMISSIONE E25: - "Officina manutenzione stampi"

Gli effluenti gassosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	1.100	Nm³/h
Durata ore/giorno	4	h
Durata giorni/anno	250	giorni
Altezza minima	8	m
SOV (espressi con C-org tot)	5	mg/Nm³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

REPARTO STUDIO GRAFICO E PREPARAZIONE TELAI

EMISSIONE E08: - "Incollatura telai serigrafici"

Gli effluenti gassosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	3.800	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	3	h
Durata giorni/anno	40	giorni
Altezza minima	12	m
I valori di emissione si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E17: - "Reparto preparazione telai"

Gli effluenti gassosi che si generano nei forni di asciugatura dei telai devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	tiraggio naturale	
Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	365	giorni
Altezza minima	12	m
SOV (espressi con C-org tot)	35	mg/Nm ³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

REPARTO MAGAZZINO MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE

EMISSIONE E26: - "Laboratorio qualità verifica materia prima"

Gli effluenti gassosi che si generano nel forno Melt-Index devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	600	Nm³/h
Durata ore/giorno	1	h
Durata giorni/anno	330	giorni
Altezza minima	8	m
SOV (espressi con C-org tot)	5	mg/Nm³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirigen@cert.arpae.emr.it

Servizio territoriale di Parma Area prevenzione ambientale Ovest Via Spalato, 2 | 43125 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec_aoppr@cert.arpae.emr.it

REPARTO STAMPAGGIO E SOFFIAGGIO

EMISSIONE E03: - "Linea stampaggio K resin"

Gli effluenti gassosi che si generano nelle fasi di pressa stampaggio devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	2.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	80	giorni
Altezza minima	11	m
SOV (espressi con C-org tot)	5	mg/Nm ³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

REPARTO DECORAZIONE ED ASSEMBLAGGIO E/O CONFEZIONAMENTO

EMISSIONE E16: - "Reparto decoro" - (emissione modificata in modo non sostanziale)

Gli effluenti gassosi che si generano nelle fasi di trattamento, decorazione, asciugatura e preparazione colore devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile prima dello scarico in atmosfera. Una macchina marcatura laser dosatore tigi è dotata sulla propria linea di aspirazione di un filtro di abbattimento a carboni attivi.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	6.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	330	giorni
Altezza minima	8	m

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirigen@cert.arpae.emr.it

Servizio territoriale di Parma Area prevenzione ambientale Ovest Via Spalato, 2 | 43125 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec_aopr@cert.arpae.emr.it

ambiente energia emilia-romagna		
SOV (espressi con C-org tot)	5	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

REPARTO RIVESTIMENTO PLASTIFICAZIONE

EMISSIONE E09: - "Preparazione mescole plastificante"

Gli effluenti gassosi che si generano nelle fasi di preparazione mescole devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	4.000	Nm³/h
Durata ore/giorno	2	h
Durata giorni/anno	330	giorni
Altezza minima	11	m
Materiale particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E12: - "Zona gelificazione forno pianificazione"

Gli effluenti gassosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	1.100	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	330	giorni
Altezza minima	10	m

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirgen@cert.arpae.emr.it

Servizio territoriale di Parma Area prevenzione ambientale Ovest Via Spalato, 2 | 43125 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec_aoopr@cert.arpae.emr.it

SOV (espressi con C-org tot)	5	mg/Nm ³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E15: - "Decorazione"

Gli effluenti gassosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	1.200	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	330	giorni
Altezza minima	10	m
I valori di emissione si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Vista la tecnologia dell'impianto, per la emissione **E16** si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni quale strumento di controllo può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata;
- entro la data fissata in autorizzazione il Gestore comunica i dati relativi ai controlli svolti.

La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae.

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto si intendono stabiliti come medie orarie.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
 Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirgen@cert.arpae.emr.it
 Servizio territoriale di Parma Area prevenzione ambientale Ovest Via Spalato, 2 | 43125 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec_aopr@cert.arpae.emr.it

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni **E02 - E07 - E09 - E16 - E24 debbono avere una periodicità annuale.**

Per gli impianti di cui al punto 8 del capitolo precedente, il Gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Bormioli Pharma S.p.A.
Partita IVA/Codice fiscale:	10122920969
Sede legale:	Corso Magenta n.84, Milano
Gestore:	Loperfido Piergiorgio
Sede locale impianti:	via Emilia n.58, loc. Castelguelfo, Fontevivo
Coordinate UTM X:	/
Coordinate UTM Y:	/
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Trasformazione materie plastiche
Settore attività CRIAER:	4.5
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Quantità annua di materie prime utilizzate [kg/anno]
Indicatore 2:	Energia elettrica utilizzata [kWh/anno]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	330
Altezza media sbocco emissione:	m
Temperatura media emissioni:	/ K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	216 kg/anno

Ossidi di azoto (NO _x):	840 kg/anno*
Monossido di carbonio (CO):	240 kg/anno*
Biossido di carbonio (CO ₂):	518.429 kg/anno*
Composti organici volatili non metanici (COVNM):	629 kg/anno

* Calcolati in base al consumo di metano dichiarato

Il Tecnico incaricato	La Responsabile del Distretto di Fidenza
Giovanni Saglia	Clara Carini

Documento firmato digitalmente

Sinadoc: 4011/2019

prot PG 148506
del 26/09/19

Invio tramite posta interna

ARPAE – SAC
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Parma

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, riferimento SUAP 18/2019 del Comune di Fontevivo. Correzione relazione tecnica

Ditta: Bormioli Pharma spa.
sede legale in Corso Magenta n. 84, Comune di Milano.
stabilimento in Strada Nazionale Emilia n. 58, località Castelguelfo, Comune di Fontevivo.

Con la presente si comunica che, a causa di un refuso, nella precedente relazione tecnica di pari oggetto del 28/08/2019 PG/2019/133019 è stato riportato un erroneo valore della portata massima tale quale dell'emissione denominata E02 "granulazione scarti".

Pertanto si chiede di sostituire il valore di 21.000 Nm³/h, con il dato corretto pari a **2.100 Nm³/h**.
Tale refuso non ha influito in sede di calcolo dei flussi emissivi.

Il Tecnico incaricato	La Responsabile del Distretto di Fidenza
Giovanni Saglia	Clara Carini

Documento firmato digitalmente

Sinadoc: 4011/2019

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirgen@cert.arpae.emr.it

Servizio territoriale di Parma Area prevenzione ambientale Ovest Via Spalato, 2 | 43125 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec_aoo@cert.arpae.emr.it

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

La Ditta è tenuta ad attrezzare, rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della Autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 - UNI EN ISO 16911 - UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

Accessibilità dei punti di prelievo

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08 smi).

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria.

Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Il

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aoprp@cert.arpae.emr.it

risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono di seguito riportati.

Parametro/Inquinante	Metodi
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN ISO 16911 UNI 10169 UNI EN 13284-1
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911-1* UNI 10169
Umidità	UNI 14790
Polveri totali (PTS) o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1* UNI EN 13284-2 (sistemi automatici) UNI 10263
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale):	UNI EN 12619*
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) con esclusione del metano	UNI EN 12619 + UNI EN ISO 25140
Composti organici volatili (COV) con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici volatili	UNI CEN/TS 13649*
Monossido di carbonio (CO)	UNI EN 15058* UNI 9969 ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Biossido di carbonio (CO ₂)	UNI 9968 ISO 12039 Analizzatori automatici (IR, FTIR, ecc.)

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aoprp@cert.arpae.emr.it

Ossidi di azoto (NO _x)	UNI 10878 UNI EN 14792 * ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di zolfo (SO _x)	UNI EN 14791 * ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Metalli (As,Cd,Cr,Cu,,Ni,Pb,Zn,Tl,Sn,Sb,Co, Mn,V,B,Se, ecc)	UNI EN 14385 * ISTISAN 88/19-UNICHIM 723
Mercurio (Hg)	UNI EN 13211 * UNI EN 14884 (metodo misura automatico)
Microinquinanti Organici diossine e furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3*
Microinquinanti Organici alogenati (PCB-PCT)	UNI EN 1948*
Benzene	UNI CEN/TS 13649
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	UNI EN 1948-1+ ISTISAN 97/35 (per campionamento) ISO 11338-1,2* ISTISAN 88/19-UNICHIM 825 DM 25/08/2000 n° 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Acido cloridrico	UNI EN 1911*
Composti inorganici del cloro espressi come acido cloridrico (HCl)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro espressi come acido fluoridrico (HF)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro	ISO 15713 UNI 10787
Acido Cianidrico (HCN) e cianuri	NIOSH 7904

Acido Nitrico (HNO_3)	NIOSH 7903 ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solforico (H_2SO_4) Acido Bromidrico (HBr) Acido Fosforico (H_3PO_4)	ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solfidrico (H_2S)	UNICHIM 634-DPR 322/71 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, ecc.) EPA Method 15-15A* EPA Method 16-16A*
Acido formico	NIOSH 2011
Ammine aromatiche Ammine alifatiche	NIOSH 2002 NIOSH 2010
Fenoli:	UNICHIM 504 OSHA 32/NIOSH 2546
Aldeidi:	EPA-TO11 A NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)
Ammoniaca (NH_3)	UNICHIM 632
Ftalati:	OSHA 104 UNI EN 13284-1 + NIOSH 5020
Sostanze alcaline:	NIOSH 7401
Ossigeno (O_2)	UNI EN 14789* ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, Ossido di Zirconio, UV, IR, FTIR, ecc.)
Silice libera cristallina (SiO_2)	UNI 10568
Amianto	UNI ISO 10397 UNICHIM 853
Nebbie di olio	UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759

Isocianati	UNICHIM 488 UNICHIM 429
Fosfati	Campionamento isocinetico su membrana filtrante, dissoluzione del particolato in acqua ed analisi spettrofotometrica con metodo IRSA 4110
Glicoli	UNI EN 13284-1 + NIOSH 5523 (in forma di particolato o nebbie: campionamento su membrana filtrante ed analisi GC) NIOSH 5523 (in fase gas: campionamento su fiala con resina XAD-7 ed analisi GC)
Concentrazione di Odore in Unità Olfattometriche/m ³	UNI EN 13725
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio alle emissioni	UNI EN 14181
Cloruro di vinile	NIOSH 1007 OSHA 75 EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 ASTM D2912-76
Ossido di etilene, 1,2-Epossietano, Ossirano	OSHA 1010 NIOSH 1614
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	NIOSH 2529 OSHA 72

Altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, la Ditta in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con la periodicità indicata nella relazione tecnica.

Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del Gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae - Sezione Prov.le di Parma - entro 24 ore dall'accertamento.

I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpae.emr.it

abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso ($O_2\%$, $CO_2\%$, $CO\%$, $H_2O\%$), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Al verificarsi di una anomalia o un guasto tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente (Arpae) deve essere informata entro otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

Il Gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirigen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aoprp@cert.arpae.emr.it

cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Resta comunque ferma quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.