

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-898 del 25/02/2019
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA SYSTEM CAR S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ' DI VERNICIATURA DI VEICOLI E COMPONENTI IN ACCIAIO E VETRORESINA SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CARPANETO P.NO (pc), LOC. MALCANTONE n. 1. RETTIFICA D.D. n. 570 del 7.2.2019.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-914 del 22/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno venticinque FEBBRAIO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA SYSTEM CAR S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ DI VERNICIATURA DI VEICOLI E COMPONENTI IN ACCIAIO E VETRORESINA SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CARPANETO P.NO (PC), LOC. MALCANTONE N. 1. RETTIFICA D.D. N. 570 DEL 7.2.2019.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA:

- la D.D. n. 570 del 7.2.2019 con cui il scrivente SAC adottava, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, per effetto di modifiche sostanziali richiesta dalla Ditta, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **SYSTEM CAR S.R.L.** (C. FISC. 00435600333) per l'attività di "verniciatura di veicoli e componenti in acciaio e vetroresina" svolta nello stabilimento sito in Comune di Carpaneto P.no (PC) Loc. Malcantone n° 1
- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., a n. 5 scarichi di acque reflue domestiche e n. 1 scarico di acque reflue industriali;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico, rispetto al quale viene dichiarato che trattasi di proseguimento senza modifiche;

RICORDATO che le modifiche riguardavano anche la mancata realizzazione di E76 e l'eliminazione di E77, come riportato nelle premesse alla D.D. n. 570 del 7.2.2019;

APPURATO che, per un mero errore materiale, al punto 2 del dispositivo sono state ancora riportate le emissioni E76 ed E77;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;

- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di rettificare** l'Autorizzazione Unica Ambientale, adottata dall'ARPAE (SAC di Piacenza) con atto D.D. n. 570 del 7.2.2019, sostituendo integralmente la parte dispositiva di cui al punto 2. di detto provvedimento come segue, fermo restando quant'altro disposto dalla D.D. n. 570 del 7.2.2019 stessa:
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 CABINA SBAVATURA

Portata massima	18000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	6 h/g
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	5 mg/Nm ³

EMISSIONE E3 CARTEGGIATURA – RITOCOCCO VERNICIATURA

Portata massima	54000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima della fase di verniciatura	15 min/g
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Fase di carteggiatura	
Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Fase di verniciatura	
Materiale particolare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE E5 CABINA GRANIGLIATURA

Portata massima	24000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	6 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E7 SBAVATURA

Portata massima	18000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	6 h/g
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	10 mg/Nm ³

EMISSIONE E9 CARTEGGIATURA – RITOCO VERNICIATURA

Portata massima	18000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima della fase di verniciatura	15 min/g
Altezza minima	8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Fase di carteggiatura

Materiale particellare	5 mg/Nm ³
------------------------	----------------------

Fase di verniciatura

Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE E10 CARTEGGIATURA – RITOCO VERNICIATURA

Portata massima	18000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima della fase di verniciatura	15 min/g
Altezza minima	8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	5 mg/Nm ³
------------------------	----------------------

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Fase di carteggiatura

Materiale particellare	5 mg/Nm ³
------------------------	----------------------

Fase di verniciatura

Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE E12 CARTEGGIATURA

Portata massima	18000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Altezza minima	8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	5 mg/Nm ³
------------------------	----------------------

EMISSIONE E13 CARTEGGIATURA

Portata massima	18000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Altezza minima	8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	5 mg/Nm ³
------------------------	----------------------

EMISSIONE N. E14 CABINA-FORNO DI VERNICIATURA

Portata massima	60000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare (solo per fase di verniciatura)	3 mg/Nm ³
--	----------------------

Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³
---	-----------------------

EMISSIONE E15 GENERATORE TERMICO DI RISCALDAMENTO CABINA FORNO E14 ALIMENTATO A METANO

Portata massima	1200 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Altezza minima	8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	5 mg/Nm ³
------------------------	----------------------

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
--	------------------------

Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
--	-----------------------

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE E16 GENERATORE TERMICO DI RISCALDAMENTO CABINA FORNO E14 ALIMENTATO A METANO

Portata massima	1200 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Altezza minima	8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E17/18 CABINA-FORNO DI VERNICIATURA

Portata massima	45000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare (solo per fase di verniciatura)	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ct _{tot})	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E19/20 CABINA-FORNO DI VERNICIATURA

Portata massima	45000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare (solo per fase di verniciatura)	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ct _{tot})	50 mg/Nm ³

EMISSIONE E21 GENERATORE TERMICO DI RISCALDAMENTO CABINE FORNO E17, E18, E19 ED E20 ALIMENTATO A METANO

Portata massima	600 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE E22 GENERATORE TERMICO DI RISCALDAMENTO CABINE FORNO E17, E18, E19 ED E20 ALIMENTATO A METANO

Portata massima	600 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE E23 CARTEGGIATURA

Portata massima	15000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E26 CARTEGGIATURA

Portata massima	18000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E27 CARTEGGIATURA

Portata massima	18000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E28 CABINA-FORNO DI VERNICIATURA

Portata massima	22500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolato (solo per fase di verniciatura)	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E29 CABINA-FORNO DI VERNICIATURA

Portata massima	45000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolato (solo per fase di verniciatura)	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E30 CABINA-FORNO DI VERNICIATURA

Portata massima	45000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolato (solo per fase di verniciatura)	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E31 CABINA-FORNO DI VERNICIATURA

Portata massima	22500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolato (solo per fase di verniciatura)	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE E32 GENERATORE TERMICO DI RISCALDAMENTO CABINE FORNO E28, E29, E30

ED E31

Portata massima	1200 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolato	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE E33 GENERATORE TERMICO DI RISCALDAMENTO CABINE FORNO E28, E29, E30

ED E31

Portata massima	1200 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolato	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE E34 GENERATORE TERMICO DI RISCALDAMENTO CABINE FORNO E28, E29, E30

ED E31

Portata massima	1200 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolato	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE E35 CARTEGGIATURA – RITOCO VERNICIATURA

Portata massima	45000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima fase di verniciatura	15 min/g
Altezza minima	8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Fase di carteggiatura

Materiale particellare	5 mg/Nm ³
------------------------	----------------------

Fase di verniciatura

Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ct _{tot})	50 mg/Nm ³

EMISSIONE E36 CARTEGGIATURA – RITOCOCCO VERNICIATURA

Portata massima	45000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima fase di verniciatura	15 min/g
Altezza minima	8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Fase di carteggiatura

Materiale particellare	5 mg/Nm ³
------------------------	----------------------

Fase di verniciatura

Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ct _{tot})	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E37 CABINA-FORNO DI VERNICIATURA

Portata massima	45000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare (solo per fase di verniciatura)	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ct _{tot})	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E38 CABINA-FORNO DI VERNICIATURA

Portata massima	45000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare (solo per fase di verniciatura)	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ct _{tot})	50 mg/Nm ³

EMISSIONE E39 GENERATORE TERMICO DI RISCALDAMENTO

CABINE FORNO E37 ED E38

Portata massima	1200 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Altezza minima	8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE E40 GENERATORE TERMICO DI RISCALDAMENTO CABINE FORNO E37 ED E38

Portata massima	1200 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Altezza minima	8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E41 CARTEGGIATURA

Portata massima	45000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Altezza minima	8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare 5 mg/Nm³

EMISSIONE N. E42 CARTEGGIATURA

Portata massima 45000 Nm³/h
Durata massima giornaliera 4 h/g
Altezza minima 8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Materiale particellare 5 mg/Nm³

EMISSIONE N. E43 ESSICCATORE STATICO

Portata massima 2000 Nm³/h
Durata massima giornaliera 16 h/g
Altezza minima 8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Composti organici volatili (espressi come Ctot) 50 mg/Nm³

EMISSIONE N. E44 ESSICCATORE STATICO

Portata massima 2000 Nm³/h
Durata massima giornaliera 16 h/g
Altezza minima 8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Composti organici volatili (espressi come Ctot) 50 mg/Nm³

EMISSIONE E45 GENERATORE TERMICO DI RISCALDAMENTO FORNO STATICO E43

Portata massima 600 Nm³/h
Durata massima giornaliera 8 h/g
Altezza minima 8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Materiale particellare 5 mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 350 mg/Nm³
Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 35 mg/Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE E46 GENERATORE TERMICO DI RISCALDAMENTO FORNO STATICO E44

Portata massima 600 Nm³/h
Durata massima giornaliera 8 h/g
Altezza minima 8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Materiale particellare 5 mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 350 mg/Nm³
Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 35 mg/Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E47 CARTEGGIATURA – RITOCOCCO VERNICIATURA

Portata massima 45000 Nm³/h
Durata massima giornaliera 4 h/g
Durata massima fase di verniciatura 15 min/g
Altezza minima 8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Fase di carteggiatura

Materiale particellare 5 mg/Nm³

Fase di verniciatura

Materiale particellare 3 mg/Nm³

Composti organici volatili (espressi come Ctot) 50 mg/Nm³

EMISSIONE N. E48 CARTEGGIATURA – RITOCOCCO VERNICIATURA

Portata massima 45000 Nm³/h
Durata massima giornaliera 4 h/g
Durata massima fase di verniciatura 15 min/g
Altezza minima 8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Fase di carteggiatura

Materiale particellare 5 mg/Nm³

Fase di verniciatura

Materiale particellare 3 mg/Nm³

Composti organici volatili (espressi come Ctot) 50 mg/Nm³

EMISSIONE N. E49 CARTEGGIATURA – RITOCOCCO VERNICIATURA

Portata massima 22500 Nm³/h

Durata massima giornaliera 4 h/g

Durata massima fase di verniciatura 15 min/g

Altezza minima 8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Fase di carteggiatura

Materiale particellare 5 mg/Nm³

Fase di verniciatura

Materiale particellare 3 mg/Nm³

Composti organici volatili (espressi come Ctot) 50 mg/Nm³

EMISSIONE N. E50 CARTEGGIATURA – RITOCOCCO VERNICIATURA

Portata massima 45000 Nm³/h

Durata massima giornaliera 4 h/g

Durata massima fase di verniciatura 15 min/g

Altezza minima 8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Fase di carteggiatura

Materiale particellare 5 mg/Nm³

Fase di verniciatura

Materiale particellare 3 mg/Nm³

Composti organici volatili (espressi come Ctot) 50 mg/Nm³

EMISSIONE N. E51 CARTEGGIATURA – RITOCOCCO VERNICIATURA

Portata massima 45000 Nm³/h

Durata massima giornaliera 4 h/g

Durata massima fase di verniciatura 15 min/g

Altezza minima 8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Fase di carteggiatura

Materiale particellare 5 mg/Nm³

Fase di verniciatura

Materiale particellare 3 mg/Nm³

Composti organici volatili (espressi come Ctot) 50 mg/Nm³

EMISSIONE N. E52 CABINA-FORNO DI VERNICIATURA SEMIVERTICALE

Portata massima 45000 Nm³/h

Durata massima giornaliera 4 h/g

Altezza minima 8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare (solo per fase di verniciatura) 3 mg/Nm³

Composti organici volatili (espressi come Ctot) 50 mg/Nm³

EMISSIONE N. E53 CABINA-FORNO DI VERNICIATURA SEMIVERTICALE

Portata massima 45000 Nm³/h

Durata massima giornaliera 4 h/g

Altezza minima 8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare (solo per fase di verniciatura) 3 mg/Nm³

Composti organici volatili (espressi come Ctot) 50 mg/Nm³

EMISSIONE N. E54 CABINA-FORNO DI VERNICIATURA SEMIVERTICALE

Portata massima 45000 Nm³/h

Durata massima giornaliera 4 h/g

Altezza minima 8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare (solo per fase di verniciatura) 3 mg/Nm³

Composti organici volatili (espressi come Ctot) 50 mg/Nm³

EMISSIONE E55 GENERATORE TERMICO DI RISCALDAMENTO

CABINA FORNO E52, E53 ED E54

Portata massima 1000 Nm³/h

Durata massima giornaliera	2 h/g
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%	

EMISSIONE E56 GENERATORE TERMICO DI RISCALDAMENTO

CABINA FORNO E52, E53 ED E54

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2 h/g
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%	

EMISSIONE E57 GENERATORE TERMICO DI RISCALDAMENTO

CABINA FORNO E59

Portata massima	600 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%	

EMISSIONE E58 GENERATORE TERMICO DI RISCALDAMENTO

CABINA FORNO E59

Portata massima	600 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%	

EMISSIONE N. E59 ESSICCATORE STATICO

Portata massima	4500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Composti organici volatili (espressi come Ct _{tot})	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E60 CABINA-FORNO DI VERNICIATURA VERTICALE

Portata massima	22500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare (solo per fase di verniciatura)	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ct _{tot})	50 mg/Nm ³

EMISSIONE E61 GENERATORE TERMICO DI RISCALDAMENTO CABINA FORNO E60, E66, E62

ED E64

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2 h/g
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³

Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 35 mg/Nm³
Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E62 CABINA-FORNO DI VERNICIATURA VERTICALE

Portata massima	45000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare (solo per fase di verniciatura)	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ct _{tot})	50 mg/Nm ³

EMISSIONE E63 GENERATORE TERMICO DI RISCALDAMENTO CABINA FORNO E60, E66, E62 ED E64

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2 h/g
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E64 CABINA-FORNO DI VERNICIATURA VERTICALE

Portata massima	45000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare (solo per fase di verniciatura)	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ct _{tot})	50 mg/Nm ³

EMISSIONE E65 GENERATORE TERMICO DI RISCALDAMENTO CABINA FORNO E60, E66, E62 ED E64

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2 h/g
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E66 CABINA-FORNO DI VERNICIATURA VERTICALE

Portata massima	22500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare (solo per fase di verniciatura)	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ct _{tot})	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E67 CABINA-FORNO DI VERNICIATURA SEMIVERTICALE

Portata massima	45000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare (solo per fase di verniciatura)	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ct _{tot})	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E68 CABINA-FORNO DI VERNICIATURA SEMIVERTICALE

Portata massima	45000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare (solo per fase di verniciatura)	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ct _{tot})	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E69 CABINA-FORNO DI VERNICIATURA SEMIVERTICALE

Portata massima	45000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare (solo per fase di verniciatura)	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE E70 GENERATORE TERMICO DI RISCALDAMENTO CABINA FORNO E52, E53, E54

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2 h/g
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE E71 GENERATORE TERMICO DI RISCALDAMENTO CABINA FORNO E52, E53, E54

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2 h/g
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E72 CARTEGGIATURA

Portata massima	67500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Altezza minima	4 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E73 CARTEGGIATURA

Portata massima	22500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Altezza minima	4 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E74 CARTEGGIATURA – FASE DI VERNICIATURA

Portata massima	90000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima fase di verniciatura	15 min/g
Altezza minima	4 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Fase di carteggiatura	
Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Fase di verniciatura	
Materiale particolare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E75 CARTEGGIATURA

Portata massima	90000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Altezza minima	4 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E78 CABINA-FORNO VERNICIATURA VERTICALE

Portata massima	45000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g

Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare (solo per fase di verniciatura)	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)*	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)*	35 mg/Nm ³

* Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E79 CABINA-FORNO VERNICIATURA VERTICALE

Portata massima	45000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare (solo per fase di verniciatura)	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)*	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)*	35 mg/Nm ³

* Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E80 CABINA-FORNO VERNICIATURA VERTICALE

Portata massima	45000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare (solo per fase di verniciatura)	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)*	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)*	35 mg/Nm ³

* le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE E81 GENERATORE TERMICO DI RISCALDAMENTO CABINA FORNO E78, E79, E80

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2 h/g
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE E82 GENERATORE TERMICO DI RISCALDAMENTO CABINA FORNO E78, E79, E80

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2 h/g
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE E83 GENERATORE TERMICO DI RISCALDAMENTO CABINA FORNO E78, E79, E80

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2 h/g
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E84 CABINA-FORNO VERNICIATURA SEMIVERTICALE

Portata massima	25000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g

Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare (solo per fase di verniciatura)	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)*	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)*	35 mg/Nm ³

* Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E85 CABINA-FORNO VERNICIATURA SEMIVERTICALE

Portata massima	25000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare (solo per fase di verniciatura)	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)*	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)*	35 mg/Nm ³

* Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E86 CABINA-FORNO VERNICIATURA SEMIVERTICALE

Portata massima	25000 Nm ³ /h
Durata	4 h/g
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare (solo per fase di verniciatura)	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)*	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)*	35 mg/Nm ³

* Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E86BIS CABINA-FORNO VERNICIATURA SEMIVERTICALE

Portata massima	25000 Nm ³ /h
Durata	4 h/g
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare (solo per fase di verniciatura)	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)*	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)*	35 mg/Nm ³

* Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE E87 GENERATORE TERMICO DI RISCALDAMENTO CABINA FORNO E84, E85, E86

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2 h/g
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE E88 GENERATORE TERMICO DI RISCALDAMENTO CABINA FORNO E84, E85, E86

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2 h/g

Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE E89 GENERATORE TERMICO DI RISCALDAMENTO CABINA FORNO E84, E85, E86

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2 h/g
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E90 ESSICCATORE STATICO

Portata massima	4500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Composti organici volatili (espressi come Ct _{tot})	50 mg/Nm ³
Materiale particolare*	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)*	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)*	35 mg/Nm ³

* le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE E91 GENERATORE TERMICO DI RISCALDAMENTO FORNO STATICO E90

Portata massima	600 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE E92 GENERATORE TERMICO DI RISCALDAMENTO FORNO STATICO E90

Portata massima	600 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E93 LAVAGGIO

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Composti organici volatili (espressi come Ct _{tot})	50 mg/Nm ³

- la durata di funzionamento massima annua di tutte le emissioni dovrà essere non superiore a 270 giorni/anno;
- deve essere adottato ogni accorgimento per evitare la formazione di emissioni diffuse dall'impianto preposto al lavaggio anche durante le fasi di mancato utilizzo del medesimo (ad esempio mantenendo chiusi i contenitori di solvente per limitarne l'evaporazione e/o garantendo, se necessaria,

un'aspirazione sufficiente per mantenere in depressione il locale preposto);

- c) ai COV aventi indicazioni di pericolo pari a H360D, emessi in quantitativo complessivo superiore od uguale a 10 g/h, si applica un valore limite di concentrazione pari a 2 mg/Nm³ riferito alla somma delle masse dei singoli COV;
- d) fermo restando il rispetto del limite di cui al precedente punto c), il gestore può non effettuare monitoraggi alle emissioni interessate;
- e) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione per i punti denominati E15, E16, E21, E22, E32, E33, E34, E39, E40, E45, E46, E55, E56, E57, E58, E61, E63, E65, E70, E71, e dei limiti di emissione contrassegnati con * alle emissioni E78, E79, E80, E84, E85, E86, E86BIS ed E90 il gestore può non effettuare monitoraggi a detti camini miranti alla ricerca di tali inquinanti se gli impianti termici funzionano correttamente e sono alimentati con gas metano;
- f) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per le fasi di verniciatura per i punti denominati E3, E9, E10, E35, E36, E47, E48, E49, E50, E51 ed E74 il gestore può non effettuare monitoraggi a detti camini durante tale fase. In ogni caso, **in sede di messa a regime degli impianti** dovrà essere effettuato almeno un monitoraggio mirante alla determinazione della portata e dei COV (espressi come Ctot) ad E9;
- g) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- h) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - o UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - o UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - o UNI EN 12619 per la determinazione dei **COV** espressi come Ctot;
 - o UNI EN 13649 per la determinazione dei **COV** come singoli composti;
 - o UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10849 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - o UNI EN 14791, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10393 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
- i) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- j) fatto salvo quanto indicato ai precedenti punti d), e) ed f), i controlli che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno **annuale** ed essere effettuati secondo le modalità di cui ai punti precedenti;
- k) la data, l'orario, i risultati dei suddetti monitoraggi alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati con modalità da concordare con il ST di Arpa di Piacenza;
- l) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpa) entro 24 ore dall'accertamento;
- m) devono essere rispettati i seguenti ulteriori limiti:
 - o limite di emissione annua di COV (al netto dei rifiuti): 21400 kg/anno;
 - o limite di emissione diffusa: 20% dell'input di solvente;
- n) le operazioni di verniciatura, appassimento ed essiccazione devono essere svolte negli appositi impianti, dotate di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di abbattimento del materiale particellare;
- o) il gestore non deve superare un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti a base solvente e diluenti pari a 200 kg/g, e di prodotti vernicianti a base acquosa pari a 230 kg/giorno, calcolati sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti desumibili dal registro di cui al successivo punto r); è ammesso, o meglio auspicato, un aumento del consumo dei prodotti vernicianti a base acquosa, a fronte di una riduzione dell'impiego di prodotti vernicianti a base solvente, nel rispetto del limite di emissione totale annua di COV stabilita al precedente punto m) e dei valori limite fissati per le emissioni interessate;
- p) i prodotti vernicianti a base solvente pronti all'uso devono avere con contenuto di residuo secco non inferiore al 60% in peso;

- q) i prodotti vernicianti a base acquosa pronti all'uso devono avere un contenuto di cosolvente organico non superiore al 20% in peso della fase solvente;
- r) le ore di funzionamento degli impianti di verniciatura ed essiccazione (compresi quelli in cui sono previsti i ritocchi) dell'impianto di lavaggio attrezzature di verniciatura, i consumi giornalieri dei prodotti vernicianti e diluenti (considerati anche quelli per le operazioni di pulizia pezzi), dei solventi, distinguendo per la categoria di attività di cui all'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, nonché la frequenza di sostituzione dei sistemi di abbattimento, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza giornaliera, su apposito registro, con pagine numerate, bollate a cura dell'arpa sezione Provinciale di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- s) **entro il 28 febbraio di ogni anno** dovrà essere trasmessa ad Arpae di Piacenza:
- l'opportuna documentazione (comprendente una relazione sui giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura ed essiccazione e dell'impianto di lavaggio attrezzature, sui quantitativi di prodotti vernicianti e diluenti impiegati e sui rifiuti annui prodotti), relativa all'anno precedente, per dimostrare la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione di COV negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati; in particolare nell'elenco dei consumi di materie prime ai singoli prodotti dovrà essere aggiunto il codice identificativo usato per le rispettive schede di sicurezza e, per quanto riguarda i rifiuti, dovranno essere mantenute distinte le "pitture e vernici esauste (CER 080111)" a seconda del tipo di vernice (acqua o solvente) e comprensivi di un'analisi annuale del rispettivo contenuto di COV;
 - il piano di gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni di cui all'allegato III alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06;
- t) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti generanti le emissioni E3, E9, E10, E35, E36, E42, E47, E48, E49, E50, E51, E72, E74 ed E93 non può superare un mese;
- u) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- v) qualora il periodo intercorrente tra la data di messa in esercizio e messa a regime degli impianti non coincida con quello sopra indicato, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore dello stabilimento;
- w) **entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime** degli impianti, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre monitoraggi delle emissioni effettuati ad **E42, E47, E72 ed E93** in giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi **nonché i monitoraggi prescritti al punto f).**

3. di dare atto che:

- che, per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, resta fermo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e dalla Determinazione Dirigenziale 570/2019;
- il presente atto non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- il presente atto verrà trasmesso in modalità telematica al SUAP competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo.

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.