

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3026 del 30/06/2020
Oggetto	D.LGS 152/06: MODIFICA NON SOSTANZIALE E VOLTURAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA .PROT.42621/155/2011 DEL 25/07/2011 RILASCIATA DALLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA ALLA DITTA CARROZZERIA MATRA Snc di Pasotti Giovanni, Foroni Luca, Agosti Luca, PER GLI IMPIANTI UBICATI IN COMUNE DI FABBRICO ̀ VIA A. FRANK n.22, A FAVORE DELLA DITTA MATRA COLOR Srl
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3106 del 29/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno trenta GIUGNO 2020 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.4813/2020

MODIFICA NON SOSTANZIALE E VOLTURAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA N.PROT.42621/155/2011 DEL 25/07/2011 RILASCIATA DALLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA ALLA DITTA "CARROZZERIA MATRA Snc di Pasotti Giovanni, Foroni Luca, Agosti Luca" PER GLI IMPIANTI UBICATI IN COMUNE DI FABBRICO – VIA A. FRANK n.22, A FAVORE DELLA DITTA "MATRA COLOR Srl".

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 2, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo nelle materie previste all'articolo 14, comma 1, lettera b) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Reggio Emilia con con atto n.prot.42621/155/2011 del 25/07/2011 alla Ditta "**CARROZZERIA MATRA Snc di Pasotti Giovanni, Foroni Luca, Agosti Luca**" per l'attività di autocarrozzeria e verniciatura di superfici metalliche e plastica svolta nell'impianto ubicato nel Comune di Fabbrico – Via Anna Frank n.22 - Provincia di Reggio Emilia.

Acquisita la lettera della Ditta "**MATRA COLOR Srl**" in data 6/02/2020 al PG/19066, integrata successivamente con lettere acquisite rispettivamente in data 20/02/2020 al PG/27349 e in data 4/03/2020 al PG/35529, con la quale la stessa comunica:

- che le responsabilità derivanti dagli impianti oggetto della suddetta autorizzazione sono in capo alla ditta "**MATRA COLOR Srl**" per effetto dell'avvenuto subentro a seguito di contratto di locazione registrato in data 17/04/2019;

- l'eliminazione dei seguenti punti di emissione:

- E1 – FORNO DI VERNICIATURA;
- E2 - GENERATORE DI CALORE A METANO;
- E3 – FORNO DI VERNICIATURA;
- E4 - GENERATORE DI CALORE A METANO;
- E7 – LAVAPISTOLE;
- E8 – TINTOMETRO;
- E9 – CARTEGGIATURA

e **chiede** pertanto

- la volturazione dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera n.prot.42621/155/2011 del 25/07/2011 a favore della nuova ragione sociale;

- la modifica della suddetta autorizzazione come da relazione tecnica e lay-out allegati.

Richiamate le vigenti disposizioni normative connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare l'art.103 del D.L.19 marzo 2020 n.18 convertito, con modifiche, in Legge n.27 del 24/04/2020.

Ritenuto pertanto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di procedere con la modifica non sostanziale e volturazione della suddetta autorizzazione.

determina

1) **di volturare** l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Reggio Emilia con con atto n.prot.42621/155/2011 del 25/07/2011 alla Ditta **"MATRA COLOR Srl"** con sede legale in Comune di FabbriCo – Via A. Frank n.22 – Provincia di Reggio Emilia;

2) di approvare la **modifica non sostanziale** dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera n.prot.42621/155/2011 del 25/07/2011 ai sensi dell'art.6 comma 1) del DPR 59/2013 presso l'impianto della ditta **"MATRA COLOR Srl"** ubicato nel Comune di FabbriCo – Via A. Frank n.22 – Provincia di Reggio Emilia, come da relazione e lay-out allegati.

- L'elenco delle emissioni riportato a pag.2-3-4 ell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è sostituito dal seguente elenco:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazion e (mg/Nmc)	NOTE
E5	CABINA DI VERNICIATURA/ APPASSIMENTO/ESSICCAZIONE	25000	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale particellare COV (Come COT)	< 3 < 50	
E6	GENERATORE DI CALORE A METANO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E11	ZONA DI PREPARAZIONE E CARTEGGIATURA	24000	Oltre il colmo del tetto	3	Materiale particellare	< 10	
E12	CABINA DI VERNICIATURA/ APPASSIMENTO/ESSICCAZIONE	25000	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale particellare COV (Come COT)	< 3 < 50	
E13	CABINA DI VERNICIATURA/ APPASSIMENTO/ESSICCAZIONE	25000	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale particellare COV (Come COT)	< 3 < 50	
E14	CABINA DI VERNICIATURA/ APPASSIMENTO/ESSICCAZIONE	25000	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale particellare COV (Come COT)	< 3 < 50	

- le prescrizioni riportate a pag.5-6 dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera sono sostituite dalle seguenti prescrizioni:

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particolare e delle COT (come C-Totale) devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) L'attività di verniciatura conto terzi di particolari in ferro e plastica deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi o separati, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di abbattimento degli inquinanti in forma particolare.

3) Le portate d'aria espulse, una volta fissate le dimensioni delle cabine o ambienti in relazione ai pezzi da verniciare e al tipo e modalità di applicazione dei prodotti vernicianti, dovranno essere in rapporto diretto con una velocità dell'aria in cabina o nell'ambiente pari a 0,3-0,5 m/s.

4) Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti.

5) Il **consumo giornaliero** consentito di prodotti vernicianti a base acquosa è fissato in quantità minore o uguale a **35 Kg**, mentre il **consumo giornaliero** consentito di prodotti vernicianti a base solvente e diluenti è fissato in quantità minore o uguale a **8 Kg**.

6) Per le operazioni di **verniciatura particolari in plastica** devono essere impiegati solo prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco non inferiore al 40% in massa (nel caso di applicazioni di vernici di fondo su supporti a base di polipropilene è ammesso l'utilizzo di prodotti con residuo secco non inferiore al 4% in massa, su supporti a base di polistirolo è ammesso l'utilizzo di prodotti con residuo secco non inferiore al 10% in massa), ovvero solo prodotti vernicianti a base acquosa con tenore di cosolvente organico nella fase solvente non superiore al 20% in massa

7) Per le operazioni di **verniciatura particolari in ferro** devono essere impiegati solo prodotti vernicianti a base solvente con contenuto di sostanze solide non inferiore al 60% in massa, ovvero solo prodotti vernicianti a base acquosa con contenuto di cosolvente organico non superiore al 20% in massa nella fase solvente.

8) Le ore di funzionamento delle cabine (E5-E12-E13-E14), i **consumi giornalieri o settimanali o mensili** dei prodotti vernicianti a base acquosa, di prodotti vernicianti a base solvente e diluenti utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE Servizio Territoriale e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.

9) La Ditta è tenuta, al fine di evitare possibili interferenze con le abitazioni limitrofe e quella del custode a valutare l'orientamento e l'altezza dei camini, la posizione dei punti di emissione, la prevalenza dei venti e dell'influenza del vento attorno all'edificio;

10) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale le emissioni n.5 - 11 - 12 - 13 - 14.

11) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

12) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

13) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato.

14) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

15) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro;

16) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose

17) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera n.prot.42621/155/2011 del 25/07/2011.

Resta valida la data di scadenza dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera n.prot.42621/155/2011 del 25/07/2011 ed anche gli altri suoi contenuti e allegati.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.