

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2020-5747 del 26/11/2020                                                                                                                                                                                                            |
| Oggetto                     | DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA CARROZZERIA NUOVA G.M. SRL (Imp. Via Per San Felice n. 50) CAMPOSANTO (MO). Rif. Prot. n. 1842/2019 SUAP Unione Comuni Modenesi Area Nord. Rif. Prat. n. 29281/2019 ARPAE SINADOC |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2020-5906 del 26/11/2020                                                                                                                                                                                                           |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena                                                                                                                                                                                                |
| Dirigente adottante         | BARBARA VILLANI                                                                                                                                                                                                                                |

Questo giorno ventisei NOVEMBRE 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

**OGGETTO:**

DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

**DITTA CARROZZERIA NUOVA G.M. SRL (Imp. Via Per San Felice n. 50) CAMPOSANTO (MO).**

Rif. Prot. n. 1842/2019 SUAP Unione Comuni Modenesi Area Nord.

Rif. Prat. n. 29281/2019 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 02/08/2019 la Ditta CARROZZERIA NUOVA G.M. SRL, avente sede legale in comune di Camposanto (MO), v. dell'Artigianato n. 6/8, quale gestore del nuovo impianto da trasferire dal comune di Camposanto (MO), v. dell'Artigianato n. 6/8, al comune di Camposanto, v. per San Felice n. 50, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 09/10/2019 con prot. n. 155020;

L'attività di cui sopra è attualmente autorizzata in comune di Camposanto (MO), v. dell'Artigianato n. 6/8, mediante adesione all'Autorizzazione a carattere generale alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272, comma 2, del D.Lgs 152/06, con nota della Provincia di Modena n. 30580 del 18/03/2014.

La ditta nello stabilimento di cui sopra effettuerà attività di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

In data 15/10/2019, con nota di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 158060 è stata indetta, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90, Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona al fine di acquisire i pareri/contributi tecnici necessari all'assunzione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

In data 26/11/2019, con nota prot. n. 181594, ARPAE-SAC di Modena ha avanzato richiesta di elementi integrativi, relativamente ad aspetti generali, ad aspetti sanitari, alle emissioni in atmosfera e all'impatto acustico; la suddetta richiesta ha sospeso i termini di conclusione del procedimento;

In data 17/02/2020 è pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena la documentazione integrativa richiesta, assunta agli atti con prot. n. 25103;

In data 25/03/2020, con nota prot. n. 45844, ARPAE-SAC di Modena ha comunicato, viste le note di Arpae Modena - Distretto Area Nord Carpi prot. n. 38123 del 09/03/2020 e n. 41407 del 16/03/2020, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e ha informato la Ditta circa la possibilità di fornire ulteriore documentazione integrativa; la suddetta comunicazione ha interrotto i termini di conclusione del procedimento;

In data 29/05/2020 sono pervenute ad ARPAE-SAC di Modena integrazioni documentali, assunte agli atti con prot. n. 78335;

In data 29/07/2020, con nota prot. n. 109493, ARPAE-SAC di Modena ha comunicato, viste le note contenute nell'istruttoria tecnica di Arpae Modena - Distretto Area Nord Carpi prot. n. 95083 del 02/07/2020, gli ulteriori motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e ha informato la Ditta circa la possibilità di fornire ulteriore documentazione integrativa; la suddetta comunicazione ha interrotto i termini di conclusione del procedimento;

In data 10/08/2020 sono pervenute ad ARPAE-SAC di Modena integrazioni documentali, assunte agli atti con prot. n. 115994;

Il Comune di Camposanto, entro 90 giorni dalla richiesta di ARPAE, prot. n. 158060 del 15/10/2019, non si è avvalso della facoltà di esprimere il proprio parere, in relazione agli aspetti urbanistici; pertanto, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, della L. 241/90, si considera tacitamente acquisito il relativo assenso;

Durante l'iter autorizzatorio sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi istruttori:

- contributo istruttorio di ARPAE Modena – Distretto Area Nord Carpi, prot. n. 95083 del 02/07/2020, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere igienico sanitario favorevole a determinate condizioni, espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Modena, Sede di Mirandola, prot. n. 14844 del 25/02/2020;
- parere relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE Modena, Distretto Area Nord Carpi, prot. n. 91292 del 25/06/2020;

Il Comune di Camposanto, a seguito di comunicazione di ARPAE-SAC di Modena, prot. n. 87720 del 18/06/2020, non ha fatto pervenire osservazioni in merito all'impatto acustico;

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Nel contempo si rende necessario revocare il corrispondente titolo ambientale precedentemente rilasciato al Gestore dell'impianto medesimo.

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it).

Per quanto precede,

**la Dirigente determina**

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/2013 da rilasciare da parte del SUAP competente al Gestore della ditta **CARROZZERIA NUOVA G.M. SRL** per l'impianto ubicato in comune di Camposanto (MO), v. per San Felice n. 50, che comprende i seguenti titoli ambientali:

| <b>Settore ambientale interessato</b> | <b>Titolo ambientale sostituito</b>                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aria                                  | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 |
| Rumore                                | Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;                              |

2) di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente elencato in premessa a far tempo dalla data di messa a regime degli impianti oggetto della presente autorizzazione;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni con scadenza al 26/11/2035**, fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo rilasciato da SUAP competente.

A tal proposito, il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente del SAC di ARPAE Modena, mantenendo l'efficacia dipendentemente dalla data di rilascio dell'atto conclusivo da parte del SUAP competente.

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

| <b>Titolo ambientale</b>                                                                 | <b>Autorità di controllo</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Autorizzazione alle emissioni in atmosfera                                               | ARPAE Sez. Prov.le di Modena |
| Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico | Comune di Camposanto         |

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione;

d) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

e) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione antimafia da parte del S.A.C. di ARPAE di Modena.

La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

## Allegato ARIA

CARROZZERIA NUOVA G.M. SRL (Imp. Via Per San Felice n. 50) CAMPOSANTO (MO).

| Settore ambientale interessato | Titolo ambientale sostituito                                                                                                     |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aria                           | Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06 |

### A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 2 del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione la costruzione di un nuovo impianto con emissioni inquinanti in atmosfera;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

### B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta **CARROZZERIA NUOVA G.M. SRL** intende svolgere in comune di Camposanto (MO), v. per San Felice n 50, attività di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli. Relativamente alle emissioni in atmosfera, dal progetto presentato a corredo della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale nel quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, e dalla documentazione integrativa assunta agli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 17/02/2020 con prot. n. 25103, in data 29/05/2020 con prot. 78335, in data 10/08/2020 con prot. 115994, risulta:

- la seguente configurazione:

| Emissione n. | Descrizione                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1            | Cabina verniciatura Sprintek 1 + generatore d'aria calda G1 (325 kW) |
| 2            | Cabina verniciatura Sprintek 2 + generatore d'aria calda G2 (325 kW) |
| 3            | Cabina verniciatura Sprintek 3 + generatore d'aria calda G3 (325 kW) |
| 4            | Cabina verniciatura Sprintek 4 + generatore d'aria calda G4 (325 kW) |
| 5            | Box preparazione vernici                                             |
| 6            | Box preparazione vernici                                             |
| 7            | Forno cottura + generatore d'aria calda G5 (210 kW)                  |
| 8            | Carteggiatura (1 cabina)                                             |
| 9            | Carteggiatura (1 cabina)                                             |
| 10           | Carteggiatura (1 cabina)                                             |

|    |                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------|
| 11 | Cabina verniciatura + generatore d'aria calda G6 (145 kW) |
| 12 | Levigatori orbitali                                       |

- il seguente consumo di materie prime:

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| – prodotti vernicianti     | 3120 kg/anno |
| – trasparente              | 720 kg/anno  |
| – diluenti/sgrassanti      | 960 kg/anno  |
| – prodotto lavaggio FM39CK | 300 Kg/anno  |

## C - ISTRUTTORIA E PARERI

Il Comune di Camposanto, entro 90 giorni dalla richiesta di ARPAE, prot. n. 158060 del 15/10/2019, non si è avvalso della facoltà di esprimere il proprio parere, in relazione agli aspetti urbanistici; pertanto, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, della L. 241/90, si considera tacitamente acquisito il relativo assenso;

ARPAE Modena – Distretto Area Nord-Carpi, con nota prot. n. 95083 del 02/07/2020, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, con prescrizioni;

L'Azienda USL di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica, Sede di Mirandola, con nota prot. n. 14844 del 25/02/2020, ha espresso parere igienico sanitario favorevole a condizione che:

1. la velocità di cattura degli inquinanti nelle cabine di verniciatura, mediamente, non dovrà essere inferiore a 0,4 m/s
2. i valori minimi della velocità di cattura degli inquinanti nelle cabine non dovranno essere al di sotto di 0,25 m/s
3. le lavorazioni di carteggiatura dovranno essere effettuate mediante apparecchi manuali aspirati (per es. levigatrici orbitali) all'interno di aree/cabine dotate di grigliati aspirati, preferibilmente in presenza di un flusso di aria premente dall'alto verso il basso
4. gli addetti dovranno fare uso dei DPI ed in particolare: indumenti impermeabili ma traspiranti, copricapi, occhiali, guanti; maschere per le vie respiratorie con filtri per polveri (carteggiatura); maschere per le vie respiratorie con filtri per gas e vapori organici (verniciatura, pulizia aerografi).

Da quanto è possibile valutare dagli atti depositati e dalla istruttoria interna effettuata, per gli impianti e attività in progetto risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento; risultano pertanto soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

## D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La ditta CARROZZERIA NUOVA G.M. SRL è autorizzata ad installare ed esercire uno stabilimento da ubicarsi nel comune di Camposanto (MO), v. per San Felice n. 50, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicati.

|                                            |                                 |                                                  |
|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Capacità Nominale                          | 20                              | kg/COV/giorno                                    |
| Consumo massimo teorico di solvente        | 4,8                             | t/COV/anno (riferito 240 gg di esercizio l'anno) |
| Emissione convogliata (teorica)            | 3,6                             | t/COV anno                                       |
| Emissione diffusa annua (teorica)          | 1,2                             | t/COV anno                                       |
| <b>Valore limite di emissione diffusa:</b> | <b>25% di input di solvente</b> |                                                  |

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 – CABINA VERNICIATURA SPRINTEK 1

+ GENERATORE D'ARIA CALDA G1 (325 kW)

|                                                  |        |        |
|--------------------------------------------------|--------|--------|
| portata massima                                  | 45.000 | Nmc/h  |
| altezza minima del camino                        | 8      | m      |
| durata                                           | 8      | h/g    |
| <u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>     |        |        |
| Polveri totali                                   | 3      | mg/Nmc |
| S.O.V. (espresso come C-org totale)              | 50     | mg/Nmc |
| <u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A TASCHE |        |        |

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 – CABINA VERNICIATURA SPRINTEK 2

+ GENERATORE D'ARIA CALDA G2 (325 kW)

|                                                  |        |        |
|--------------------------------------------------|--------|--------|
| portata massima                                  | 45.000 | Nmc/h  |
| altezza minima del camino                        | 8      | m      |
| durata                                           | 8      | h/g    |
| <u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>     |        |        |
| Polveri totali                                   | 3      | mg/Nmc |
| S.O.V. (espresso come C-org totale)              | 50     | mg/Nmc |
| <u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A TASCHE |        |        |

PUNTO DI EMISSIONE N. 3 – CABINA VERNICIATURA SPRINTEK 3

+ GENERATORE D'ARIA CALDA G3 (325 kW)

|                                                  |        |        |
|--------------------------------------------------|--------|--------|
| portata massima                                  | 45.000 | Nmc/h  |
| altezza minima del camino                        | 8      | m      |
| durata                                           | 8      | h/g    |
| <u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>     |        |        |
| Polveri totali                                   | 3      | mg/Nmc |
| S.O.V. (espresso come C-org totale)              | 50     | mg/Nmc |
| <u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A TASCHE |        |        |

PUNTO DI EMISSIONE N. 4 – CABINA VERNICIATURA SPRINTEK 4

+ GENERATORE D'ARIA CALDA G4 (325 kW)

|                                                  |        |        |
|--------------------------------------------------|--------|--------|
| portata massima                                  | 45.000 | Nmc/h  |
| altezza minima del camino                        | 8      | m      |
| durata                                           | 8      | h/g    |
| <u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>     |        |        |
| Polveri totali                                   | 3      | mg/Nmc |
| S.O.V. (espresso come C-org totale)              | 50     | mg/Nmc |
| <u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A TASCHE |        |        |

PUNTO DI EMISSIONE N. 5 – BOX PREPARAZIONE VERNICI

|                                              |      |        |
|----------------------------------------------|------|--------|
| portata massima                              | 4000 | Nmc/h  |
| altezza minima del camino                    | 8    | m      |
| durata                                       | 8    | h/g    |
| <u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u> |      |        |
| S.O.V. (espresso come C-org totale)          | 50   | mg/Nmc |

PUNTO DI EMISSIONE N. 6 – BOX PREPARAZIONE VERNICI

|                                              |      |        |
|----------------------------------------------|------|--------|
| portata massima                              | 4000 | Nmc/h  |
| altezza minima del camino                    | 8    | m      |
| durata                                       | 8    | h/g    |
| <u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u> |      |        |
| S.O.V. (espresso come C-org totale)          | 50   | mg/Nmc |

**PUNTO DI EMISSIONE N. 7 – FORNO COTTURA + GENERATORE D'ARIA CALDA G5 (210 kW)**

|                                              |        |        |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| portata massima                              | 15.000 | Nmc/h  |
| altezza minima del camino                    | 8      | m      |
| durata                                       | 8      | h/g    |
| <u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u> |        |        |
| S.O.V. (espresso come C-org totale)          | 50     | mg/Nmc |

**PUNTO DI EMISSIONE N. 8 – CARTEGGIATURA (1 cabina)**

|                                              |        |        |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| portata massima                              | 16.000 | Nmc/h  |
| altezza minima del camino                    | 8      | m      |
| durata                                       | 8      | h/g    |
| <u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u> |        |        |
| Polveri totali                               | 10     | mg/Nmc |

Impianto di abbattimento: FILTRO A MANICHE + FILTRO A PANNELLI

**PUNTO DI EMISSIONE N. 9 – CARTEGGIATURA (1 cabina)**

|                                              |        |        |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| portata massima                              | 16.000 | Nmc/h  |
| altezza minima del camino                    | 8      | m      |
| durata                                       | 8      | h/g    |
| <u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u> |        |        |
| Polveri totali                               | 10     | mg/Nmc |

Impianto di abbattimento: FILTRO A MANICHE + FILTRO A PANNELLI

**PUNTO DI EMISSIONE N. 10 – CARTEGGIATURA (1 cabina)**

|                                              |        |        |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| portata massima                              | 16.000 | Nmc/h  |
| altezza minima del camino                    | 8      | m      |
| durata                                       | 8      | h/g    |
| <u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u> |        |        |
| Polveri totali                               | 10     | mg/Nmc |

Impianto di abbattimento: FILTRO A MANICHE + FILTRO A PANNELLI

**PUNTO DI EMISSIONE N. 11 – CABINA VERNICIATURA + GENERATORE D'ARIA CALDA G6 (145 kW)**

|                                              |        |        |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| portata massima                              | 36.000 | Nmc/h  |
| altezza minima del camino                    | 8      | m      |
| durata                                       | 8      | h/g    |
| <u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u> |        |        |
| Polveri totali                               | 3      | mg/Nmc |
| S.O.V. (espresso come C-org totale)          | 50     | mg/Nmc |

Impianto di abbattimento: FILTRO A PANNELLI + FILTRO A TASCHE

**PUNTO DI EMISSIONE N. 12 – LEVIGATORI ORBITALI**

|                           |     |       |
|---------------------------|-----|-------|
| portata massima           | 200 | Nmc/h |
| altezza minima del camino | 8   | m     |

|                                                   |    |        |
|---------------------------------------------------|----|--------|
| durata                                            | 8  | h/g    |
| <u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>      |    |        |
| Polveri totali                                    | 10 | mg/Nmc |
| <u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A MANICHE |    |        |

### **Prescrizioni**

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

La ditta deve utilizzare esclusivamente prodotti vernicianti a base acquosa con contenuto di solvente organico non superiore al 20% nella fase solvente.

Relativamente alle operazioni di lavaggio aerografi, preparazione vernici e utilizzo di tintometri, considerato che la tipologia di materie prime utilizzate (solventi organici) risulta simile a quella usata per la diluizione di prodotti vernicianti e che le emissioni prodotte sono assimilabili a quelle delle cabine di verniciatura, si ritiene che per tali attività siano applicabili i criteri di autorizzabilità individuati per le verniciature e che i consumi dei materiali di cui sopra vadano addizionati a quelli per la verniciatura e quindi contribuiscano alla determinazione del carico inquinante giornaliero.

La sostituzione del materiale filtrante delle cabine di verniciatura deve risultare dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti ovvero deve risultare dai documenti attestanti il suo invio alla rigenerazione.

**Entro il 31 marzo di ogni anno** la Ditta è tenuta a presentare ad ARPAE la **Dichiarazione Annuale di Conformità** (Piano gestione solventi) ai **valori limite di emissione relativamente all'esercizio dell'anno precedente secondo il "Modello DICH.COV Allegato", unitamente ai risultati degli autocontrolli.**

### **USO DI SOSTANZE E MISCELE CLASSIFICATE ESTREMAMENTE PREOCCUPANTI (REACH)**

1. L'uso nel ciclo produttivo di sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT - vPvB) e di quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. Art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table> ), deve essere preventivamente autorizzato. In tal caso il gestore dovrà presentare Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

2. Nel caso in cui sostanze o miscele utilizzate nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni, siano inserite nell'elenco ECHA delle sostanze definite estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al precedente punto.

### **Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite**

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

### **Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati**

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE-Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi di verifica del rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.
- Relativamente ai punti di emissione **n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12** devono essere eseguiti tre campionamenti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

### **Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)**

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Per Filtri a tessuto, maniche, tasche, cartucce o pannelli (E12):

- Misuratore istantaneo di pressione differenziale (sono esclusi da questo obbligo i filtri preposti alle cabine aperte dotate di abbattimento frontale a vista).

### **Prescrizioni in caso di guasti e anomalie**

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE Modena, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

### **Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera**

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

#### **Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione**

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

| Condotti circolari |                             | Condotti rettangolari |                                                                  |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Diametro (metri)   | N° punti prelievo           | Lato minore (metri)   | N° punti prelievo                                                |
| fino a 1m          | 1 punto                     | fino a 0,5m           | 1 punto al centro del lato                                       |
| da 1m a 2m         | 2 punti (posizionati a 90°) | da 0,5m a 1m          | 2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato |
| superiore a 2m     | 3 punti (posizionati a 60°) | superiore a 1m        | 3 punti                                                          |

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

#### Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

|                      |                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quota superiore a 5m | sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Quota superiore a 15m | sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

#### Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione  $\pm$  Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

#### Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- ⌚ metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- ⌚ metodi normati e/o ufficiali
- ⌚ altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

## **METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI**

| <b>Parametro/Inquinante</b>                                             | <b>Metodi indicati</b>                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento      | UNI EN 15259:2008<br>UNI EN ISO 16911:2013<br>UNI EN 13284-1:2003          |
| Portata volumetrica<br>Temperatura di emissione                         | UNI EN ISO 16911:2013<br>UNI 10169:2001                                    |
| Polveri totali (PTS)<br>Materiale Particellare                          | UNI EN 13284-1:2003<br>UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico)<br>ISO 9096 |
| Composti organici volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) | UNI EN 12619:2013                                                          |
| Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio alle emissioni     | UNI EN 14181:2015                                                          |

### **Prescrizioni relative agli autocontrolli**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli **autocontrolli** delle proprie emissioni con una periodicità almeno:

- **Annuale** per i punti di emissione n. **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.**

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE-Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena e ad ARPAE - Sezione di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

-----

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

## Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta **CARROZZERIA NUOVA GM srl** (IMP. Via Per San Felice n. 50) CAMPOSANTO (MO).

| Settore ambientale interessato | Titolo ambientale sostituito                          |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Rumore                         | Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995 |

### A - PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico” detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

### B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta **CARROZZERIA NUOVA GM srl**, nello stabilimento in comune di Camposanto (MO), Via Per San Felice n. 50, intende svolgere attività di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli e moto.

Così come è descritto nella valutazione previsionale d’impatto acustico presentata in allegato alla domanda presentata in data 2/08/2019 dal richiedente ai sensi dell’art. 8, comma 4 della L. 447/95, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate dagli impianti tecnologici a servizio dell'attività ovvero
  - S1 – Locale compressore (compressore silenziato e collocato in apposito locale dotato di barriera fonoisolante sulle porte di metallo)
  - S2 – Centrale termica (in apposito box in muratura con griglie per l’aerazione)
  - S3 – S4 – S5 – S6 – S7 – Ventole di riciclaggio ed espulsione aria (coibentate e ricoperte da apposito box in lamiera)
  - S8 – Ventola bruciatore forno statico (coibentata e ricoperta da apposito box in lamiera)
  - S9 – Lavorazioni interne

S10 – Camini in copertura (posizionati sul tetto e orientati verso nord);

- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00);
- l'area oggetto dell'intervento si colloca in classe V “Aree prevalentemente industriali”, con valore limite di immissione diurno pari a 70 dBA e notturno pari a 60 dBA;
- il contesto urbanistico circostante è prevalentemente di tipo produttivo;
- non sono presenti ricettori sensibili nell'area circostante l'insediamento produttivo;
- i livelli sonori stimati mostrano il rispetto del valore limite di zona diurno presso la postazione di misura P1 individuate al confine aziendale sud;
- non sono state eseguite valutazioni volte alla verifica del rispetto del criterio differenziale in considerazione del fatto che nell'area circostante l'insediamento non sono presenti ricettori sensibili.

## C - ISTRUTTORIA E PARERI

Vista la valutazione d'impatto acustico presentata dalla ditta **CARROZZERIA NUOVA GM srl** in allegato alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale;

Visto il parere, favorevole con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE, Distretto Area Nord Carpi, prot. n. 91292 del 25/06/2020;

Il Comune di Camposanto, a seguito di comunicazione di ARPAE-SAC di Modena, prot. n. 87720 del 18/06/2020, non ha fatto pervenire osservazioni in merito all'impatto acustico.

## D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

**Il nulla osta ai soli fini acustici**, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'installazione e l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Camposanto (MO), via Per San Felice n. 50, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta **CARROZZERIA NUOVA GM srl**, secondo la configurazione descritta nella valutazione previsionale d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) la ditta deve rispettare la vigente normativa nazionale e comunale in materia di emissioni sonore.
- 2) l'esercizio dell'attività e il funzionamento degli impianti devono avvenire esclusivamente in periodo diurno (06:00-22:00); impianti e attività dell'Impresa devono essere gestiti in modo da garantire, in tutte le condizioni di esercizio, il rispetto dei limiti di zona;
- 3) in corso di esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante; allo scopo la ditta dovrà eseguire controlli periodici sugli impianti tecnologici per valutarne la corretta funzionalità e dovrà, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;

4) qualsiasi modifica della configurazione delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della L. 447/1995, o delle modalità di utilizzo delle stesse che possano determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale tale da comportare il superamento dei limiti di legge è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**