

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2550 del 30/04/2025
Oggetto	DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (MODIFICA SOSTANZIALE) RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI PIACENZA, VIA DEL COMMERCIO N. 91/97, RICHIESTA DALLA DITTA CDS LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE S.R.L. PER L'ATTIVITÀ DI "FABBRICAZIONE IMBALLAGGI MATERIE PLASTICHE".
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2653 del 30/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno trenta APRILE 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (MODIFICA SOSTANZIALE) RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI PIACENZA, VIA DEL COMMERCIO N. 91/97, RICHIESTA DALLA DITTA CDS LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE S.R.L. PER L'ATTIVITÀ DI "FABBRICAZIONE IMBALLAGGI MATERIE PLASTICHE".

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

PREMESSO che:

- con Determinazione dirigenziale n. 2573 del 21/05/2021 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo prot. n. 80170 del 1/07/2021, per l'attività di "lavorazione materie plastiche", svolta nello stabilimento sito in comune di Piacenza, via del Commercio n. 91/97, richiesta dalla ditta CDS LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE S.R.L. (P.Iva 00291660330), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - art. 3, comma 1 lett. c) DPR 59/2013 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - art. 3, comma 1 lett. e) DPR 59/2013 - comunicazione relativa all'impatto acustico, di cui all'art. 8, comma 4 della L. 26/10/1995 n. 447;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Piacenza e acquisita da ARPAE SAC di Piacenza con prot. n. 225698 del 12/12/2024 dalla ditta CDS LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE S.R.L. (C.F./PIVA 00291660330), con sede legale in comune di Piacenza, via del Commercio n. 91/97, per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di "fabbricazione imballaggi materie plastiche", svolta presso lo stabilimento sito in comune di Piacenza, via del Commercio n. 91/97 sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- art. 3, comma 1 lett. c) DPR 59/2013 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. (modifica sostanziale);
- art. 3, comma 1 lett. e) DPR 59/2013 - comunicazione relativa all'impatto acustico, di cui all'art. 8, comma 4 della L. 26/10/1995 n. 447 (modifica sostanziale);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n. 2236/2009 e s.m.i. recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs n.152/2006, parte V";

- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);
- Decreto Odori - decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", c. 4 e c. 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", CAPO III;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di ARPAE, P85008/ER Rev. 5 del 18/11/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

CONSIDERATO che il procedimento per l'adozione dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota prot. n. 2649 del 8/01/2025 ARPAE SAC di Piacenza ha comunicato l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- con nota prot. n. 4679 del 10/01/2025 ARPAE SAC di Piacenza ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis L. 241/90, come previsto dall'art. 4 comma 7 del d.P.R. 59/2013, comunicando agli Enti i termini per rendere le proprie determinazioni;
- la Conferenza, acquisiti i pareri/atti di assenso (di seguito descritti), resi dalle amministrazioni partecipanti, si è conclusa positivamente e pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi;

RILEVATO che, per quanto concerne la matrice "impatto acustico", la ditta ha trasmesso la "Relazione Tecnica Valutativa impatto acustico", redatta ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/1995 e s.m.i., a firma del tecnico competente in acustica ambientale;

DATO atto che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Piacenza prot. n. 39583 del 28/02/2025, per la matrice "emissioni in atmosfera", in cui viene espresso parere favorevole con prescrizioni;
- parere favorevole del Comune di Piacenza prot. n. 45388 del 11/03/2025 (acquisito al prot. ARPAE n. 45929) con riferimento a entrambe le matrici interessate;
- parere igienico sanitario favorevole con prescrizioni dell'AUSL di Piacenza prot. n. 031037 del 26/03/2025 (acquisito al prot. ARPAE n. 57619);

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta e delle risultanze dei pareri acquisiti nell'ambito della Conferenza dei Servizi, che possano essere rilasciati i titoli ambientali richiesti nel rispetto di specifiche prescrizioni;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA (modifica sostanziale) a favore dell'Impresa CDS LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE S.R.L. (C.F./PIVA 00291660330), per l'attività di "fabbricazione imballaggi materie plastiche", svolta nello stabilimento sito in comune di Piacenza, via del Commercio n. 91/97, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Piacenza alla Dott.ssa Anna Callegari;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990;

2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - modifica sostanziale - a favore della ditta CDS LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE S.R.L. (C.F./PIVA 00291660330), con sede legale in comune di Piacenza, via del Commercio n. 91/97, in persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento in comune di Piacenza, via del Commercio n. 91/97 (relativamente all'attività di fabbricazione imballaggi materie plastiche), che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Aria	<i>lett. c)</i> Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006	ARPAE
Rumore	<i>lett. e)</i> Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4, della Legge 447/95	Comune

e che modifica e sostituisce la precedente Autorizzazione di cui alla determinazione n. 2573 del 21/05/2021;

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute nell'allegato di seguito indicato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato 1* - Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi;

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;

6. DI DARE ATTO che:

- il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia

di protezione dell'ambiente;

- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

7. DI DARE ATTO altresì che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Piacenza per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013. Tale titolo dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, anche ai fini delle attività di controllo;

8. DI RENDERE NOTO che:

- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza");
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del Dlgs n.152/2006 e smi

DATI GENERALI ISTANZA		
Rif. prat. Sinadoc 41028-24 (Attività istruttoria n. 13 del 02/04/2025)		
CDS LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE S.R.L. - attività di fabbricazione imballaggi materie plastiche stabilimento in Comune di Piacenza via del Commercio n. 91/97		
DESCRIZIONE		
Con D.D. n. 2573 del 21.5.2021 il SAC di Arpae, ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, adottava l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta CDS LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE S.R.L. (C.F. 00291660330) per l'attività di "lavorazione materie plastiche " svolta in Comune di Piacenza via del Commercio n. 91/97. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale: • autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e smi; • comunicazione di cui al comma 4, dell'art. 8 della Legge quadro n. 447/95; Con istanza presentata al SUAP del Comune di Piacenza, acquisita al prot. Arpae n. 225698 del 12/12/2024, la ditta ha chiesto la modifica sostanziale dell'AUA vigente. Con nota acquisita al prot. Arpae n. 38439 del 27/2/2025 è stata prodotta la documentazione integrativa richiesta con nota prot. n. 14163 del 24/01/2025. Dalla documentazione prodotta si evince che: • è prevista l'installazione di due nuovi silos (E15 ed E16) dedicati allo stoccaggio di materie prime plastiche in granuli (nello specifico di HDPE); • è stato rivisto il layout dei reparti prevedendo anche l'inserimento di nuovi macchinari per sopperire alle richieste del mercato; • sono previsti la variazione e l'aumento dei consumi di materie prime per far fronte alle richieste del mercato; • viene utilizzato, per una quota delle capsule lavorate, il processo di stampa roto-tampografica, che avviene interamente in una cabina chiusa con tre stazioni (fiammatura, stampa ed essiccazione) e quattro punti di aspirazione: due localizzate in prossimità delle teste di stampa, una in prossimità del cannello per la fiammatura e una in prossimità del cannello per l'asciugatura; tali aspirazioni sono convogliate ad E14; • le potenziali sorgenti odorigene potrebbero essere rappresentate dalla lavorazione della materia plastica svolta nei reparti capsule in cui vi sono i torrioni da E1A a E1N e da E10A a E10L, rispetto alla quali viene precisato che avvengono in macchine chiuse che prevengono emissioni diffuse in ambiente di lavoro anche per effetto del fatto che all'apertura dello stampo il prodotto risulta già raffreddato a temperature inferiori a 50 °C; • il consumo annuo di diluente (100% di COV) è pari a 70 kg.		
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO		
Sono stabiliti i seguenti limiti e prescrizioni per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo stabilimento nel suo complesso:		
EMISSIONE N. 1A REPARTO PRODUZIONE		
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	9	m
EMISSIONE N. 1B REPARTO PRODUZIONE		
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	9	m
EMISSIONE N. 1C REPARTO PRODUZIONE		
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno

Altezza minima	9	m
EMISSIONE N. 1D REPARTO PRODUZIONE		
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	9	m
EMISSIONE N. 1E REPARTO PRODUZIONE		
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	9	m
EMISSIONE N. 1F REPARTO PRODUZIONE		
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	9	m
EMISSIONE N. 1G REPARTO PRODUZIONE		
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	9	m
EMISSIONE N. 1H REPARTO PRODUZIONE		
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	9	m
EMISSIONE N. 1I REPARTO PRODUZIONE		
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	9	m
EMISSIONE N. 1L REPARTO PRODUZIONE		
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	9	m
EMISSIONE N. 1M REPARTO PRODUZIONE		
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	9	m
EMISSIONE N. 1N REPARTO PRODUZIONE		
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	9	m
EMISSIONE N. 2A REPARTO TAMPOGRAFIA		
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	9	m
EMISSIONE N. 2B REPARTO TAMPOGRAFIA		
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	9	m
EMISSIONE N. 3A OFFICINA		
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	9	m
EMISSIONE N. 3B MAGAZZINO NOTTURNO		
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	9	m

EMISSIONE N. E4 SILOS STOCCAGGIO MATERIE PRIME

Portata massima	20	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	0,5	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	17,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento	Filtro a cartucce	

EMISSIONE N. E5 SILOS STOCCAGGIO MATERIE PRIME

Portata massima	20	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	0,5	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	17,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento	Filtro a cartucce	

EMISSIONE N. E6 SILOS STOCCAGGIO MATERIE PRIME

Portata massima	20	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	0,5	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	17,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento	Filtro a cartucce	

EMISSIONE N. E7 SILOS STOCCAGGIO MATERIE PRIME

Portata massima	20	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	0,5	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	17,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento	Filtro a cartucce	

EMISSIONE N. E8 SILOS STOCCAGGIO MATERIE PRIME

Portata massima	20	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	0,5	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	17,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento	Filtro a cartucce	

EMISSIONE N. E9 SILOS STOCCAGGIO MATERIE PRIME

Portata massima	20	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	0,5	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	17,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento	Filtro a cartucce	

EMISSIONE N. 10A REPARTO NUOVA PRODUZIONE

Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	9	m

EMISSIONE N. 10B REPARTO NUOVA PRODUZIONE

Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno

Altezza minima	9	m
----------------	---	---

EMISSIONE N. 10C REPARTO NUOVA PRODUZIONE

Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	9	m

EMISSIONE N. 10D REPARTO NUOVA PRODUZIONE

Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	9	m

EMISSIONE N. 10E REPARTO NUOVA PRODUZIONE

Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	9	m

EMISSIONE N. 10F REPARTO NUOVA PRODUZIONE

Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	9	m

EMISSIONE N. 10G REPARTO NUOVA PRODUZIONE

Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	9	m

EMISSIONE N. 10H REPARTO NUOVA PRODUZIONE

Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	9	m

EMISSIONE N. 10I REPARTO NUOVA PRODUZIONE

Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	9	m

EMISSIONE N. 10L REPARTO NUOVA PRODUZIONE

Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	9	m

EMISSIONE N. E13 SILO POLIPROPILENE + SILO POLISTIROLO

Portata massima	900	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	1	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	7	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nm ³
---------	----	--------------------

Sistema di abbattimento	Filtro a cartucce
-------------------------	-------------------

EMISSIONE N. E14 LINEA TAMPOGRAFIA

Portata massima	5500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	7	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³
--	----	--------------------

EMISSIONE N. E15 SILO MATERIE PRIME

Portata massima	1200	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	1	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	18	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 10 mg/Nm³
Sistema di abbattimento Filtro a cartucce

EMISSIONE N. E16 SILO MATERIE PRIME

Portata massima 1200 Nm³/h
Durata massima giornaliera 1 h/g
Durata massima annua 300 gg/anno
Altezza minima 18 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Polveri 10 mg/Nm³
Sistema di abbattimento Filtro a cartucce

- 1) devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per prevenire o limitare la formazione ed il diffondersi di emissioni diffuse;
- 2) i camini di emissione, compresi i torrini, devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) ed essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- 3) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento a E14 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate;
- 4) fermo restando il rispetto dei limiti imposti il gestore può non effettuare monitoraggi periodici ad E13, E15, E16 nonché ad E4, E5, E6, E7, E8 ed E9;
- 5) le informazioni relative ai **monitoraggi** effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpa di Piacenza), firmate dal gestore e mantenute, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- 6) Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e <= 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

- 7) Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;
- 8) A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;
- 9) La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici;
- 10) Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;

- 11) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
- 12) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- 13) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
portata volumetrica, temperatura e pressione di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
umidità - vapore acqueo (H₂O): UNI EN 14790:2017;
polveri: UNI EN 13284-1:2017;
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT): UNI EN 12619:2013;
- 14) Per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
- 15) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- 16) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di emissioni a flusso non costante e/o non omogeneo saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi;
- 17) I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- 18) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incetezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- 19) Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti dal gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- 20) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;

- 21) In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
- 22) Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- 23) Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;
- 24) In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
- la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati con almeno 15 giorni di anticipo;
 - entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi ad almeno **un monitoraggio di E14** effettuato, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in sede di messa a regime; tale monitoraggio può considerarsi come sostitutivo di quello periodico per l'anno in cui sarà effettuato;
- 25) Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
- 26) Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e l'Autorità competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- 27) Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;
- 28) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del

gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

È fatto salvo:

- che il gestore deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate che devono rispettare quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e dal Regolamento 878/2020. Tali schede di sicurezza devono essere disponibili in lingua italiana.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Planimetria di riferimento allegata alle integrazioni acquisite al prot. Arpae n. 38439 del 27.2.2025

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.