

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6477 del 12/11/2025
Oggetto	Rettifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di SAN FELICE SUL PANARO (MO), via DELL'INDUSTRIA n. 710-598, richiesta dalla ditta EDILTECO SPA per l'attività di creazione prodotti d'avanguardia per l'edilizia. Rif. SUAP n. 511/2025 Prat. Sinadoc n.13185/2025
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6735 del 12/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno dodici NOVEMBRE 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Rettifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di SAN FELICE SUL PANARO (MO), via DELL'INDUSTRIA n. 710-598, richiesta dalla ditta EDILTECO SPA per l'attività di creazione prodotti d'avanguardia per l'edilizia.

Rif. SUAP n. 511/2025

Prat. Sinadoc n.13185/2025

LA DIRIGENTE

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione n. 6025 del 21/10/2025; in particolare il quadro riassuntivo delle emissioni riportato alla parte "Prescrizioni e Disposizioni" dell'Allegato Emissioni in Atmosfera in cui per le emissioni E9/E10/E11 è previsto l'autocontrollo annuale.

Vista la nota della ditta acquisita agli atti di Arpae con prot. 191789 del 29/10/2025, in cui si fa presente che i punti di emissione E9/E10/E11 sono "sfiati di sicurezza dei silos e pertanto non equiparabili ad emissioni convogliate".

Nella comunicazione la ditta precisa inoltre che il numero civico del capannone che individua la lavorazione con l'emissione E12 non è il 578, come indicato in Autorizzazione, ma il **numero civico n. 598**.

Vista la comunicazione di Arpae-Unità Presidio Territoriale di Carpi (prot. 196850 del 06/11/2025) richiesta con prot. 194385 del 03/11/2025, in cui si propone la modifica del quadro riassuntivo e delle prescrizioni relativamente alle emissioni E9/E10/E11:

- sostituzione dell'autocontrollo annuale con la verifica semestrale dell'efficienza del filtro,
- eliminazione analisi dell'analisi di messa a regime;
- inserimento di una nuova prescrizione.

Rilevato inoltre che per le emissioni E10 e E11 è stato indicato, per errore materiale, "silos sabbia cemento" invece che "silos calce cemento".

Si ritiene necessario procedere alla rettifica di quanto sopra indicato;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

- di **DISPORRE** che i seguenti punti della parte "Prescrizioni e Disposizioni" dell'Allegato Emissioni in Atmosfera alla Determinazione n. 6025 del 21/10/2025:

1. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

[...]

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
E9	silos sabbia cemento	1.200	12	saltuaria (carico/scarico)	Polveri totali	10	Filtro a cartucce	<u>Annuali</u>
E10	silos sabbia cemento	1.200	12	saltuaria (carico/scarico)	Polveri totali	10	Filtro a cartucce	<u>Annuali</u>
E11	silos sabbia cemento	1.200	12	saltuaria (carico/scarico)	Polveri totali	10	Filtro a cartucce	<u>Annuali</u>

8. Messa in esercizio e messa a regime di impianti nuovi/modificati

[...]

- Relativamente ai punti di emissione **n. E1, E4/A, E4/B, E8/A, E8/B, E9, E10, E11, E12 (per quest'ultima analisi monte/valle)** devono essere eseguiti **tre campionamenti** nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);

[...]

sono sostituiti dai seguenti:

1. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

[...]

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/dì	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
E9	silos sabbia cemento	1.200	12	saltuaria (carico/scarico)	Polveri totali	10	Filtro a cartucce	<u>Verifica semestrale efficienza filtro</u>
E10	silos calce cemento	1.200	12	saltuaria (carico/scarico)	Polveri totali	10	Filtro a cartucce	<u>Verifica semestrale efficienza filtro</u>
E11	silos calce cemento	1.200	12	saltuaria (carico/scarico)	Polveri totali	10	Filtro a cartucce	<u>Verifica semestrale efficienza filtro</u>

8. Messa in esercizio e messa a regime di impianti nuovi/modificati

[...]

- Relativamente al punto di emissione **n. E1, E4/A, E4/B, E8/A, E8/B, E12 (per quest'ultima analisi monte/valle)** devono essere eseguiti **tre campionamenti** nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);

[...]

Inoltre si inserisce la seguente nuova prescrizione:

Per le emissioni nn. 9/10/11 derivanti da silos di stoccaggio materiali polverulenti con funzionamento esclusivamente determinato da operazioni di carico con automezzi, si ritiene opportuno concedere esenzione dall'obbligo di esecuzione delle analisi di autocontrollo periodico, alle seguenti condizioni:

1) l'accesso al punto di prelievo e alle strutture filtranti deve essere garantito in sicurezza all'Ente di controllo, anche in assenza di strutture fisse;

2) i limiti di emissione fissati nella presente autorizzazione hanno valore fiscale e qualora non fosse rispettato il requisito di stazionarietà ed uniformità necessario alla esecuzione delle misure e campionamenti, il giudizio in merito all'attendibilità delle misure in fase di controllo, insieme ad eventuali proposte di adeguamento, sono di esclusiva competenza di ARPAE;

3) in fase di messa in esercizio per i filtri di cui alle emissioni citate deve essere individuato nelle condizioni di maggior efficienza, un Delta P caratteristico che dovrà essere annotato sullo strumento; la lettura del pressostato deve essere facilmente accessibile e visibile al personale addetto durante le fasi di carico/scarico del silos. Ad ogni anomala variazione del valore di Delta P devono essere assunte immediate misure volte alla verifica dell'efficienza del filtro (ispezioni visive) o in casi estremi la Ditta

provvederà fermate impiantistiche per le manutenzioni del caso (sostituzione moduli filtranti, ...);

4) con periodicità almeno semestrale, a partire dalla messa in esercizio, la Ditta deve eseguire ispezioni di verifica dello stato di conservazione ed efficienza di ciascun filtro non soggetto ad obbligo di autocontrollo; i risultati delle ispezioni periodiche e straordinarie devono essere annotati e sottoscritti da società esterna alla Ditta sul Registro degli autocontrolli.

- di STABILIRE che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale dell'AUA vigente, e come tale va conservato unitamente alla determinazione Arpae DET-AMB-2025-6025 del 21/10/2025 ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.