

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4332 del 05/08/2026
Oggetto	DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (MODIFICA SOSTANZIALE) RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO, LOCALITA' MALCANTONE, FRAZIONE CHERO, RICHIESTA DALLA DITTA SYSTEM CAR S.R.L. PER L'ATTIVITÀ DI "VERNICIATURA INDUSTRIALE".
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4506 del 04/08/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Piacenza
Responsabile adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno cinque AGOSTO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (MODIFICA SOSTANZIALE) RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO, LOCALITA' MALCANTONE, FRAZIONE CHERO, RICHIESTA DALLA DITTA SYSTEM CAR S.R.L. PER L'ATTIVITÀ DI "VERNICIATURA INDUSTRIALE".

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 151/2025, approvata con D.G.R. n. 31/2026, con cui è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 7/2026 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, con cui i Servizi Autorizzazioni e Concessioni (SAC) sono stati ridenominati Servizi Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE), ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative in materia di ambiente ed energia;
- la deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;

PREMESSO che:

- con Determinazione dirigenziale n. det-amb 3561 del 14/07/2021 (aggiornata con D.D. n. 1072 del 3/03/2023 e n. 4131 del 26/07/2024) è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo prot. n. 10691 del 26/07/2021, per l'attività di "verniciatura industriale", svolta nello stabilimento sito in comune di Carpaneto P.no, Loc. Malcantone Fraz. Chero, richiesta dalla ditta SYSTEM CAR S.R.L. (P.Iva 00435600333), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - art. 3, comma 1 lett. c) DPR 59/2013 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - art. 3, comma 1 lett. e) DPR 59/2013 - comunicazione relativa all'impatto acustico, di cui all'art. 8, comma 4 della L. 26/10/1995 n. 447;
 - art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- con Determinazione dirigenziale n. det-amb 3712 del 26/06/2025 è stata modificata sostanzialmente la suddetta Autorizzazione Unica Ambientale, (rilasciata dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo prot. n. 9721 del 03/07/2025), per l'attività di "verniciatura industriale", svolta dalla ditta SYSTEM CAR S.R.L. (P.Iva 00435600333), nello stabilimento sito in comune di Carpaneto P.no, Loc. Malcantone Fraz. Chero, (che è anche sede legale), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - art. 3, comma 1 lett. c) DPR 59/2013 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - art. 3, comma 1 lett. e) DPR 59/2013 - comunicazione relativa all'impatto acustico, di cui all'art. 8, comma 4 della L. 26/10/1995 n. 447;
 - art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per n. 4 scarichi (S1, S2, S3 e S5) di acque reflue domestiche aventi recapito nel corpo idrico superficiale "canale di scolo interpodereale" confluyente nel Torrente Chero e n. 2 scarichi (S6 e S7) di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale "canale di scolo interpodereale" confluyente nel Torrente Chero;

VISTA l'istanza trasmessa dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con nota prot. 7421 del 11/05/2026, acquisita da ARPAE Piacenza con prot. n. 85912 in pari data – pratica Sinadoc 16465/2026 – presentata dal procuratore della ditta SYSTEM CAR S.R.L. (C.F./P.Iva 00435600333), per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di "verniciatura industriale", svolta nello stabilimento sito in comune di Carpaneto P.no, Località Malcantone, Frazione Chero, (che è anche sede legale), per i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- art. 3, comma 1 lett. c) DPR 59/2013 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. (modifica sostanziale);
- art. 3, comma 1 lett. e) DPR 59/2013 - comunicazione relativa all'impatto acustico, di cui all'art. 8, comma 4 della L. 26/10/1995 n. 447 (modifica sostanziale);
- art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per n. 4 scarichi (S1, S2, S3 e S5) di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "canale di scolo interpodereale" confluyente nel Torrente Chero e n. 2 scarichi (S6 e S7) di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale "canale di scolo interpodereale" confluyente nel Torrente Chero (proseguimento senza modifiche);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n. 2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- Decreto Odori - decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;
- Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", c. 4 e c. 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", CAPO III;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di ARPAE, P85008/ER Rev. 5 del 18/11/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

CONSIDERATO che il procedimento per l'adozione dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con note assunte ai prott. ARPAE n. 86920 del 12/05/2026 e n. 91203 del 19/05/2026 sono state acquisite le integrazioni volontarie prodotte dalla ditta per la matrice "emissioni in atmosfera";;
- con nota prot. n. 98395 del 28/05/2026 questo Servizio ha comunicato l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- con nota prot. n. 99398 del 29/05/2026 questo Servizio ha indetto la Conferenza di servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis L. 241/90, come previsto dall'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, comunicando agli Enti i termini per rendere le proprie determinazioni (con revisione anche della matrice "scarichi");
- con nota prot. n.112789 del 22/06/2026 questo Servizio ha comunicato alla ditta la necessità di integrazioni documentali, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria per la matrice "scarichi";
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 112877 del 22/06/2026 è pervenuta la documentazione integrativa prodotta dalla ditta;
- con nota prot. n. 118711 del 30/06/2026 è stata trasmessa, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, la documentazione integrativa prodotta dalla ditta, comunicando agli Enti stessi i termini per rendere le proprie determinazioni;
- la conferenza, acquisiti i pareri/atti di assenso (di seguito descritti), resi dalle amministrazioni partecipanti, si è conclusa positivamente e pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi;

RISCONTRATO che per quanto concerne la matrice "impatto acustico", con l'istanza la ditta ha trasmesso la "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" attestante il rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalla legge e dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica, redatta ai sensi dell'art. 8 della L. 447/1995 e s.m.i., a firma del tecnico competente in acustica ambientale;

DATO atto che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- parere igienico sanitario favorevole dell'AUSL di Piacenza prot. n. 61534 del 26/05/2026, con prescrizioni, acquisito al prot. ARPAE n.96320 in pari data;
- relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Piacenza - Presidio Territoriale di Fiorenzuola d'Arda prot. n. 110593 del 17/06/2026, in cui viene espresso parere favorevole per la matrice "emissioni in atmosfera", con prescrizioni;

RISCONTRATO che:

- il Comune di Carpaneto Piacentino, convocato alla Conferenza dei Servizi con la suddetta nota prot. n. 99398 del 29/05/2026, non ha trasmesso le proprie determinazioni (parere previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 in ordine alle emissioni in atmosfera, parere per quanto attiene all'impatto acustico, con riferimento all'articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, nonché atto di assenso/parere relativamente al "proseguimento senza modifiche" per gli scarichi di acque reflue domestiche aventi recapito nel corpo idrico superficiale "canale di scolo interpodereale" confluyente nel Torrente Chero), relativamente alla decisione oggetto della Conferenza;
- la mancata comunicazione delle determinazioni entro il termine stabilito equivale ad assenso senza condizioni, come previsto dall'art. 14 bis comma 4 della L. 241/90, ovvero sono inefficaci le determinazioni adottate dopo la scadenza dei termini, come previsto all'art. 2, c. 8 bis della L. 241/90;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, prot. 23/06/2021-613264, come confermate con la nota prot. 05/11/2025-1091246, in base alle quali *"gli adempimenti in materia di verifiche antimafia nei procedimenti di AUA sono svolte dai SUAP. Fanno eccezione alla suddetta regola generale, i procedimenti relativi ad impianti che effettuano gestione rifiuti (artt. 215- 216 del d.lgs. 152/2006) e i procedimenti di AUA che non passano dal SUAP; solo in questi casi le verifiche vengono svolte da ARPAE."*

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta e delle risultanze dei pareri acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, che possano essere rilasciati i titoli ambientali richiesti, nel rispetto di specifiche prescrizioni;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA (modifica sostanziale) a favore dell'Impresa SYSTEM CAR S.R.L. (C.F./P.Iva 00435600333), relativamente all'attività di "verniciatura industriale", svolta nello stabilimento sito in comune di Carpaneto Piacentino, Località Malcantone, Frazione Chero, (che è anche sede legale), che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

DATO ATTO che sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 151/2025, 7/2026 e 96/2026 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni ambientali ed Energia di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESO che il Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990;

2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - modifica sostanziale- a favore della ditta "SYSTEM CAR S.R.L." (C.F./P.Iva 00435600333), per lo stabilimento ubicato in Comune di Carpaneto Piacentino, Località Malcantone, Frazione Chero (che è anche sede legale), relativamente all'attività di "verniciatura industriale", che comprende i titoli abilitativi ambientali, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Aria	<i>lett. c)</i> Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006	ARPAE
Acqua	<i>lett. a)</i> Autorizzazione, per n. 4 scarichi (S1, S2, S3 e S5) di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "canale di scolo interpodereale" confluyente nel Torrente Chero e n. 2 scarichi (S6 e S7) di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale "canale di scolo interpodereale" confluyente nel Torrente Chero, di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	COMUNE ARPAE
Rumore	<i>lett. e)</i> comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;	COMUNE

e che modifica e sostituisce la precedente Autorizzazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. det-amb 3712 del 26/06/2025;

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per quanto attiene ai titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato 1 - Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi;
- Allegato 2 - Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per n. 4 scarichi (S1, S2, S3 e S5) di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "canale di scolo interpodereale"

confluente nel Torrente Chero e n. 2 scarichi (S6 e S7) di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale "canale di scolo interpoderale" confluente nel Torrente Chero;

4. DI DARE ATTO che:

- ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA **ha durata pari a 15 (quindici) anni** con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;
- Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Valnure e Valchero per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013. Tale titolo dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, anche ai fini delle attività di controllo;
- il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

5. DI DARE ATTO altresì che:

- in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, come confermate con nota prot. 05/11/2025-1091246, è competenza del SUAP la verifica della documentazione antimafia, di cui agli art. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR 59/2013;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;

6. DI RENDERE NOTO che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna ed il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è il Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Ovest di ARPAE;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 di ARPAE (adottato con Delibera del Direttore Generale dell'Agenzia n. 9 del 30/01/2026);
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni ambientali e
Energia
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

ALLEGATO 1
Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del Dlgs n.152/2006 e smi

DATI GENERALI ISTANZA																								
Rif. prat. Sinadoc 16465-26 (Attività istruttoria n. 13 del 29/07/2026)																								
SYSTEM CAR S.R.L. (C.F./P.IVA 00435600333) - Attività di verniciatura industriale - Stabilimento sito in Comune di Carpaneto P.no, Loc. Malcantone, Frazione Chero																								
DESCRIZIONE																								
Dalla documentazione prodotta emerge che: - non è più prevista l'installazione del forno statico e delle due cabine forno semiverticali che avrebbero dovuto generare le emissioni E113, E114, E115, E116 ed E117; - è prevista l'installazione di quattro aree di carteggiatura pezzi (ognuna costituita da una coppia di pareti aspiranti); all'interno delle aree potranno essere eseguiti anche ritocchi di verniciatura. Una coppia di pareti sarà convogliata ad un unico camino (E115), la seconda coppia avrà un camino per ciascuna parete (E113 ed E114), per un totale di 3 nuove emissioni. Le 4 nuove aree di carteggiatura saranno delimitate dai muri e/o da pareti realizzate in teli di PVC pesante. Le due pareti di ogni coppia funzionano sempre contemporaneamente, come richiesto dalla dimensione dei pezzi; - non sono previste modifiche ai prodotti vernicianti. In merito all'emissione di COV si evince che: - relativamente all'applicazione di quanto disposto dall'art. 275 del D.Lgs. 152/06 viene precisato che l'azienda vernicia sia autoveicoli (attività 6.1), che altri materiali (attività 8). I consumi teorici massimi e la capacità nominale della suddette attività sono: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Attività 6.1</th> <th>Attività 8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Capacità nominale</td> <td>50 kg COV/giorno</td> <td>90 kg COV/giorno</td> </tr> <tr> <td>consumo massimo teorico di solventi</td> <td>13500 kg COV/anno (riferito a 270 gg/a autorizzati)</td> <td>24300 kg COV/anno (270 gg/a autorizzati)</td> </tr> </tbody> </table> - La simulazione del piano gestione solventi determina una emissione totale di 22018 kg/anno di COV; - sono presenti distillatori per il recupero dei solventi.				Attività 6.1	Attività 8	Capacità nominale	50 kg COV/giorno	90 kg COV/giorno	consumo massimo teorico di solventi	13500 kg COV/anno (riferito a 270 gg/a autorizzati)	24300 kg COV/anno (270 gg/a autorizzati)													
	Attività 6.1	Attività 8																						
Capacità nominale	50 kg COV/giorno	90 kg COV/giorno																						
consumo massimo teorico di solventi	13500 kg COV/anno (riferito a 270 gg/a autorizzati)	24300 kg COV/anno (270 gg/a autorizzati)																						
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO																								
Si stabiliscono i seguenti limiti e prescrizioni per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo stabilimento nel suo complesso: EMISSIONE E3 CARTEGGIATURA – RITOCCHI VERNICIATURA <table> <tbody> <tr> <td>Portata massima</td> <td>54000 Nm³/h</td> </tr> <tr> <td>Durata massima giornaliera</td> <td>4 h/g</td> </tr> <tr> <td>Durata massima della fase di verniciatura</td> <td>15 min/g</td> </tr> <tr> <td>Durata massima annua</td> <td>270 gg/anno</td> </tr> <tr> <td>Altezza minima</td> <td>8 m</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Fase di carteggiatura</td> </tr> <tr> <td>polveri</td> <td>5 mg/Nm³</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Fase di verniciatura</td> </tr> <tr> <td>polveri</td> <td>3 mg/Nm³</td> </tr> <tr> <td>Composti organici volatili (espressi come COT)</td> <td>50 mg/Nm³</td> </tr> </tbody> </table>			Portata massima	54000 Nm ³ /h	Durata massima giornaliera	4 h/g	Durata massima della fase di verniciatura	15 min/g	Durata massima annua	270 gg/anno	Altezza minima	8 m	Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		Fase di carteggiatura		polveri	5 mg/Nm ³	Fase di verniciatura		polveri	3 mg/Nm ³	Composti organici volatili (espressi come COT)	50 mg/Nm ³
Portata massima	54000 Nm ³ /h																							
Durata massima giornaliera	4 h/g																							
Durata massima della fase di verniciatura	15 min/g																							
Durata massima annua	270 gg/anno																							
Altezza minima	8 m																							
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:																								
Fase di carteggiatura																								
polveri	5 mg/Nm ³																							
Fase di verniciatura																								
polveri	3 mg/Nm ³																							
Composti organici volatili (espressi come COT)	50 mg/Nm ³																							

Sistema di abbattimento:

Filtro a secco

EMISSIONE E5 CABINA GRANIGLIATURA

Portata massima	24000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	270	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	10	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a	
	cartucce	

EMISSIONE E9 CARTEGGIATURA – RITOCO VERNICIATURA

Portata massima	18000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima della fase di verniciatura	15	min/g
Durata massima annua	270	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Fase di carteggiatura		
polveri	5	mg/Nm ³
Fase di verniciatura		
polveri	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a	
	secco	

EMISSIONE E10 CARTEGGIATURA – RITOCO VERNICIATURA

Portata massima	18000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima della fase di verniciatura	15	min/g
Durata massima annua	270	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	5	mg/Nm ³
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Fase di carteggiatura		
polveri	5	mg/Nm ³
Fase di verniciatura		
polveri	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a	
	secco	

EMISSIONE E12 CARTEGGIATURA – RITOCO VERNICIATURA

Portata massima	18000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima della fase di verniciatura	15	min/g
Durata massima annua	270	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Fase di carteggiatura		
polveri	5	mg/Nm ³
Fase di verniciatura		
polveri	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a	
	secco	

EMISSIONE E13 CARTEGGIATURA – RITOCO VERNICIATURA

Portata massima	18000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4	h/g

Durata massima della fase di verniciatura	15 min/g
Durata massima annua	270 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Fase di carteggiatura	
polveri	5 mg/Nm ³
Fase di verniciatura	
polveri	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a secco

EMISSIONE N. E14 CABINA-FORNO DI VERNICIATURA

Portata massima	60000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	270 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri (solo per fase di verniciatura)	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a secco

EMISSIONE E15 GENERATORE TERMICO DI RISCALDAMENTO CABINA FORNO E14 ALIMENTATO A METANO

Portata massima	1200 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima annua	270 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE E16 GENERATORE TERMICO DI RISCALDAMENTO CABINA FORNO E14 ALIMENTATO A METANO

Portata massima	1200 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima annua	270 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E17/18 CABINA-FORNO DI VERNICIATURA

Portata massima	45000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	270 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri (solo per fase di verniciatura)	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a secco

EMISSIONE N. E19/20 CABINA-FORNO DI VERNICIATURA

Portata massima	45000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	270 gg/anno

Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri (solo per fase di verniciatura)	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a secco

EMISSIONE E21 GENERATORE TERMICO DI RISCALDAMENTO CABINE FORNO E17, E18, E19 ED E20 ALIMENTATO A METANO

Portata massima	600 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima annua	270 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE E22 GENERATORE TERMICO DI RISCALDAMENTO CABINE FORNO E17, E18, E19 ED E20 ALIMENTATO A METANO

Portata massima	600 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima annua	270 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE E23 CARTEGGIATURA – RITOCO VERNICIATURA

Portata massima	15000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima della fase di verniciatura	15 min/g
Durata massima annua	270 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	

Fase di carteggiatura

polveri	5 mg/Nm ³
---------	----------------------

Fase di verniciatura

polveri	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50 mg/Nm ³

Sistema di abbattimento:	Filtro a secco
--------------------------	----------------

EMISSIONE E26 CARTEGGIATURA – RITOCO VERNICIATURA

Portata massima	18000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima della fase di verniciatura	15 min/g
Durata massima annua	270 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	

Fase di carteggiatura

polveri	5 mg/Nm ³
---------	----------------------

Fase di verniciatura

polveri	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50 mg/Nm ³

Sistema di abbattimento:	Filtro a secco
--------------------------	----------------

EMISSIONE E27 CARTEGGIATURA – RITOCOCCO VERNICIATURA

Portata massima	18000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima della fase di verniciatura	15	min/g
Durata massima annua	270	gg/anno
Altezza minima	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Fase di carteggiatura

polveri	5	mg/Nm ³
---------	---	--------------------

Fase di verniciatura

polveri	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³

Sistema di abbattimento: Filtro a secco

EMISSIONE N. E28 CABINA-FORNO DI VERNICIATURA

Portata massima	22500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	270	gg/anno
Altezza minima	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

polveri (solo per fase di verniciatura)	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³

Sistema di abbattimento: Filtro a secco

EMISSIONE N. E29 CABINA-FORNO DI VERNICIATURA

Portata massima	45000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	270	gg/anno
Altezza minima	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

polveri (solo per fase di verniciatura)	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³

Sistema di abbattimento: Filtro a secco

EMISSIONE N. E30 CABINA-FORNO DI VERNICIATURA

Portata massima	45000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	270	gg/anno
Altezza minima	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

polveri (solo per fase di verniciatura)	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³

Sistema di abbattimento: Filtro a secco

EMISSIONE N. E31 CABINA-FORNO DI VERNICIATURA

Portata massima	22500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	270	gg/anno
Altezza minima	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

polveri (solo per fase di verniciatura)	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³

Sistema di abbattimento: Filtro a secco

EMISSIONE E32 GENERATORE TERMICO DI RISCALDAMENTO CABINE FORNO E28, E29, E30 ED E31

Portata massima	1200	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima annua	270	gg/anno

Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE E33 GENERATORE TERMICO DI RISCALDAMENTO CABINE FORNO E28, E29, E30 ED E31

Portata massima	1200 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima annua	270 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE E34 GENERATORE TERMICO DI RISCALDAMENTO CABINE FORNO E28, E29, E30 ED E31

Portata massima	1200 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima annua	270 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE E35 CARTEGGIATURA – RITOCO VERNICIATURA

Portata massima	45000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima fase di verniciatura	15 min/g
Durata massima annua	270 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	

Fase di carteggiatura

polveri	5 mg/Nm ³
---------	----------------------

Fase di verniciatura

polveri	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50 mg/Nm ³

Sistema di abbattimento: Filtro a secco

EMISSIONE E36 CARTEGGIATURA – RITOCO VERNICIATURA

Portata massima	45000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima fase di verniciatura	15 min/g
Durata massima annua	270 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	

Fase di carteggiatura

polveri	5 mg/Nm ³
---------	----------------------

Fase di verniciatura

polveri	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50 mg/Nm ³

Sistema di abbattimento: Filtro a secco

EMISSIONE N. E37 CABINA-FORNO DI VERNICIATURA

Portata massima	45000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	270	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri (solo per fase di verniciatura)	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a secco	

EMISSIONE N. E38 CABINA-FORNO DI VERNICIATURA

Portata massima	45000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	270	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri (solo per fase di verniciatura)	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a secco	

EMISSIONE E39 GENERATORE TERMICO DI RISCALDAMENTO CABINE FORNO E37 ED E38

Portata massima	1200	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima annua	270	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE E40 GENERATORE TERMICO DI RISCALDAMENTO CABINE FORNO E37 ED E38

Portata massima	1200	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima annua	270	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE E41 CARTEGGIATURA – RITOCO VERNICIATURA

Portata massima	45000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima della fase di verniciatura	15	min/g
Durata massima annua	270	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		

Fase di carteggiatura

polveri	5	mg/Nm ³
---------	---	--------------------

Fase di verniciatura

polveri	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³

Sistema di abbattimento: Filtro a secco

EMISSIONE E42 CARTEGGIATURA – RITOCOCCO VERNICIATURA

Portata massima	45000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima della fase di verniciatura	15 min/g
Durata massima annua	270 gg/anno
Altezza minima	8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Fase di carteggiatura

polveri	5 mg/Nm ³
---------	----------------------

Fase di verniciatura

polveri	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50 mg/Nm ³

Sistema di abbattimento: Filtro a secco

EMISSIONE N. E43 ESSICCATORE STATICO

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	270 gg/anno
Altezza minima	8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come COT)	50 mg/Nm ³
--	-----------------------

EMISSIONE N. E44 ESSICCATORE STATICO

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	270 gg/anno
Altezza minima	8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come COT)	50 mg/Nm ³
--	-----------------------

EMISSIONE E45 GENERATORE TERMICO DI RISCALDAMENTO FORNO STATICO E43

Portata massima	600 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	270 gg/anno
Altezza minima	8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE E46 GENERATORE TERMICO DI RISCALDAMENTO FORNO STATICO E44

Portata massima	600 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	270 gg/anno
Altezza minima	8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E47 CARTEGGIATURA – RITOCOCCO VERNICIATURA

Portata massima	45000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima fase di verniciatura	15 min/g
Durata massima annua	270 gg/anno
Altezza minima	8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Fase di carteggiatura

polveri	5 mg/Nm ³
---------	----------------------

Fase di verniciatura

polveri	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a secco	

EMISSIONE N. E48 CARTEGGIATURA – RITOCO VERNICIATURA

Portata massima	45000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima fase di verniciatura	15	min/g
Durata massima annua	270	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		

Fase di carteggiatura

polveri	5	mg/Nm ³
---------	---	--------------------

Fase di verniciatura

polveri	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a secco	

EMISSIONE N. E49 CARTEGGIATURA – RITOCO VERNICIATURA

Portata massima	22500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima fase di verniciatura	15	min/g
Durata massima annua	270	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		

Fase di carteggiatura

polveri	5	mg/Nm ³
---------	---	--------------------

Fase di verniciatura

polveri	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a secco	

EMISSIONE N. E50 CARTEGGIATURA – RITOCO VERNICIATURA

Portata massima	67500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima fase di verniciatura	15	min/g
Durata massima annua	270	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		

Fase di carteggiatura

polveri	5	mg/Nm ³
---------	---	--------------------

Fase di verniciatura

polveri	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a secco	

EMISSIONE N. E51 CARTEGGIATURA – RITOCO VERNICIATURA

Portata massima	45000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima fase di verniciatura	15	min/g
Durata massima annua	270	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		

Fase di carteggiatura

polveri	5	mg/Nm ³
---------	---	--------------------

Fase di verniciatura

polveri	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³

Sistema di abbattimento: Filtro a secco

EMISSIONE N. E52 CABINA-FORNO DI VERNICIATURA SEMIVERTICALE

Portata massima	45000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima annua	270	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri (solo per fase di verniciatura)	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a secco	

EMISSIONE N. E53 CABINA-FORNO DI VERNICIATURA SEMIVERTICALE

Portata massima	45000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima annua	270	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri (solo per fase di verniciatura)	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a secco	

EMISSIONE N. E54 CABINA-FORNO DI VERNICIATURA SEMIVERTICALE

Portata massima	45000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima annua	270	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri (solo per fase di verniciatura)	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a secco	

EMISSIONE E55 GENERATORE TERMICO DI RISCALDAMENTO CABINA FORNO E52, E53 ED E54

Portata massima	1000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2	h/g
Durata massima annua	270	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE E56 GENERATORE TERMICO DI RISCALDAMENTO CABINA FORNO E52, E53 ED E54

Portata massima	1000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2	h/g
Durata massima annua	270	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE E57 GENERATORE TERMICO DI RISCALDAMENTO CABINA FORNO E59

Portata massima	600	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	270	gg/anno
Altezza minima	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE E58 GENERATORE TERMICO DI RISCALDAMENTO CABINA FORNO E59

Portata massima	600 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	270 gg/anno
Altezza minima	8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E59 ESSICCATORE STATICO

Portata massima	4500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	270 gg/anno
Altezza minima	8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come COT)	50 mg/Nm ³
--	-----------------------

EMISSIONE N. E60 CABINA-FORNO DI VERNICIATURA VERTICALE

Portata massima	22500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima annua	270 gg/anno
Altezza minima	8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

polveri (solo per fase di verniciatura)	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50 mg/Nm ³

Sistema di abbattimento: Filtro a secco

EMISSIONE E61 GENERATORE TERMICO DI RISCALDAMENTO CABINA FORNO E60, E66, E62

ED E64

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	270 gg/anno
Altezza minima	8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E62 CABINA-FORNO DI VERNICIATURA VERTICALE

Portata massima	45000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima annua	270 gg/anno
Altezza minima	8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

polveri (solo per fase di verniciatura)	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50 mg/Nm ³

Sistema di abbattimento: Filtro a secco

EMISSIONE E63 GENERATORE TERMICO DI RISCALDAMENTO CABINA FORNO E60, E66, E62

ED E64

Portata massima	1000 Nm ³ /h
-----------------	-------------------------

Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	270 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E64 CABINA-FORNO DI VERNICIATURA VERTICALE

Portata massima	45000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima annua	270 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri (solo per fase di verniciatura)	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a secco

EMISSIONE E65 GENERATORE TERMICO DI RISCALDAMENTO CABINA FORNO E60, E66, E62 ED E64

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	270 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E66 CABINA-FORNO DI VERNICIATURA VERTICALE

Portata massima	22500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima annua	270 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri (solo per fase di verniciatura)	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a secco

EMISSIONE N. E67 CABINA-FORNO DI VERNICIATURA SEMIVERTICALE

Portata massima	45000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima annua	270 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri (solo per fase di verniciatura)	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a secco

EMISSIONE N. E68 CABINA-FORNO DI VERNICIATURA SEMIVERTICALE

Portata massima	45000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima annua	270 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri (solo per fase di verniciatura)	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50 mg/Nm ³

Sistema di abbattimento: Filtro a secco

EMISSIONE N. E69 CABINA-FORNO DI VERNICIATURA SEMIVERTICALE

Portata massima	45000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima annua	270	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri (solo per fase di verniciatura)	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a secco	

EMISSIONE E70 GENERATORE TERMICO DI RISCALDAMENTO CABINA FORNO E52, E53, E54

Portata massima	1000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2	h/g
Durata massima annua	270	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE E71 GENERATORE TERMICO DI RISCALDAMENTO CABINA FORNO E52, E53, E54

Portata massima	1000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2	h/g
Durata massima annua	270	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E72 CARTEGGIATURA – RITOCO VERNICIATURA

Portata massima	67500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima fase di verniciatura	15	min/g
Durata massima annua	270	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Fase di carteggiatura		
polveri	5	mg/Nm ³
Fase di verniciatura		
polveri	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a secco	

EMISSIONE N. E73 CARTEGGIATURA – RITOCO VERNICIATURA

Portata massima	22500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima fase di verniciatura	15	min/g
Durata massima annua	270	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Fase di carteggiatura		
polveri	5	mg/Nm ³
Fase di verniciatura		
polveri	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³

Sistema di abbattimento: Filtro a secco

EMISSIONE N. E74 CARTEGGIATURA – RITOCO VERNICIATURA

Portata massima	90000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima fase di verniciatura	15	min/g
Durata massima annua	270	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Fase di carteggiatura		
polveri	5	mg/Nm ³
Fase di verniciatura		
polveri	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a secco	

EMISSIONE N. E75 CARTEGGIATURA – RITOCO VERNICIATURA

Portata massima	90000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima fase di verniciatura	15	min/g
Durata massima annua	270	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Fase di carteggiatura		
polveri	5	mg/Nm ³
Fase di verniciatura		
polveri	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a secco	

EMISSIONE N. E78 CABINA-FORNO VERNICIATURA VERTICALE + GENERATORE TERMICO A METANO IN VENA D'ARIA P=256 KW

Portata massima	45000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima annua	270	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Fase di verniciatura		
polveri	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³
Fase di essiccazione		
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³
polveri*	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)*	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)*	35	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a secco	

* le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E79 CABINA-FORNO VERNICIATURA VERTICALE + GENERATORE TERMICO A METANO IN VENA D'ARIA P=256 KW

Portata massima	45000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima annua	270	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Fase di verniciatura		
polveri	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³

Fase di essiccazione

Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³
polveri*	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)*	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)*	35	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a	
	secco	

* le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E80 CABINA-FORNO VERNICIATURA VERTICALE + GENERATORE TERMICO A METANO IN VENA D'ARIA P=256 KW

Portata massima	45000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima annua	270	gg/anno
Altezza minima	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Fase di verniciatura

polveri	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³

Fase di essiccazione

Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³
polveri*	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)*	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)*	35	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a	
	secco	

* le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E84 CABINA-FORNO VERNICIATURA SEMIVERTICALE + GENERATORE TERMICO A METANO IN VENA D'ARIA

Portata massima	25000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima annua	270	gg/anno
Altezza minima	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Fase di verniciatura

polveri	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³

Fase di essiccazione

Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³
polveri*	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)*	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)*	35	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a	
	secco	

* le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E85 CABINA-FORNO VERNICIATURA SEMIVERTICALE + GENERATORE TERMICO A METANO IN VENA D'ARIA

Portata massima	25000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima annua	270	gg/anno
Altezza minima	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Fase di verniciatura

polveri	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³

Fase di essiccazione

Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³
polveri*	5	mg/Nm ³

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)*	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)*	35	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a	
	secco	

* le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E86 CABINA-FORNO VERNICIATURA SEMIVERTICALE + GENERATORE TERMICO A METANO IN VENA D'ARIA

Portata massima	25000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima annua	270	gg/anno
Altezza minima	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Fase di verniciatura

polveri	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³

Fase di essiccazione

Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³
polveri*	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)*	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)*	35	mg/Nm ³

Sistema di abbattimento: Filtro a secco

* le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E86BIS CABINA-FORNO VERNICIATURA SEMIVERTICALE + GENERATORE TERMICO A METANO IN VENA D'ARIA

Portata massima	25000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima annua	270	gg/anno
Altezza minima	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Fase di verniciatura

polveri	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³

Fase di essiccazione

Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³
polveri*	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)*	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)*	35	mg/Nm ³

Sistema di abbattimento: Filtro a secco

* le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E90 ESSICCATORE STATICO + GENERATORI TERMICI A METANO IN VENA D'ARIA P_{TOT}=326 KW

Portata massima	4500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	270	gg/anno
Altezza minima	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³
--	----	--------------------

polveri*

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)*	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)*	35	mg/Nm ³

* le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E93 LAVAGGIO

Portata massima	6000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	270	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E94 CARTEGGIATURA – RITOCOCCO VERNICIATURA

Portata massima	60000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima fase di verniciatura	15	min/g
Durata massima annua	270	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		

Fase di carteggiatura

polveri	5	mg/Nm ³
---------	---	--------------------

Fase di verniciatura

polveri	3	mg/Nm ³
---------	---	--------------------

Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³
--	----	--------------------

Sistema di abbattimento:	Filtro a secco
--------------------------	----------------

EMISSIONE N. E95 CARTEGGIATURA – RITOCOCCO VERNICIATURA

Portata massima	60000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima fase di verniciatura	15	min/g
Durata massima annua	270	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		

Fase di carteggiatura

polveri	5	mg/Nm ³
---------	---	--------------------

Fase di verniciatura

polveri	3	mg/Nm ³
---------	---	--------------------

Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³
--	----	--------------------

Sistema di abbattimento:	Filtro a secco
--------------------------	----------------

EMISSIONE N. E96 CARTEGGIATURA – RITOCOCCO VERNICIATURA

Portata massima	60000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima fase di verniciatura	15	min/g
Durata massima annua	270	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		

Fase di carteggiatura

polveri	5	mg/Nm ³
---------	---	--------------------

Fase di verniciatura

polveri	3	mg/Nm ³
---------	---	--------------------

Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³
--	----	--------------------

Sistema di abbattimento:	Filtro a secco
--------------------------	----------------

EMISSIONE N. E97 CARTEGGIATURA – RITOCOCCO VERNICIATURA

Portata massima	60000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima fase di verniciatura	15	min/g
Durata massima annua	270	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		

Fase di carteggiatura

polveri	5	mg/Nm ³
---------	---	--------------------

Fase di verniciatura

polveri	3	mg/Nm ³
---------	---	--------------------

Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³
--	----	--------------------

Sistema di abbattimento: Filtro a secco

EMISSIONE N. E98 CARTEGGIATURA – RITOCO VERNICIATURA

Portata massima	60000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima fase di verniciatura	15	min/g
Durata massima annua	270	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Fase di carteggiatura		
polveri	5	mg/Nm ³
Fase di verniciatura		
polveri	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a secco	

EMISSIONE N. E99 CARTEGGIATURA – RITOCO VERNICIATURA

Portata massima	60000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima fase di verniciatura	15	min/g
Durata massima annua	270	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Fase di carteggiatura		
polveri	5	mg/Nm ³
Fase di verniciatura		
polveri	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a secco	

EMISSIONE N. E100 CARTEGGIATURA – RITOCO VERNICIATURA

Portata massima	60000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima fase di verniciatura	15	min/g
Durata massima annua	270	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Fase di carteggiatura		
polveri	5	mg/Nm ³
Fase di verniciatura		
polveri	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a secco	

EMISSIONE N. E101 CARTEGGIATURA – RITOCO VERNICIATURA

Portata massima	60000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima fase di verniciatura	15	min/g
Durata massima annua	270	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Fase di carteggiatura		
polveri	5	mg/Nm ³
Fase di verniciatura		
polveri	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a secco	

EMISSIONE N. E102 GRANIGLIATURA

Portata massima	24000	Nm ³ /h
-----------------	-------	--------------------

Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	270 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri	10 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a cartucce

EMISSIONE N. E103 FORNO STATICO + GENERATORI TERMICI A METANO IN VENA D'ARIA (P=2X126 KW)

Portata massima	4500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	270 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Composti organici volatili (espressi come COT)	50 mg/Nm ³
polveri*	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)*	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)*	35 mg/Nm ³

* le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E104A CABINA FORNO VERNICIATURA VERTICALE + GENERATORI TERMICI A METANO IN VENA D'ARIA (P=3X256 KW)

Portata massima	50000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima annua	270 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Fase di verniciatura	
polveri	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50 mg/Nm ³
Fase di essiccazione	
Composti organici volatili (espressi come COT)	50 mg/Nm ³
polveri*	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)*	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)*	35 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a secco

* le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E104B CABINA FORNO VERNICIATURA VERTICALE + GENERATORI TERMICI A METANO IN VENA D'ARIA (P=3X256 KW)

Portata massima	50000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima annua	270 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Fase di verniciatura	
polveri	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50 mg/Nm ³
Fase di essiccazione	
Composti organici volatili (espressi come COT)	50 mg/Nm ³
polveri*	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)*	350 mg/Nm ³

Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)*	35 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a secco

* le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E104C CABINA FORNO VERNICIATURA VERTICALE + GENERATORI TERMICI A METANO IN VENA D'ARIA (P=3X256 KW)

Portata massima	50000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima annua	270 gg/anno
Altezza minima	8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Fase di verniciatura

polveri	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50 mg/Nm ³

Fase di essiccazione

Composti organici volatili (espressi come COT)	50 mg/Nm ³
--	-----------------------

polveri*	5 mg/Nm ³
----------	----------------------

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)*	350 mg/Nm ³
---	------------------------

Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)*	35 mg/Nm ³
---	-----------------------

Sistema di abbattimento:	Filtro a secco
--------------------------	----------------

* le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E105A CABINA FORNO VERNICIATURA SEMIVERTICALE + GENERATORI TERMICI A METANO IN VENA D'ARIA

Portata massima	50000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima annua	270 gg/anno
Altezza minima	8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Fase di verniciatura

polveri	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50 mg/Nm ³

Fase di essiccazione

Composti organici volatili (espressi come COT)	50 mg/Nm ³
--	-----------------------

polveri*	5 mg/Nm ³
----------	----------------------

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)*	350 mg/Nm ³
---	------------------------

Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)*	35 mg/Nm ³
---	-----------------------

Sistema di abbattimento:	Filtro a secco
--------------------------	----------------

* le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E105B CABINA FORNO VERNICIATURA SEMIVERTICALE + GENERATORI TERMICI A METANO IN VENA D'ARIA

Portata massima	50000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima annua	270 gg/anno
Altezza minima	8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Fase di verniciatura

polveri	3 mg/Nm ³
---------	----------------------

Composti organici volatili (espressi come COT)	50 mg/Nm ³
--	-----------------------

Fase di essiccazione

Composti organici volatili (espressi come COT)	50 mg/Nm ³
--	-----------------------

polveri*	5 mg/Nm ³
----------	----------------------

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)*	350 mg/Nm ³
---	------------------------

Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)*	35 mg/Nm ³
---	-----------------------

Sistema di abbattimento:	Filtro a secco
--------------------------	----------------

* Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E106 CABINA FORNO VERNICIATURA SEMIVERTICALE + GENERATORI TERMICI A METANO IN VENA D'ARIA

Portata massima	50000 Nm ³ /h
-----------------	--------------------------

Durata massima giornaliera	4 h/g
----------------------------	-------

Durata massima annua	270 gg/anno
----------------------	-------------

Altezza minima	8 m
----------------	-----

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Fase di verniciatura

polveri	3 mg/Nm ³
---------	----------------------

Composti organici volatili (espressi come COT)	50 mg/Nm ³
--	-----------------------

Fase di essiccazione

Composti organici volatili (espressi come COT)	50 mg/Nm ³
--	-----------------------

polveri*	5 mg/Nm ³
----------	----------------------

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)*	350 mg/Nm ³
---	------------------------

Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)*	35 mg/Nm ³
---	-----------------------

Sistema di abbattimento:	Filtro a secco
--------------------------	----------------

* Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E107 MISCELAZIONE VERNICI

Portata massima	6000 Nm ³ /h
-----------------	-------------------------

Durata massima giornaliera	8 h/g
----------------------------	-------

Durata massima annua	270 gg/anno
----------------------	-------------

Altezza minima	8 m
----------------	-----

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come COT)	50 mg/Nm ³
--	-----------------------

EMISSIONE N. E108 CABINA GRANIGLIATURA

Portata massima	22000 Nm ³ /h
-----------------	--------------------------

Durata massima giornaliera	8 h/g
----------------------------	-------

Durata massima annua	270 gg/anno
----------------------	-------------

Altezza minima	8 m
----------------	-----

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

polveri	10 mg/Nm ³
---------	-----------------------

Sistema di abbattimento:	Filtro a cartucce
--------------------------	-------------------

EMISSIONE N. E109 CARTEGGIATURA – RITOCO VERNICIATURA

Portata massima	4500 Nm ³ /h
-----------------	-------------------------

0

Durata massima giornaliera	4 h/g
----------------------------	-------

Durata massima fase di verniciatura	15 min/g
-------------------------------------	----------

Durata massima annua	270 gg/anno
----------------------	-------------

Altezza minima	8 m
----------------	-----

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Fase di carteggiatura

polveri 5 mg/Nm³

Fase di verniciatura

polveri 3 mg/Nm³

Composti organici volatili (espressi come COT) 50 mg/Nm³

Sistema di abbattimento: Filtro
a
secco

EMISSIONE N. E110 CARTEGGIATURA – RITOCO VERNICIATURA

Portata massima 4500 Nm³/h
0

Durata massima giornaliera 4 h/g

Durata massima fase di verniciatura 15 min/g

Durata massima annua 270 gg/anno

Altezza minima 8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Fase di carteggiatura

polveri 5 mg/Nm³

Fase di verniciatura

polveri 3 mg/Nm³

Composti organici volatili (espressi come COT) 50 mg/Nm³

Sistema di abbattimento: Filtro
a
secco

EMISSIONE N. E111 CARTEGGIATURA – RITOCO VERNICIATURA

Portata massima 45000 Nm³/h

Durata massima giornaliera 4 h/g

Durata massima fase di verniciatura 15 min/g

Durata massima annua 270 gg/anno

Altezza minima 8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Fase di carteggiatura

polveri 5 mg/Nm³

Fase di verniciatura

polveri 3 mg/Nm³

Composti organici volatili (espressi come COT) 50 mg/Nm³

Sistema di abbattimento: Filtro a
secco

EMISSIONE N. E112 CARTEGGIATURA – RITOCO VERNICIATURA

Portata massima 45000 Nm³/h

Durata massima giornaliera 4 h/g

Durata massima fase di verniciatura 15 min/g

Durata massima annua 270 gg/anno

Altezza minima 8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Fase di carteggiatura

polveri 5 mg/Nm³

Fase di verniciatura

polveri 3 mg/Nm³

Composti organici volatili (espressi come COT) 50 mg/Nm³

Sistema di abbattimento: Filtro a
secco

EMISSIONE N. E113 CARTEGGIATURA – RITOCCHI VERNICIATURA

Portata massima 22500 Nm³/h

Durata massima giornaliera 4 h/g

Durata massima fase di verniciatura 15 min/g

Durata massima annua 270 gg/anno

Altezza minima 8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Fase di carteggiatura

polveri 5 mg/Nm³

Fase di verniciatura

polveri 3 mg/Nm³

Composti organici volatili (espressi come COT) 50 mg/Nm³

Sistema di abbattimento: Filtro a secco

EMISSIONE N. E114 CARTEGGIATURA – RITOCCHI VERNICIATURA

Portata massima 22500 Nm³/h

Durata massima giornaliera 4 h/g

Durata massima fase di verniciatura 15 min/g

Durata massima annua 270 gg/anno

Altezza minima 8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Fase di carteggiatura

polveri 5 mg/Nm³

Fase di verniciatura

polveri 3 mg/Nm³

Composti organici volatili (espressi come COT) 50 mg/Nm³

Sistema di abbattimento: Filtro a secco

EMISSIONE N. E115 CARTEGGIATURA – RITOCCHI VERNICIATURA

Portata massima 45000 Nm³/h

Durata massima giornaliera 4 h/g

Durata massima fase di verniciatura 15 min/g

Durata massima annua 270 gg/anno

Altezza minima 8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Fase di carteggiatura

polveri 5 mg/Nm³

Fase di verniciatura

polveri 3 mg/Nm³

Composti organici volatili (espressi come COT) 50 mg/Nm³

Sistema di abbattimento: Filtro a secco

- 1) devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse, in particolare:

il lavaggio deve essere svolto con l'impianto preposto e gli accorgimenti per contenere le emissioni in atmosfera devono essere attuati anche durante le fasi di mancato utilizzo del medesimo (ad esempio mantenendo chiusi i contenitori di solvente per limitarne l'evaporazione e/o garantendo, se necessaria, un'aspirazione sufficiente per mantenere in depressione il locale preposto);

le operazioni di verniciatura, appassimento ed essiccazione devono essere svolte negli appositi impianti dotati di idonei sistemi di abbattimento delle polveri e in direzione del fronte aspirante per ottimizzarne l'efficacia e garantendo una aspirazione e una captazione ottimale degli inquinanti che si liberano; inoltre, la velocità di aspirazione, non deve mai essere inferiore a 0,4 m/s;

l'attività di carteggiatura deve essere svolta nei locali dedicati, garantendo l'aspirazione ottimale degli inquinanti per tutta la durata necessaria;

- 2) ai COV aventi indicazioni di pericolo pari a H360D, emessi in quantitativo complessivo superiore od uguale a 10 g/h, si applica un valore limite di concentrazione pari a 2 mg/Nm³ riferito alla somma delle masse dei singoli COV; fermo restando il rispetto di tale limite, il gestore può non effettuare monitoraggi alle emissioni interessate;
- 3) ai COV aventi indicazioni di pericolo H341 o H351 emessi in un quantitativo complessivo uguale o superiore a 100 g/h, si applica un valore limite di emissione di 20 mg/Nm³, riferito alla somma delle masse dei singoli COV; fermo restando il rispetto di tale limite, il gestore può non effettuare monitoraggi alle emissioni interessate;

- 4) devono essere rispettati i seguenti ulteriori limiti:
 - limite di emissione annua di COV (al netto dei rifiuti): 22020 kg/anno;
 - limite di emissione diffusa: 20% dell'input di solvente;
- 5) relativamente all'intero stabilimento il gestore non deve superare un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti pari a base solvente e diluenti pari a 250 kg/g, e di prodotti vernicianti a base acquosa pari a 250 kg/giorno, calcolati sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti desumibili dal registro di cui al successivo punto 9); è ammesso, o meglio auspicato, un aumento del consumo dei prodotti vernicianti a base acquosa, a fronte di una riduzione dell'impiego di prodotti vernicianti a base solvente, nel rispetto del limite di emissione totale annua di COV stabilita al precedente punto 4) e dei valori limite fissati per le emissioni interessate;
- 6) i consumi massimi annui di prodotti vernicianti pronti all'uso per i soli ritocchi negli impianti generanti le emissioni E3, E9, E10, E12, E13, E23, E26, E27, E35, E36, E41, E42, E47, E48, E49, E50, E51, E72, E73, E74, E75, E94, E95, E96, E97, E98, E99, E100, E101, E109, E110, E111, E112, E113, E114 ed E115 sono i seguenti: vernici a base solvente 250 kg/anno e vernici a base acquosa 350 kg/anno;
- 7) i prodotti vernicianti a base solvente pronti all'uso devono avere con contenuto di residuo secco non inferiore al 60% in peso;
- 8) i prodotti vernicianti a base acquosa pronti all'uso devono avere un contenuto di cosolvente organico non superiore al 20% in peso della fase solvente;
- 9) devono essere annotati, con frequenza settimanale, su apposito registro con pagine numerate e bollate dal ST di ARPAE di Piacenza, firmate dal gestore e mantenuto, a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni:
 - i giorni e le ore di funzionamento settimanali degli impianti di verniciatura ed essiccazione (ad esclusione di quelli in cui sono previsti i soli ritocchi);
 - i giorni e le ore di funzionamento settimanali dell'impianto di lavaggio attrezzature di verniciatura;
 - i giorni e le ore di funzionamento settimanali dell'impianto di miscelazione vernici;
 - i consumi settimanali dei prodotti vernicianti e diluenti (considerati anche quelli per le operazioni di pulizia pezzi), dei solventi, distinguendo per la categoria di attività di cui all'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e distinguendo i consumi impiegati negli impianti in cui sono effettuati i ritocchi, validati dalle relative fatture di acquisto;
- 10) **entro il 28 febbraio di ogni anno** dovrà essere trasmessa al SAE ed al ST di Arpae di Piacenza:
 - l'opportuna documentazione (comprendente una relazione sui giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura ed essiccazione e dell'impianto di lavaggio attrezzature, sui quantitativi di prodotti vernicianti e diluenti impiegati e sui rifiuti annui prodotti), relativa all'anno precedente, per dimostrare la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione di COV negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse, ai valori di emissione totale autorizzati ed ai consumi massimi stabiliti; in particolare nell'elenco dei consumi di materie prime ai singoli prodotti dovrà essere aggiunto il codice identificativo usato per le rispettive schede di sicurezza e, per quanto riguarda i rifiuti, dovranno essere mantenute distinte le "pitture e vernici esauste (EER 080111)" a seconda del tipo di vernice (acqua o solvente) e comprensivi di un'analisi annuale del rispettivo contenuto di COV;
 - il piano di gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni di cui all'allegato III alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06;
- 11) i camini di emissione devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) ed essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- 12) per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

- 13) tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;
- 14) a lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;
- 15) la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici;
- 16) le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
- 17) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno **annuale** ed essere espletati secondo le modalità indicate;
- 18) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione per i punti denominati E15, E16, E21, E22, E32, E33, E34, E39, E40, E45, E46, E55, E56, E57, E58, E61, E63, E65, E70 ed E71 il gestore può non effettuare monitoraggi a detti camini miranti alla ricerca di tali inquinanti se gli impianti termici funzionano correttamente e sono alimentati con gas di rete (cd. metano);
- 19) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione il gestore può non effettuare monitoraggi ai camini E78, E79, E80, E84, E85, E86, E86BIS, E90, E103, E104A, E104B, E104C, E105A, E105B, E106, miranti alla ricerca degli inquinanti contrassegnati con * se gli impianti termici funzionano correttamente e sono alimentati con naturale (cd. metano);
- 20) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per la fase di verniciatura per i punti denominati E3, E9, E10, E12, E13, E23, E26, E27, E35, E36, E41, E42, E47, E48, E49, E50, E51, E72, E73, E74, E75, E94, E95, E96, E97, E98, E99, E100, E101, E109, E110, E111, E112, E113, E114 ed E115 il gestore può non effettuare monitoraggi a detti camini durante tale fase stante l'esiguità della sua durata;
- 21) le informazioni relative ai **monitoraggi** effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dal ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore e mantenute, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- 22) i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
- 23) i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- 24) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:

- **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - **umidità** - vapore acqueo (H₂O): UNI EN 14790:2017;
 - **polveri**: UNI EN 13284-1:2017;
 - **ossidi di azoto**: UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
 - **ossidi di zolfo**: UNI EN 14791:2017, UNI CEN/TS 17021:2017 (Analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR), ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1);
 - **Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)**: UNI EN 12619:2013;
 - **Composti Organici Volatili espressi come singoli composti**: UNI EN 13649:2015;
- 25) per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
- 26) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAE di Arpa di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpa di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- 27) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di emissioni a flusso non costante e/o non omogeneo saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi;
- 28) i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- 29) relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- 30) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti dal gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAE ed al ST di Arpa di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- 31) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpa di Piacenza), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- 32) in conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di

funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
- 33) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- 34) il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;
- 35) in ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAE di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
- la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati con almeno 15 giorni di anticipo;
 - entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi ad almeno **tre monitoraggi** di **E113, E114, E115** effettuati, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in tre giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime;
- 36) tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
- 37) qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza) e l'Autorità competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- 38) qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;
- 39) qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del

gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

E' fatto salvo che:

- il gestore deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate che devono rispettare quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e dal Regolamento CE n. 878/2020;
- devono essere adottati sistemi e dispositivi di protezione generale, nonché dispositivi di protezione individuale, a tutela dei lavoratori esposti ad eventuali emissioni diffuse.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Planimetria di riferimento acquisita al prot. Arpae n. 85912 del 11/05/2026.

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per n. 4 scarichi (S1, S2, S3 e S5) di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "canale di scolo interpodereale" confluyente nel Torrente Chero e n. 2 scarichi (S6 e S7) di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale "canale di scolo interpodereale" confluyente nel Torrente Chero

DATI GENERALI ISTANZA
Rif. prat. Sinadoc 16465-26 (Attività istruttoria n. 12 del 17/07/2026)
SYSTEM CAR S.R.L. (C.F./P.IVA 00435600333) - Attività di verniciatura industriale - Stabilimento sito in Comune di Carpaneto P.no, Loc. Malcantone, Frazione Chero
DESCRIZIONE
Per quanto concerne la matrice "scarichi" la ditta nell'istanza ha dichiarato il "proseguimento senza modifiche". Dall'insediamento hanno origine n° 6 scarichi di cui n° 4 scarichi di acque reflue domestiche e n° 2 scarichi di acque reflue industriali, tutti recapitanti in corpo idrico superficiale "canali di scolo interpoderali" confluenti nel Torrente Chero, come di seguito descritti: • scarico S1 di acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici dello stabilimento, trattate mediante fossa Imhoff e impianto a fanghi attivi; • scarico S2 di acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici dello stabilimento, trattate mediante n° 2 fosse Imhoff e impianto a fanghi attivi; • scarico S3 di acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici dello stabilimento, trattate mediante fossa Imhoff e filtro percolatore anaerobico; • scarico S5 di acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici dello stabilimento, trattate mediante fossa Imhoff, degrassatore e filtro percolatore anaerobico; • scarico S6 e S7 di acque reflue industriali, derivanti da n° 2 piazzole di lavaggio materiali in ingresso, ognuno trattato mediante un impianto costituito da dissabbiatore, disoleatore con filtro a coalescenza e biofiltro su letto di carboni attivi; I pozzetti di campionamento fiscale per gli scarichi di acque reflue industriali S6 e S7 sono individuati rispettivamente con le sigle "P6" e "P7" nella "Planimetria rete fognante – Dis. n. SY942 – Settembre 2018 – Modifica Giugno 2024" trasmessa con le integrazioni il 22/06/2026 prot. n. 112877.
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO
1. Per gli scarichi S1, S2, S3 e S5 di acque reflue domestiche aventi recapito nel corpo idrico superficiale "canale di scolo interpodereale" confluyente nel Torrente Chero, si impartiscono le seguenti prescrizioni: a) il numero di abitanti equivalenti serviti non deve superare la potenzialità massima di trattamento per la quale gli impianti sono stati dimensionati; b) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento di tutti gli impianti di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi, dei grassi nonché lo svuotamento e il controlavaggio del materiale di riempimento dei filtri percolatori. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente; c) l'immissione degli scarichi nel corpo idrico recettore non deve creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso; d) deve essere preventivamente comunicata al Comune di Carpaneto P.no e all'ARPAE (SAE e ST) ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione degli impianti di trattamento rispetto a quanto agli atti; 2. Per gli scarichi S6 e S7 di acque reflue industriali aventi recapito nel corpo idrico superficiale "canale di scolo interpodereale" confluyente nel Torrente Chero, si impartiscono le seguenti prescrizioni: a) nei pozzetti di campionamento/prelievo fiscale posti a valle dei sistemi di trattamento (come indicati in premessa), i reflui devono rispettare in ogni momento i limiti indicati nella Tab. 3 dell'Allegato 5 del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. per scarichi in corpo idrico superficiale;

- b) i pozzetti di prelievo fiscale, di cui al precedente punto, devono essere in ogni momento accessibili ed attrezzati per consentire il controllo ed il campionamento per caduta delle acque reflue, da parte dell'Autorità competente;
- c) per una corretta efficienza depurativa devono essere periodicamente asportati i fanghi e le morchie oleose dai sistemi di depurazione e smaltiti tramite ditta autorizzata. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte delle Autorità competenti;
- d) almeno una volta all'anno, dovrà essere effettuata la verifica tecnico-funzionale degli impianti di depurazione e delle reti di fognatura;
- e) l'immissione degli scarichi nel corpo idrico recettore non deve creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
- f) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dei sistemi di trattamento o avaria alle condotte fognarie dello stabilimento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) ad ARPAE (SAE e ST) e al Comune di Carpaneto P.no, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera a) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità. Una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti con le stesse modalità previste per la comunicazione del disservizio;
- g) dovrà essere preventivamente comunicata, all'ARPAE (SAE e ST) e al Comune di Carpaneto P.no, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione degli impianti di trattamento rispetto a quanto agli atti;

È fatto salvo che i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie interne dello stabilimento, dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Planimetria rete fognante – Dis. n. SY942 – Settembre 2018 – Modifica Giugno 2024” trasmessa con le integrazioni il 22/06/2026 prot. n. 112877.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.