



Proposta	n. PDET-2026-127 del 12/02/2026
Determinazione dirigenziale	n. DET-2026-99 del 13/02/2026
Oggetto	Area Prevenzione Ambientale Centro - Sede operativa di Ferrara. Affidamento della fornitura per 12 mesi di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) e presidi sanitari destinati al personale tecnico in servizio presso la sede Arpae di Ferrara. SECURITY FIRE S.R.L. Importo € 1.500,00 + IVA 22%. CIG BA3BBFCBC4. Oneri per la sicurezza Euro 0,00.
Dirigente adottante	Area Prevenzione Ambientale Centro - Guerra Luisa
Dirigente proponente	AREA PREVENZIONE AMBIENTALE CENTRO - Guerra Luisa
Responsabile del procedimento	Guerra Luisa

Questo giorno *13/02/2026* il Responsabile di AREA PREVENZIONE AMBIENTALE CENTRO, Guerra Luisa, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

VISTI:

- la D.D.G. n. 159 del 30/12/2025 recante “Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2026-2028, del Piano Investimenti 2026-2028, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2026, del Budget generale e della Programmazione di Cassa per l'esercizio 2026”;
- la D.D.G. n. 160 del 30/12/2025 recante “Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2026”;
- il Regolamento per l'adozione degli atti di gestione dell'Agenzia approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture di Arpae approvato con D.D.G. n. 136 del 29/12/2023;

RICHIAMATO:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36
- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2024 n. 209;

RICHIAMATI in particolare:

- l'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 che stabilisce di procedere per l'affidamento di beni e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, mediante procedura di affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto del principio di rotazione di cui all'art.49 dello stesso codice;
- l'art. 25 del D.Lgs. 36/2023 che dispone l'utilizzo, da parte delle stazioni appaltanti, delle piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, con deroga per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro oltre il 30 giugno 2025, come da Comunicato Anac del 18/06/2025;
- l'art. 17 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 che prevede che in caso di affidamento diretto l'atto di decisione a contrarre deve individuare l'oggetto, l'importo e il contraente, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti;

- le vigenti disposizioni normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08, che impongono al datore di lavoro l'obbligo di mantenere in efficienza i dispositivi di protezione individuale (DPI) e assicurarne le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie, secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
- le disposizioni previste dal D.M. 388/2003 che prescrive tra gli obblighi del datore di lavoro quello di garantire la presenza sul luogo di lavoro della cassetta di pronto soccorso per le aziende appartenenti al gruppo A e B come previsto dall'allegato 1 del D.M. 388 e del pacchetto di medicazione per le aziende del gruppo C come previsto dall'allegato 2 del D.M. 388;

PREMESSO:

- che ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., è obbligo del Datore di Lavoro e del Dirigente “fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”;
- che, ai sensi dell'art. 77 del già citato D.lgs. 81/2008 e s.m.i., “il datore di lavoro mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante”;
- che, tra gli obblighi del Datore di Lavoro previsti dal D.M. 388/2003, sentito il Medico Competente, c'è quello di predisporre in ogni luogo di lavoro, una cassetta di primo soccorso o un pacchetto di medicazione aziendale completi di tutti i prodotti richiesti, integri e non scaduti ai sensi dell'all. 1 e 2 del citato D.M. 388/2003;
- che il personale delle sedi operative di che svolge attività in esterno ed assegnato ai diversi servizi ST, SSA, PTRC, in relazione alla tipologia di attività ha sovente la necessità di sostituire i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) che, a scadenza, non presentano più le specifiche tecniche originarie;
- che il personale delle sedi operative di Ferrara che svolge attività in esterno ed assegnato ai diversi servizi ST, SSA, PTRC, ha spesso la necessità di sostituire con urgenza presidi sanitari non più idonei al loro utilizzo nel rispetto della normativa vigente;
- che le esigenze evidenziate sopra sono difficilmente programmabili;
- che tali dispositivi di protezione individuale e presidi sanitari devono essere messi a disposizione in tempi brevi del personale e nelle sedi e automezzi ARPAE che ne necessitano.
- che a seguito di istruttoria e verifiche tale fornitore è stato individuato nell'operatore

economico alla ditta **SECURITY FIRE S.R.L.**, con sede in 44124 Ferrara, Via Toscanini, n. 9 int. 1, C.F. e P. IVA 01470640382;

- che, a seguito dell'istruttoria condotta dall'incarico di funzione ASSPP Area Centro, Dott.ssa Anna Di Monaco, del Servizio Prevenzione e Protezione, è emersa l'esigenza di acquisire vari tipi di DPI (calzature antinfortunistiche, tute in tyvek, guanti, elmetti, gilet alta visibilità,ecc.) e di presidi sanitari necessari al personale tecnico di APA Centro di Ferrara (ST, SSA), non più idonei al loro utilizzo, oltre che di procurarne per il personale neoassunto (elencati nell'allegato A);

CONSIDERATO:

- che le esigenze sopra evidenziate sono difficilmente programmabili, trattandosi di materiale da fornire in consegne ripartite e quantitativi variabili, in base alle effettive necessità rilevate da ciascun lavoratore avente diritto;
- che pertanto la fornitura da affidare deve essere pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo i bisogni della stazione appaltante;
- che, vista la necessità di provare i capi di abbigliamento e le calzature prima di essere acquistate per testarne la comodità d'uso, si rende opportuno addivenire alla stipula di un appalto specifico con un unico fornitore operante nel territorio comunale di Ferrara;

PRESO ATTO della necessità di assicurare la suddetta fornitura, al fine di garantire una copertura delle esigenze del personale tecnico in servizio presso la sede di Ferrara per almeno 12 mesi, la Responsabile di Apa Centro, Dott.ssa Luisa Guerra, ha valutato un fabbisogno di DPI quantificando il valore stimato della fornitura in una spesa presunta di **€ 1.500,00 (IVA esclusa)**;

ATTESO:

- che l'affidamento in oggetto è finalizzato a tutelare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi della normativa vigente in materia di cui al D.Lgs. 81/08 e al DM 388/2003;
- che, al fine di soddisfare le esigenze sopra richiamate, individuare con esattezza l'oggetto e il valore dell'appalto, la Responsabile APAC ha predisposto un progetto di fornitura in forma semplificata, costituito dalle specifiche tecniche della fornitura indicate nella richiesta di preventivo;
- che, si definiscono le seguenti clausole contrattuali ritenute essenziali:
 1. l'operatore economico si impegna a eseguire tutte le prestazioni specificamente richieste da Arpae entro il limite massimo di importo previsto e entro il periodo di validità del contratto stesso;
 2. la durata del contratto è pari a 12 mesi decorrenti dalla data di stipula; Arpae potrà esaurire

l'oggetto del presente affidamento in un termine inferiore a quello massimo di durata sopra indicato: in tal caso il contratto cesserà di produrre effetti;

3. il valore complessivo massimo del contratto è di € 1.500,00 + I.V.A. Nel corso della durata del contratto, all'operatore economico sarà corrisposto l'importo determinato sulla base delle effettive prestazioni eseguite.
4. la conclusione del contratto non impegna in alcun modo Arpae a richiedere la fornitura prevista; l'Agenzia, infatti, non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo del contratto, che è meramente presuntivo; per ciò che concerne le calzature antinfortunistiche, il prezzo potrà essere definito anche in base a eventuali esigenze particolari del lavoratore;
5. la stipula del contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in uno scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi;
6. i dipendenti Arpae si recheranno personalmente presso il fornitore muniti di tesserino di riconoscimento e richiesta di acquisto redatta su carta intestata dell'Agenzia, contenente la quantità e la tipologia di articoli da fornire. Eventuali necessità di resi o sostituzione di prodotti risultati difettosi o non idonei per misura o taglia, sarà concordata di volta in volta con l'Agenzia;
7. il fornitore procederà all'emissione del DDT e della fattura elettronica con cadenza mensile; il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica ed attestazione da parte del personale che ha effettuato il ritiro della corretta e regolare consegna di tutto quanto inserito nelle stesse e nei relativi DDT.

RILEVATO:

- che, considerate la natura della fornitura in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, la stazione appaltante ha valutato che, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, poiché le prestazioni affidate non creano rischi interferenti, non è necessaria la redazione del DUVRI (documento di valutazione del rischio di interferenza), pertanto non vi sono costi relativi alla sicurezza;

DATO ATTO:

- che, in base al progetto sopra richiamato, la medesima Responsabile APAC ha chiesto in via informale un preventivo alla ditta **SECURITY FIRE S.R.L.**, con sede in 44124 Ferrara, Via Toscanini, n. 9 int. 1, C.F. e P. IVA 01470640382, operante nel mercato di riferimento per l'oggetto dell'appalto;

- il contratto di appalto oggetto di affidamento ha un importo inferiore a € 5.000,00 pertanto, ai sensi dell'art. 49 c. 6 del D.lgs. 36/2023 è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione;
- che le caratteristiche tecniche dei singoli DPI sono dettagliate nel preventivo inviato dalla ditta e assunto agli atti al **PG/2026/18303E** del **30/01/2026** che viene approvato con il presente provvedimento;

RILEVATO:

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999, né convenzioni Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge regionale n.11/2004, aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che, trattandosi di fornitura di importo inferiore a € 5.000,00, è possibile procedere all'affidamento senza far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) o altri mercati elettronici;
- che in considerazione del valore stimato della procedura e della esigenza di rispettare i principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, sussistono le condizioni per procedere ad un affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- che l'art. 50 comma 1 lett b) del D.Lgs. 36/2023 consente di procedere ad affidamento diretto di forniture di importo inferiore a € 140.000,00 anche senza previa richiesta di più preventivi ad operatori economici operanti nel mercato di riferimento per l'oggetto dell'appalto;

CONSIDERATO:

- che l'offerta formulata dall'operatore economico è stata presentata sulla base delle specifiche tecniche indicate da Arpae con la richiesta di preventivo è risultata particolarmente conveniente in quanto soggetta a una scontistica importante, ragion per cui si ritiene conforme alle esigenze di Arpae e congrua dal lato economico avuto riguardo ai prezzi di mercato per forniture analoghe effettuate negli anni precedenti;
- che si è ritenuto opportuno selezionare un operatore economico in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 36/2023 e di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto del presente affidamento (art. 100 del D.lgs. 36/2023), oltre all'assenza dei motivi di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che:

- è stato acquisito il DURC on line risultato regolare;
- sono state fatte le verifiche per la ditta nel Casellario Informatico presso ANAC, dalle quali

non emergono annotazioni da impedire l'affidamento dell'appalto;

- è stata assunta agli atti con prot. n. 25038E del 9/02/2026 la dichiarazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e dell'autocertificazione del possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 36/2023
- che la procedura ha ottenuto il seguente codice identificativo gara (CIG): BA3BBFCBC4;

RITENUTO pertanto che ai sensi dell'art.50 c. 1 lett. b) e nel rispetto di quanto previsto all'art. 5 c. 2 del Regolamento dei Contratti Pubblici di servizi e forniture di ARPAE, ricorrano le condizioni per procedere all'affidamento diretto della fornitura in oggetto, alla ditta **SECURITY FIRE S.R.L.**, con sede in 44124 Ferrara, Via Toscanini n. 9 int. 1, C.F. e P. IVA 01470640382, per l'importo massimo presunto di € **1.500,00 oltre IVA 22%**, e così per un totale di € **1.830,00 IVA inclusa**;
SU PROPOSTA della Dott.ssa Luisa Guerra, Responsabile di APA Centro, la quale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa della presente determinazione;

DATO ATTO infine che:

- Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è la stessa Dott.ssa Luisa Guerra
- è stato acquisito il parere di regolarità contabile da parte della Dott.ssa Donata Azzoni, Responsabile Staff Amministrazione Centro, ai sensi dell'art. 8 del "Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia";
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, secondo quanto previsto dall'art. 16 del D. Lgs. 36/2023.

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI AFFIDARE pertanto la fornitura per 12 mesi di DPI e presidi medicali per la sede Arpae di Ferrara alla ditta **SECURITY FIRE S.R.L.**, con sede in 44124 Ferrara, Via Toscanini n. 9 int. 1, C.F. e P. IVA 01470640382, per l'importo massimo presunto di € **1.500,00 oltre IVA 22%**, e così per un totale di € **1.830,00 IVA inclusa**;
3. DI STABILIRE che i DPI ed i presidi sanitari forniti dovranno essere quelli elencati

nell'allegato A) alla presente e con le caratteristiche tecniche e di sicurezza indicate ed ai prezzi di cui al preventivo formulato dalla ditta ed assunto agli atti con **PG/2026/18303E** del **30/01/2026**;

4. DI DARE ATTO che l'importo complessivo presunto del presente affidamento stimato in € **1.830,00 (IVA inclusa)**, avente natura di "DPI", è a carico dell'esercizio 2026 ed è compreso nel *budget* annuale e nel conto economico preventivo pluriennale con imputazione ai seguenti Centri di Responsabilità: APAC/ACDIR con imputazione sul centro di costo MATVA/DPI;

5. DI DARE ATTO altresì che:

- il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Luisa Guerra;
- è pervenuta la dichiarazione (PG/25038E del 9/02/2026) con la quale l'operatore economico si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i e la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici ex artt. 94 e 95 e 96,97,98 e 100 del D.lgs. 36/2023;
- è stato acquisito il **CIG BA3BBFCBC4**;
- il costo relativo alla sicurezza per il presente appalto è pari a zero;
- le condizioni contrattuali sono quelle meglio specificate ai punti da 1) a 7) delle premesse e si intendono qui integralmente richiamate come parti integranti e sostanziali del provvedimento;
- il contratto verrà stipulato con le modalità previste dall'art. 18 del D. Lgs. 36/2023, ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, e sarà firmato digitalmente dalla Dott.ssa Luisa Guerra;

6. DI DARE ATTO infine che il presente atto è soggetto a pubblicazione, nella sezione Amministrazione Trasparente del profilo di committente dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

LA DIRIGENTE ADOTTANTE

Firmato digitalmente

Guerra Luisa

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ELENCO E CARATTERISTICHE DPI E PRESIDI SANITARI NECESSARI PER APAC SEDE FERRARA e SAC FE - 2026

Calzature(S3):

- modello alto (del tipo marca U-Power modello Hummer o marca Sixton modello Pasitos o marca Sixton modello Rock o equivalente o del tipo in Goretex marca U- Power modello Dude-gtx UK S3 WR CI SRC o equivalente)

- modello basso (tipo marca U-Power modello Yoda o marca Sixton modello Alleghe o marca Base modello Oren o equivalente).

Le caratteristiche base delle calzature devono essere le seguenti:

- ❖ marcatura CE e marcatura specifica secondo la normativa europea vigente
- ❖ conformità alla norma UNI EN ISO 20345:2022
- ❖ attestato certificazione CE e nota informativa del fabbricante
- ❖ categoria di protezione S3, WR, SRC II categoria
- ❖ puntale antisfondamento resistente a urti pari a 200 J in materiale composito;
- ❖ tomaia idro ed oleo repellente con trattamento antiacido e anticorrosivo;
- ❖ assorbimento di energia area tallone;
- ❖ lamina antiperforazione
- ❖ soletta interna anatomica, antistatica e traspirante con tallone ammortizzato e rialzato per massima comodità di camminata, estraibile e lavabile

Stivali antinfortunistici S5 (del tipo marca Neri modello Eco Yellow o equivalente)

Le caratteristiche degli stivali devono essere:

- ❖ in gomma poliuretano/nitrile, cloruro di polivinile o materiale equivalente
- ❖ alti al ginocchio
- ❖ marcatura CE e marcatura specifica secondo la normativa europea vigente
- ❖ attestato certificazione CE e nota informativa del fabbricante
- ❖ conformità alla norma UNI EN ISO 20345:2022
- ❖ categoria di protezione S5 SRC - II categoria
- ❖ con puntale di antischiacciamento (200 J)
- ❖ antiperforazione;
- ❖ con suola con rilievi a carro-armato
- ❖ resistenti agli acidi e con trattamento idro-oleo repellente

Calzatura SP1 (tipo Scarpa marca U Power modello Ryder o equivalente)

Le caratteristiche dello scarponcino devono essere le seguenti:

- ❖ marcatura CE e marcatura specifica secondo la normativa europea vigente
- ❖ attestato certificazione CE e nota informativa del fabbricante
- ❖ conformità alla norma UNI EN ISO 20345:2022
- ❖ categoria di protezione SP1
- ❖ con puntale antisfondamento resistente a urti pari a 200 J in materiale composito;
- ❖ tomaia resistente agli acidi e idro-oleo repellente

- ❖ la tomaia non deve essere soggetta a screpolature e deve essere lavabile
- ❖ assorbimento di energia area tallone;
- ❖ lamina antiperforazione;
- ❖ soletta interna anatomica e traspirante con tallone ammortizzato e rialzato per massima comodità di camminata, estraibile e lavabile

Gilet Poliestere Giallo Con Porta Badge (tipo Gilet WE 5/G marca NERI o equivalente)

I requisiti del gilet devono essere i seguenti

- ❖ collo a V;
- ❖ apertura anteriore del gilet tramite zip pressofusa
- ❖ gilet conforme alla norma UNI EN ISO 20471 con badge rifrangenti
- ❖ conformità alle disposizioni della Direttiva 89/686/CEE recepita in Italia con D.Lgs 475/92 e alla norma UNI EN ISO 13688:2022;
- ❖ marcatura CE e marcatura specifica secondo la normativa europea vigente.
- ❖ tasca con Porta Badge

Elmetto per la protezione del capo (tipo marca Delplus modello Quartz UP IV - elmetto da cantiere ventilato o equivalente, tipo marca Deltaplus modello Diamond VI Wind elmetto ventilato o equivalente) con sottogola

Le caratteristiche dell'elmetto devono essere le seguenti:

- ❖ marcatura CE e marcatura specifica secondo la normativa europea vigente.
- ❖ conformità alla UNI EN 812:2012 e/o alla UNI EN 397:2012
- ❖ attestato certificazione CE e nota informativa del fabbricante
- ❖ elmetto in policarbonato/polietilene/ABS costituito da una calotta ed una bardatura intercambiabile composta da una fascia anulare con sistema di aggancio alla calotta con sei punti di ancoraggio
- ❖ calotta stampata in un sol pezzo e munita di visiera ad ala e gocciolatoio
- ❖ bardatura regolabile e intercambiabile composta da una fascia anulare con sistema di aggancio alla calotta
- ❖ colore bianco o giallo fluorescente
- ❖ permettere l'uso di occhiali di protezione
- ❖ resistente alle basse temperature
- ❖ in materiale che permetta l'isolamento elettrico
- ❖ resistente alla deformazione laterale
- ❖ avere un girotesta regolabile da 53 a 63 cm, con regolazione continua a cricchetto avere 2 posizioni possibili del girotesta (alto/basso)
- ❖ indossabile anche con altri DPI

Elmetto per i lavori in quota (tipo marca Deltaplus modello Granite Wind o equivalente)

Le caratteristiche degli elmetti devono essere le seguenti:

- ❖ calotta esterna in PP Polipropilene, o materiale equivalente
- ❖ calotta interna in HD Polistirolo, o materiale equivalente

- ❖ fascia girotesta in PA Nylon morbido, o materiale equivalente
- ❖ taglia universale - regolabile da 53 a 63 cm con cricchetto
- ❖ conformità alle normative EN 397:2013 ed EN 12492:2012
- ❖ slot frontali per il supporto delle torce da elmetto
- ❖ attacchi per il supporto di dispositivi di protezione dell'udito a cuffia e del sistema di visiera
- ❖ sottogola a quattro punti saldamente rivettato per l'utilizzo in conformità alle norme EN 397:2013 ed EN 12492:2012
- ❖ bardatura interna e fascia antisudore dotato di sistema di regolazione graduale a rotella
- ❖ fessure di aerazione e griglia anti intrusione, calotta fluo e inserti rifrangenti e clip luminescenti
- ❖ anello reggicasco
- ❖ compatibili con cuffie di caratteristiche successivamente elencate
- ❖ compatibili con visiere di caratteristiche successivamente elencate
- ❖ marcatura CE e marcatura specifica secondo la normativa europea vigente
- ❖ indossabile anche con altri DPI
- ❖ attestato certificazione CE e nota informativa del fabbricante

Sottocaschi monouso

Sottocaschi da utilizzare sotto elmetti di protezione
colore bianco

Visiera compatibili con elmetti per lavori in quota (Modello FUEGO o equivalente)

Le caratteristiche delle Visiera devono essere le seguenti:

- ❖ conforme ai requisiti della Norma UNI EN 16321-1:2022
- ❖ visiera corta con trattamento anti- appannamento, antigraffio e anti UV
- ❖ lente panoramica sovrapponibile agli occhiali correttivi
- ❖ bordo antitaglio
- ❖ profilo superiore in gomma anti sgocciolamento
- ❖ classe ottica 2 uso intermittente
- ❖ marcatura CE e marcatura specifica secondo la normativa europea vigente
- ❖ attestato certificazione CE e nota informativa del fabbricante
- ❖ indossabili anche con altri DPI

Adattatore per elmetto lavori in quota (modella Visor Hold o equivalente)

Adattatore per consentire aggancio della visiera e cuffie all'elmetto per lavori in quota

Cuffie compatibili con elmetti per lavori in quota (modello INTERLAGOS o equivalente)

Le caratteristiche delle cuffie devono essere le seguenti:

- ❖ conforme ai requisiti della Norma EN 352-3:2004
- ❖ regolazione telescopica continua della taglia
- ❖ materiale non conduttivo
- ❖ resistenti all'acqua
- ❖ dotate di cuscini con imbottitura soffice
- ❖ adatte per un utilizzo prolungato
- ❖ marcatura CE e marcatura specifica secondo la normativa europea vigente

- ❖ attestato certificazione CE e nota informativa del fabbricante
- ❖ indossabili anche con altri DPI
- ❖ generare un'attenuazione del rumore pari a SNR:31 dB (A)

Guanti da cantiere per protezione da rischio meccanico (crosta/pelle) modello PILOT55TOP o PILOT50TOP o equivalente)

Le caratteristiche minime dei guanti devono essere le seguenti:

- ❖ impermeabile e traspirante.
- ❖ dotato di elastico stringipolso bordato.
- ❖ marcatura CE e marcatura specifica secondo la normativa europea vigente
- ❖ attestato certificazione CE e nota informativa del fabbricante
- ❖ uniformità normativa UNI EN 21420:2020 e UNI EN 388:2019

Guanti per protezione da rischio meccanico e taglio (modello Cofra Carver o equivalente)

Le caratteristiche minime dei guanti devono essere le seguenti:

- ❖ impermeabile e traspirante.
- ❖ dotato di elastico stringipolso bordato.
- ❖ marcatura CE e marcatura specifica secondo la normativa europea vigente
- ❖ attestato certificazione CE e nota informativa del fabbricante
- ❖ resistenza abrasione 2 resistenza al taglio 3 resistenza allo strappo 2
resistenza alla perforazione 2
- ❖ uniformità normativa UNI EN 21420:2020 e UNI EN 388:2019

Guanti lunghi per protezione da rischio meccanico e rischio chimico (tipo PETRO VE780 o equivalenti)

Le caratteristiche minime dei guanti devono essere le seguenti:

- ❖ materiale PVC rugoso:
- ❖ impermeabile e traspirante.
- ❖ marcatura CE e marcatura specifica secondo la normativa europea vigente
- ❖ attestato certificazione CE e nota informativa del fabbricante
- ❖ resistenza abrasione 2 resistenza al taglio 3 resistenza allo strappo 2
resistenza alla perforazione 2
- ❖ uniformità normativa UNI EN 21420:2020 e UNI EN 388:2019 EN 374

Guanti per protezione da rischio meccanico (per operazioni ad alta sensibilità) Krytech 557 R o Guanto spalmato nitrile marca Socim modello art. 3094nt o marca Deltaplus modello Venicut o modello VE702PN, o marca Cofra modello KERF G071 o modelli equivalenti)

Le caratteristiche minime dei guanti devono essere le seguenti:

- ❖materiale: fodera in nylon spalmato in schiuma di nitrile o materiale equivalente
- ❖marcatatura CE e marcatatura specifica secondo la normativa europea vigente
- ❖attestato certificazione CE e nota informativa del fabbricante
- ❖categoria 2
- ❖ uniformità normativa UNI EN 21420:2020 e UNI EN 388:2019 (3.1.3.1)

Guanti protezione freddo (fino a -50°C)

Le caratteristiche dei guanti per la protezione dal freddo devono essere:

- ❖ marcatatura CE e marcatatura specifica secondo la normativa europea vigente
- ❖uniformità normativa UNI EN 21420:2020
- ❖uniformità normativa UNI EN 511:2006 (freddo convettivo e/o da contatto) ❖uniformità normativa UNI EN UNI EN 388:2019

Guanti resistenti al calore

Caratteristiche:

- ❖ marcatatura CE e marcatatura specifica secondo la normativa europea vigente
- ❖ uniformità normativa UNI EN 388:2019, EN 407:2020

Guanti in nitrile monouso

Le caratteristiche minime dei guanti devono essere le seguenti:

- ❖ conformità al Regolamento (UE) 2017/745 sui Dispositivi Medici ed alle seguenti norme armonizzate UNI EN 455-1:2002 – EN 455-2:2015 – EN 455-3:2015 – UNI EN 455-4:2009, EN 374, EN 420
- ❖ taglie assortite da S a XL

Inserti auricolari antirumore

(Tipo 3M Ultrafit o equivalenti, tipo ad archetto 1310 3M con ricambi, o Tappi cordino 3301130 marca Max Earplug o equivalenti)

Le caratteristiche degli inserti auricolari devono essere le seguenti:

- ❖ marcatatura CE e marcatatura specifica secondo la normativa europea vigente
- ❖ conformità alla UNI EN 352-2:20200
- ❖ inserti monouso e preformati, in elastomero termoplastico morbido e ipoallergenico
- ❖ con cordino per evitarne la perdita
- ❖ devono garantire un alto grado di isolamento acustico
- ❖ devono permettere il riconoscimento della voce umana e di segnali di avvertimento disponibili
- ❖ in confezioni singole da un paio
- ❖generare un'attenuazione del rumore pari a SNR:32 dB (A)
- ❖lavabili e riutilizzabili
- ❖indossabili anche con altri DPI

- ❖ utilizzabili in ambienti sporchi e polverosi

Tappini di ricambio per inserti auricolari ad archetto (Modello 3M 1311)

Tappini di ricambio compatibili con inserti auricolari ad archetto

Occhiali di protezione per proiezione di schegge e schizzi (a stanghetta larga modello NERI ET-30 o equivalente)

Le caratteristiche degli occhiali di protezione devono essere le seguenti:

- ❖ marcatura CE e marcatura specifica secondo la normativa europea vigente
- ❖ conformità alla Uni EN ISO 16321-1
- ❖ attestato certificazione CE e nota informativa del fabbricante
- ❖ occhiali in policarbonato o materiale con proprietà equivalenti
- ❖ trattamento anti- appannamento, anti graffio e anti UV
- ❖ occhiali con lenti chiare
- ❖ dotati di protezione laterale
- ❖ montatura e lenti dovranno mantenere le loro caratteristiche al variare della temperatura e dell'umidità
- ❖ classe ottica 2
- ❖ indossabili anche con altri DPI
- ❖ resistenza agli urti e alle torsioni
- ❖ indossabili con occhiali da vista

Occhiali mascherina di protezione tenuta gas e vapori (del tipo 3M

OCCHIALE MASCHERINA 2890SA LENTE ACETATO (O LENTE PC TRASPARENTE) TENUTA GAS O EQUIVALENTE)

Le caratteristiche degli occhiali di protezione devono essere le seguenti:

- ❖ marcatura CE e marcatura specifica secondo la normativa europea vigente
- ❖ conformità alla UNI EN 166:2004
- ❖ attestato certificazione CE e nota informativa del fabbricante
- ❖ Lenti in acetato trasparenti, per una resistenza eccellente alle sostanze chimiche
- ❖ Trattamento speciale anti-appannamento, a garanzia di una visione chiara
- ❖ Nitidezza di classe ottica 1, per una vestibilità confortevole e duratura
- ❖ Protezione da determinati livelli di radiazioni UV pericolose
- ❖ indossabili anche con altri DPI

Calzari usa e getta alla caviglia (copriscarpe) in TNT

Le caratteristiche dei calzari devono essere le seguenti:

- ❖ monouso in TNT polipropilene, polietilene, o materiale equivalente
- ❖ protezione della caviglia
- ❖ marcatura CE e marcatura specifica secondo la normativa europea vigente
- ❖ attestato certificazione CE e nota informativa del fabbricante

- ❖ sottopiede rinforzato
- ❖ elasticizzati
- ❖ impermeabili
- ❖ uniformità normativa UNI EN ISO 13688:2013
- ❖ uniformità normativa UNI EN 14126:2004

Calzari usa e getta alti in Tyvek (modello T07 cat. 1)

Le caratteristiche dei calzari devono essere le seguenti:

- ❖ monouso in Tyvek
- ❖ sottopiede rinforzato
- ❖ alto al ginocchio
- ❖ elasticizzati
- ❖ impermeabili
- ❖ taglia unica
- ❖ marcatura CE e marcatura specifica secondo la normativa europea vigente
- ❖ attestato certificazione CE e nota informativa del fabbricante
- ❖ uniformità normativa UNI EN ISO 13688:2022
- ❖ uniformità normativa UNI EN 14126:2004
- ❖ uniformità normativa UNI EN 14605:2009 (tipo 4,5,6)

Tute in Tyvek

Le caratteristiche minime delle tute in tyvek devono essere le seguenti:

- ❖ marcatura CE e marcatura specifica secondo la normativa europea vigente
- ❖ attestato certificazione CE e nota informativa del fabbricante
- ❖ monouso in tyvek
- ❖ con cappuccio elasticizzato
- ❖ elasticizzati ai polsi e alle caviglie
- ❖ uniformità normativa UNI EN ISO 13688:2022
- ❖ uniformità normativa UNI EN 14126:2004
- ❖ uniformità normativa UNI EN 14605:2009 (tipo 4B,5,6)
- ❖ categoria classe 3

Valigetta Pronto Soccorso

Le caratteristiche della valigetta essere le seguenti:

- ❖ Valigetta realizzata in polipropilene antiurto, colore arancio
- ❖ supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto
- ❖ Contenuto a norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato 2 e D.L. 81/08 art.45.

Pacco Reintegro Base ALL.2 DM 388

Le caratteristiche del pacco devono essere le seguenti:

❖Pacco medicazione per cassette pronto soccorso e armadietti con contenuto base allegato 2 a norma del DM 388/03 e D.L. 81/08 art.45.

Pacco Reintegro ALL.1 Base DM 388

Le caratteristiche del pacco devono essere le seguenti

❖Pacco medicazione per cassette pronto soccorso e armadietti con contenuto base allegato 1 a norma del DM 388/03 e D.L. 81/08 art.45.

Coperta termica medica

❖Coperte isotermitiche / Metalline / Coperta ipotermitica "Metallina" d'emergenza

misura paziente adulto in Poliestere argento/oro dim. cm 160 x 210.

❖La parte interna argentata protegge il paziente dal freddo trattenendo il calore del corpo, mentre quella esterna dorata riflette i raggi solari.

❖Adatta a proteggere sia dal freddo che dal caldo.

❖ conformità: 93/42/CE - 2007/47/CE

Mascherine filtranti FFP3 dotate di valvola di espirazione

Le caratteristiche delle mascherine devono essere le seguenti:

❖monouso, con valvola, a conchiglia

❖Uniformità normative EN 149:2001 + A1:2009

❖Valvola di espirazione ruotabile

❖Fascia regolabile in lunghezza e adattabile ad ogni forma di viso

Mascherine filtranti FFP2 dotate di valvola di espirazione con carboni attivi

Le caratteristiche delle mascherine devono essere le seguenti:

❖monouso, con valvola, a conchiglia

❖Uniformità normative EN 149:2001 + A1:2009

❖Valvola di espirazione ruotabile

❖Fascia regolabile in lunghezza e adattabile ad ogni forma di viso

❖Strato di carbone attivo

Semimaschera riutilizzabile (del tipo 3M serie 6000 o equivalente)

❖Uniformità normative EN 140, Omologazione CE

❖ marcatura CE e marcatura specifica secondo la normativa europea vigente

❖respiratore elastomerico morbido e leggero da garantire comfort durante l'utilizzo

❖attacco a baionetta per filtri compatibili

Filtri ABEK compatibili con semimaschera riutilizzabile (del tipo ABEK1 P3 - 3M o equivalente)

❖filtri con attacco a baionetta compatibili con semimaschera

❖ marcatura CE e marcatura specifica secondo la normativa europea vigente

❖Uniformità normative EN 141, EN 143

❖protezione da gas e vapori organici con punto di ebollizione > 65 °C, gas e vapori inorganici, ammoniaca, polveri, nebbie e fumi

Semimaschera usa e getta con filtro ABEK1 P3 (del tipo Moldex CompactMask o 3M o equivalente)

❖ marcatura CE e marcatura specifica secondo la normativa europea vigente

❖ Uniformità normative EN 405:2001+A1:2009

❖protezione da gas e vapori organici con punto di ebollizione > 65 °C, gas e vapori inorganici, ammoniaca, polveri, nebbie e fumi

Stazione Lavaggio Oculare

Le caratteristiche della stazione oculare essere le seguenti

Stazione lavaggio oculare d'emergenza, fornito di flaconi dotati di tappo oculare premontato per un utilizzo veloce.

Taglie per le calzature comprese le taglie piccole 36 (37), mentre per i guanti si dovrà disporre di taglie dalla 6 alla 10.

L'abbigliamento richiesto dovrà essere adatto per entrambi i generi sia per taglie che per forma.

PROPOSTA N. PDET 127 del 12/02/2026

Centro di Responsabilità:

OGGETTO: Area Prevenzione Ambientale Centro - Sede operativa di Ferrara. Affidamento della fornitura per 12 mesi di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) e presidi sanitari destinati al personale tecnico in servizio presso la sede Arpae di Ferrara. SECURITY FIRE S.R.L. Importo € 1.500,00 + IVA 22%. CIG BA3BBFCBC4. Oneri per la sicurezza Euro 0,00.

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Azzoni Donata - Unità Amministrazione Area Centro esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 13/02/2026

Azzoni Donata
